

Model 73070**SMA Plug to SMA Bulkhead Jack, RG316/U, RG58C/U***Model 73070-C**SMA Plug to SMA Bulkhead Jack, RG58C/U**Model 73070-BB**SMA Plug to SMA Bulkhead Jack, RG316/U*

Small size, and durability for confident connections

Features

- DC - 3GHz bandwidth.
- Connectors are precision machined and gold-plated for low loss.
- Perfect for applications where space, weight, performance and ease of connections are required.

Materials

SMA Male Connectors:

Center Contact: Brass, Gold Plated
Connector Body: Brass, Gold Plated
Crimp Ferrule: Copper, Nickel Plated
Insulators: PTFE

SMA Bulkhead Female Connectors:

Center Contact: Beryllium Copper, Gold Plated
Connector Body: Brass, Gold Plated
Crimp Ferrule: Copper, Nickel Plated
Insulators: PTFE

Specifications



Cable Type	RG58C/U	RG316/U
Impedance	50Ω	50Ω
Frequency Range	DC - 3GHz	DC - 3GHz
Capacitance per 1ft (0.305m)	30.8 pF	29.0 pF
Insulation Resistance	≥ 1000 MΩ	≥ 1000 MΩ
Insulator Withstand	750V	750V
Temperature Range	-65° C to +165°C (-85°F to +329°F)	-65° C to +165°C (-85°F to +329°F)
Jacket	PVC2	FEP
Cable O.D. (inches)	0.193" (4.9mm)	0.098" (2.5mm)
Center Conductor (mm)	19 x .18 tinned copper	7 x .18 silver coated copper covered steel

USA: Sales: 800-490-2361
Technical Support: technicalsupport@pomonatest.com
Fax: 425-446-5844
Europe: 31-(0) 40 2675 150 **International:** 425-446-5500
Where to Buy: www.pomonaelectronics.com

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ±.02" (.51 mm), .xxx = ±.005" (.127 mm). All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are the property of their respective companies.

Model 73070

SMA Plug to SMA Bulkhead Jack, RG316/U, RG58C/U



Ordering Information

Model: **73070**

Cable Designators: **C** = RG58C/U, **BB** = RG316/U

Standard Lengths: **12", 24", 36", 48", 60"**

- 12" ± .157" (305mm ± 4mm)
- 24" ± .275" (610mm ± 7mm)
- 36" ± .394" (914mm ± 10mm)
- 48" ± .512" (1219mm ± 13mm)
- 60" ± .630" (1524mm ± 16mm)

Ordering Example: **73070-C-48**, Cable is RG58C/U with length of 48" (1219mm)

USA: Sales: 800-490-2361
Technical Support: technicalsupport@pomonatest.com
Fax: 425-446-5844

Europe: 31-(0) 40 2675 150 **International:** 425-446-5500

Where to Buy: www.pomonaelectronics.com

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ±.02" (.51 mm), .xxx = ±.005" (.127 mm). All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are the property of their respective companies.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9