






8			7		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.			RELEASED FOR PUBLICATION		
20			20		
(C) COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.					
PART NUMBER	REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	DESCRIPTION
1852794-1	A	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CUTS CARRIER
1852794-2	A	565435-5	BENCH MODEL K	PRE FEED	CUTS CARRIER
1852794-3	A	354500-1	BENCH MODEL G	PRE FEED	CUTS CARRIER
1852794-6	A	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1852794-7	A	-	-	-	SPARE PARTS

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS
△ GREASE LIGHTLY
△ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE



AMP-O-ELECTRIC TERM GUARD



G TERMINATOR GUARD

TERMINAL NAME: FASTON

TE PN	ARKLES	ARKLES TERMINAL - TE CRIMP SPECS			
1949851	3500H 109A-2	PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE	
-	-	A	2.03mm+.05/- .05 [.080+.002/- .002]	12AWG or 3mm2	
-	-	B	1.81mm+.05/- .05 [.071+.002/- .002]	14AWG or 2mm2	
-	-	C	1.61mm+.05/- .05 [.063+.002/- .002]	16AWG or 1.25mm2	
-	-	D	1.50mm+.05/- .05 [.059+.002/- .002]	18AWG or 0.85mm2	
		CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
-	-	WIRE	3.05mm [.120]	F	12-18 AWG or 0.85-3mm2
-	-	INSUL	-	-	-
WIRE STRIP LENGTH 3.55-3.93	TERM APPL SPEC TE	FEED 11.25	APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-8040		SET UP GAGE 458637-1

LOC	DIST	REVISIONS			
A	66	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
		A		RELEASED	04FEB2009

-	2	2	2	2	-	1-354779-9	PIN, WIRE DISC, .3085	129
-	2	2	2	2	-	1-354779-1	PIN, WIRE DISC, .3045	128
-	2	2	2	2	-	9-354778-2	PIN, WIRE DISC, .2955	127
-	2	2	2	2	-	7-354778-5	PIN, WIRE DISC, .2870	126
-	1	1	1	1	-	690432-6	ADJUSTMENT SCREW	124
-	1	1	1	1	-	4-21028-0	PIN, SLOTTED SPRING .094 X .750	121
-	1	1	1	1	-	21055-5	WASHER, FLAT, REG NO 6	119
-	-	-	REF	-	..	455749-1	GUARD WINDOW	116
-	-	REF	-	-	..	679532-1	INSERT, GUARD	115
-	-	-	4	-	-	21024-2	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 4	114
-	42.0	42.0	21.0	42.0	-	22353-8	SCR, SHLD, SLOT HD, 3/16 DIA	100
-	2	2	2	2	-	1-22284-0	SPRING, COMPRESSION	99
-	1	1	1	1	-	1-21002-7	SCR, BTN SKT HD CAP 6-32 X .375	91
-	2	2	2	2	-	1-21000-5	SCR, SKT HD CAP 4-40 X .500	85
-	1	1	1	1	-	455888-6	SPACER, CRIMPER	82
-	1	1	1	1	-	1-240641-4	SPACER	81
-	1	1	1	1	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	72
-	1	1	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	71
-	1	1	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	1	1	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	64
-	1	1	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
-	1	1	1	1	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	60
-	1	1	1	1	-	2-22603-1	SCREW, MACH, HEX HD, 8-32 X .375	59
-	1	1	1	1	-	4-694433-8	FEED PAWL	56
-	2	2	2	2	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	54
-	2	2	2	2	-	2-21000-9	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .750	53
-	-	-	-	-	..	690602-6	CAM, PRE FEED, 1 5/8	49
-	-	-	-	-	..	690602-5	CAM, PRE FEED, 1 1/8	48
-	1	-	-	-	-	690501-4	CAM, POST-FEED 1 5/8	47
-	1	1	1	1	-	459456-1	APPL. BASIC SUB ASSY (SIDE WISE MQCA)	46
-	1	1	1	1	-	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	1	1	-	455673-1	RAM, SIDE FEED	44
-	1	1	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	43
-	1	1	1	1	-	690124-1	WASHER, RAM (.115)	42
-	1	1	1	1	-	7-21002-8	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X .875	41
-	1	1	1	1	-	690223-2	SPACER, INS.	38
-	1	1	1	1	-	354777-1	WIRE DISC, ASSEMBLY	37
-	1	1	1	1	-	22480-5	SPRING, COMPRESSION	36
-	1	1	1	1	-	690212-1	POST, RAM	35
-	2	2	2	2	-	1-21000-3	SCR, SKT HD CAP 4-40 X .250	33
-	1	1	1	1	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	32
-	1	1	1	1	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375	31
-	1	1	1	1	-	844048-8	PLATE, REAR STRIP GUIDE	29
-	2	2	2	2	-	5-21006-6	SCR, SET, CUP POINT 10-32 X .750	27
-	1	1	1	1	-	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	26
-	1	1	1	1	-	240792-1	DRAG, TERMINAL	25
-	1	1	1	1	-	690438-1	FRONT STRIP GUIDE	24
-	1	1	1	1	-	1-189124-8	GUIDE, FRONT STRIP	23
-	1	-	-	-	-	690472-2	STRIPPER	22
-	1	1	1	1	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	21
-	4	4	4	4	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	20
-	-	-	-	-	-	691353-1	STRIPPER	19
-	1	1	1	1	-	690518-1	HOLD DOWN, TERMINAL	18
-	1	1	1	1	-	690463-1	FLOATING SHEAR, REAR	17
-	2	2	2	2	-	1-21000-8	SCR, SKT HD CAP 6-32 X .250	16
-	1	1	1	1	-	690464-4	SHEAR PLATE, REAR	15
-	-	-	-	-	-	690462-1	SHEAR HOLDER, REAR	14
-	1	-	-	-	..	-	-	13
-	1	1	1	1	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
-	1	1	1	1	-	690461-1	STOP, SHEAR	11
-	-	-	-	-	..	-	-	10
-	-	-	-	-	..	-	-	9
1	1	1	1	1	-	2-1633665-4	ANVIL, COMBINATION	8
-	1	1	1	1	-	2-240641-1	SPACER	7
-	1	1	1	1	-	690468-1	DEPRESSOR SHEAR, REAR	6
-	-	-	-	-	..	-	-	5
-	-	-	-	-	..	-	-	4
-	-	-	-	-	..	-	-	3
-	-	-	-	-	..	-	-	2
1	1	1	1	1	-	456409-1	CRIMPER, WIRE .120 "F" PREMIUM	1

THIS IS A CUSTOMER DRAWING. IT IS THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS TO BE USED FOR THE CUSTOMER'S USE ONLY. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		DWN B. HIGMAN 04FEB2008	21DEC2008	Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES		CHG T. ELBIN 04FEB2009	NAME N. DEWING 04FEB2009	SIDE FEED HDM APPLICATOR	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
1 PLC ±.01		APPLICATION SPEC		RESTRICTED TO	
2 PLC ±.01		WEIGHT		A1 00779 ©=1852794	
3 PLC ±.001		CUSTOMER DRAWING		SCALE 3:5 SHEET 1 OF 1 REV A	
4 PLC ±.0001					
ANGLES ±.001					
FINISH					

CUSTOMER VIEWABLE ASSEMBLY

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9