

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [0152660053](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [Premo-Flex™ FFC and Etched Polyimide Jumpers](#)  
**Description:** 0.50mm Pitch Premo-Flex™ FFC Jumper, Same Side Contacts (Type A), 6 Circuits, 0.051m Cable Length, 0.27mm Cable Thickness, Tin (Sn) Plating

**Documents:**  
[Drawing \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-15266-001 \(PDF\)](#)  
[Packaging Specification PK-15266-001 \(PDF\)](#)  
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>General</b>                     |                                                              |
| Product Family                     | Cable                                                        |
| Series                             | <a href="#">15266</a>                                        |
| Comments                           | Contacts on the same side, Type A                            |
| Crimp Quality Equipment            | Yes                                                          |
| Overview                           | <a href="#">Premo-Flex™ FFC and Etched Polyimide Jumpers</a> |
| Product Name                       | Premo-Flex™FFC Jumper                                        |
| UPC                                | 884982422865                                                 |
| <b>Physical</b>                    |                                                              |
| Cable Length                       | 0.051m                                                       |
| Circuits (Loaded)                  | 6                                                            |
| Circuits (maximum)                 | 6                                                            |
| Net Weight                         | 0.109/g                                                      |
| Packaging Type                     | Bag                                                          |
| Pitch - Termination Interface      | 0.50mm                                                       |
| Temperature Range - Operating      | -40°C to +105°C                                              |
| Wire Size AWG                      | N/A                                                          |
| Wire/Cable Type                    | Flat Flex Cable                                              |
| <b>Electrical</b>                  |                                                              |
| Current - Maximum per Contact      | 0.5A                                                         |
| Voltage - Maximum                  | 60V AC                                                       |
| <b>Material Info</b>               |                                                              |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b> |                                                              |
| Packaging Specification            | PK-15266-001                                                 |
| Product Specification              | PS-15266-001                                                 |
| Sales Drawing                      | SD-15266-001                                                 |



Series image - Reference only

**EU ELV**  
**Not Reviewed**

|                                                                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>EU RoHS</b><br><b>Not Reviewed</b><br><b>REACH SVHC</b><br>Not Reviewed<br><b>Halogen-Free</b><br><b>Status</b><br><b>Not Reviewed</b> | <b>China RoHS</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

|            |              |
|------------|--------------|
| China ROHS | Not Reviewed |
| ELV        | Not Reviewed |

**Search Parts in this Series**  
[15266](#) Series

**Use With**  
[www.molex.com/product/ffcfpc\\_th.html](http://www.molex.com/product/ffcfpc_th.html). Be sure to match like plating

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9