

- **Non-resettable Fuses**

- Sub-miniature fuse-links
- Miniature fuse-links

Nicht rückstellende Sicherungen

- Kleinst-Sicherungseinsätze
- G-Sicherungseinsätze



Miniature fuse-links

Explanations, application notes

The design engineer of electrical equipment is responsible for its safety and functioning to humans, animals and real values. Above all, it is his task to make sure that the state of the art as well as the valid national and international standards and regulations be observed.

The following information about fuse-links and their application are to be taken into consideration when selecting a fuse-link.

In view of the product liability of electrical equipment the selection of the most suitable fuse-link is of great importance.

1. Fuse

A fuse is a self-acting device that, by the fusing of one of its specially designed and proportioned components, opens the circuit in which it is inserted by breaking the current when this exceeds a given value for a sufficient time.

Definition according to IEC 60127:

The fuse comprises all the parts that form the complete device, that means fuseholder and fuse-link.

Definition according to UL 248-1:

A North American fuse is an IEC fuse-link. An IEC fuse is a North American fuse with a fuse-holder.

2. Fuse-link (IEC 60127)

The part of a fuse including the fuse-element intended to be replaced after the fuse has operated. Fuse-links according to IEC 60127 relate to miniature fuses for the protection of electric appliances, electronic equipment and components thereof normally intended to be used indoors. These fuse-links are not permitted for equipment, which has to operate under special circumstances, e.g. in a corrosive or explosive environment.

3. Miniature fuse-link (IEC 60127)

An enclosed fuse-link of rated breaking capacity not exceeding 2 kA and which has at least one of its principal dimensions exceeding 10 mm.

4. Sub-miniature fuse-link (IEC 60127)

A miniature fuse-link of which the case (body) has no principal dimensions exceeding 10 mm.

Sub-miniature fuse-links are especially suitable for printed circuit boards. They are available for the through hole technique and surface mounting technique (SMT).

5. Standards for fuse-links

IEC*	EN	NF	UL	CSA	Title
IEC 60127					Miniature fuses (general title)
IEC 60127-1	EN 60127-1				Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links
IEC 60127-2	EN 60127-2				Part 2: Cartridge fuse-links
IEC 60127-3	EN 60127-3				Part 3: Sub-miniature fuse-links
IEC 60127-4	EN 60127-4				Part 4: Universal modular fuse-links
IEC 60127-5	EN 60127-5				Part 5: Guidelines for quality assessment for miniature fuse-links
		NF C 93-435			Cartridge Fuses with improved characteristics
			UL 248-1 UL 248-14 (formerly UL 198 G)		Low-Voltage Fuses: General requirements Low-Voltage Fuses: Supplemental Fuses
				CSA/C22.2 No. 248.1 CSA/C22.2 No. 248.14 (formerly CSA/C22.2 No. 59)	see UL 248

IEC: International Electrotechnical Commission
EN: European Standard

NF: French Standard
UL: Underwriters Laboratories Inc. USA

CSA: Canadian Standards Association

Geräteschutz-Sicherungseinsätze

Erläuterungen, Anwendungshinweise

Der Entwicklungsingenieur eines elektrischen Betriebsmittels ist verantwortlich für dessen Sicherheit und Funktion gegenüber Menschen, Tieren und Sachwerten. Insbesondere ist es seine Aufgabe dafür zu sorgen, dass die anerkannten Regeln der Technik sowie die entsprechenden gültigen nationalen und internationalen Normen und Vorschriften eingehalten werden.

Die folgenden Informationen über Sicherungseinsätze und deren Anwendung sind bei der Auswahl eines Sicherungseinsatzes gebührend zu berücksichtigen.

Im Hinblick auf die Produktesicherheit eines elektrischen Betriebsmittels kommt der Auswahl des richtigen Sicherungseinsatzes eine grosse Bedeutung zu.

1. Sicherung

Eine Sicherung ist eine selbsttätig wirkende Vorrichtung, die durch Schmelzen eines besonders zu diesem Zweck vorgesehenen und bemessenen Teiles den Stromkreis unterbricht, wenn der Strom einen bestimmten Wert während einer bestimmten Dauer überschreitet.

Definition nach IEC 60127:

Die Sicherung umfasst alle Teile, die zur vollständigen Schaltvorrichtung gehören, d.h. Sicherungshalter und Sicherungseinsatz.

Definition nach UL 248-1:

Eine nordamerikanische Sicherung entspricht einem IEC-Sicherungseinsatz. Eine IEC-Sicherung ist ein nordamerikanischer Sicherungseinsatz mit einem Sicherungshalter.

2. Sicherungseinsatz (IEC 60127)

Der Teil der Sicherung, der nach dem Ansprechen der Sicherung durch einen neuen ersetzt werden muss und der den Schmelzleiter enthält. Sicherungseinsätze nach IEC 60127, EN 60127, UL 248-14 sind zum Schutz von elektrischen Geräten, elektronischen Ausrüstungen und Teilen derselben bestimmt, üblicherweise für den Gebrauch in Innenräumen. Diese Sicherungseinsätze sind nicht zugelassen für Geräte, die unter besonderen Bedingungen, wie z.B. in korrosiver oder explosiver Atmosphäre verwendet werden.

3. Geräte (G-)Sicherungseinsatz (IEC 60127)

Ein geschlossener Sicherungseinsatz mit einem Ausschaltvermögen nicht grösser als 2 kA, bei dem mindestens ein Hauptmass 10 mm nicht überschreitet.

4. Kleinst-Sicherungseinsatz (IEC 60127)

Ein Geräte-Sicherungseinsatz, bei dem die Hauptmasse des Gehäuses 10 mm nicht überschreiten.

Kleinst-Sicherungseinsätze sind insbesondere für Leiterplatten geeignet. Sie sind lieferbar für die Durchstecktechnik und für die Oberflächen-Montagetechnik (SMT).

5. Normen für Sicherungseinsätze

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

* Change of IEC publication numbers

In 1997 the IEC introduced a new numbering system for all new and existing standards and publications. For example, IEC 127-1 is now referred to as IEC 60127-1.

6. Rated voltage U_n

The rated voltage is the voltage up to which the fuse-link correctly interrupts an overcurrent.

The rated voltage of a fuse-link must be greater than or equal to the operating voltage of the equipment which is to be protected.

The use during operating voltages below the rated voltage of the fuse-link is permitted only, when the instructions regarding voltage drop (pos. 8) are taken into consideration.

The fuse-links are on principle suitable for use at alternating and direct voltage. The breaking capacity at direct-voltage is however considerably lower than the one at alternating voltage. The performance of the fuse-link at direct-voltage mainly depends on the size of the time-constant $\tau = L/R$ of the load circuit.

7. Rated current I_n

The rated current of the fuse-link corresponds to the operating current of the equipment to be protected. Basically there are two different rated current definitions:

- On fuse-links according to IEC 60127 and EN 60127 the rated current corresponds to the current, which the fuse-link can be exposed to continually, according to the standardized regulations, without interrupting the fuse-link.
- On fuse-links according to UL 248-14 however, the rated current corresponds to the current, which would interrupt the fuse-link already after a few hours. The current, which according to IEC, can flow constantly without interrupting the fuse-link, is approx. $0,7 \cdot I_n$.

Regarding influences of ambient air temperatures $> 23^\circ\text{C}$ on the rated current see pos. 14.

* IEC-Publikationen mit neuem Nummern-System

1997 hat IEC ein neues Nummernsystem für alle neuen und bestehenden Normen und Publikationen eingeführt. Zum Beispiel, IEC 127-1 heisst neu IEC 60127-1.

6. Nennspannung (auch Bemessungsspannung) U_n

Die Spannung, bis zu der der Sicherungseinsatz einen Überstrom einwandfrei unterbricht.

Die Nennspannung des Sicherungseinsatzes muss gleich oder grösser als die Betriebsspannung des zu schützenden Gerätes sein.

Der Einsatz bei Betriebsspannungen unterhalb der Nennspannung des Sicherungseinsatzes ist zulässig, sofern die Hinweise bei Pos. 8 / Spannungsfall berücksichtigt werden.

Die Sicherungseinsätze sind grundsätzlich für die Verwendung bei Wechsel- und Gleichspannung geeignet. Das Ausschaltvermögen bei Gleichspannung ist jedoch wesentlich kleiner als dasjenige bei Wechselspannung. Das Verhalten des Sicherungseinsatzes bei Gleichspannung wird überwiegend von der Grösse der Zeitkonstante $\tau = L/R$ des zu unterbrechenden Stromkreises bestimmt.

7. Nennstrom I_n (auch Bemessungsstrom)


Der Nennstrom des Sicherungseinsatzes entspricht dem Betriebsstrom des zu schützenden Gerätes. Es existieren grundsätzlich zwei verschiedene Nennstrom-Definitionen:

- Bei Sicherungseinsätzen nach IEC 60127 und EN 60127 entspricht der Nennstrom demjenigen Strom, mit dem der Sicherungseinsatz unter normierten Bedingungen dauernd belastet werden kann, ohne dass der Sicherungseinsatz unterbricht.
- Bei Sicherungseinsätzen nach UL 248-14 hingegen entspricht der Nennstrom demjenigen Strom, der nach einigen Stunden bereits den Sicherungseinsatz unterbricht. Der Strom, der wie bei IEC dauernd fliessen darf, ohne dass der Sicherungseinsatz unterbricht, beträgt etwa $0,7 \cdot I_n$.

Einfluss von Umgebungstemperaturen $> 23^\circ\text{C}$ auf den Nennstrom siehe Pos 14.

Correlation between the rated current of fuse-links according to IEC and UL:

Zusammenhang zwischen den Nennströmen von Sicherungseinsätzen nach IEC und UL:



8. Voltage drop

The voltage drop across a fuse-link is measured at an ambient air temperature of 23°C , when the fuse-link has carried its rated current for a time sufficient to reach temperature stability.

Attention is drawn to the fact that problems can arise when fuse-links are used at operating voltages considerably lower than their rated voltage. Due to the increase of the voltage drop when the element of a fuse-link approaches its melting point, care should be taken to ensure that there is sufficient circuit voltage available to cause the fuse-link to interrupt the current when an electrical fault occurs. Furthermore, fuse-links of the same type and rating may, due to difference in design or element material, have different voltage drops and may therefore not be interchangeable in practice when used in applications with low circuit voltages, especially in combination with fuse-links of lower rated currents.

8. Spannungsfall

Der Spannungsfall über dem Sicherungseinsatz wird gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 23°C , nachdem der Sicherungseinsatz mit seinem Nennstrom bis zur Erreichung der Beharrungstemperatur belastet worden ist.

Es ist darauf zu achten, dass es problematisch werden kann, wenn Sicherungseinsätze bei Betriebs-Spannungen verwendet werden, die wesentlich kleiner sind als ihre Nennspannung. Aufgrund der Tatsache, dass der Spannungsfall an einem Schmelzleiter vor Erreichen seines Schmelzpunktes beträchtlich ansteigt, muss darauf geachtet werden, dass genügend Spannung zur Verfügung steht, damit im Fehlerfall der Sicherungseinsatz den Strom einwandfrei unterbrechen kann. Darüber hinaus können Sicherungseinsätze der gleichen Charakteristik und mit den gleichen Nennwerten, die in der Ausführung oder im Schmelzleiterwerkstoff voneinander abweichen, einen unterschiedlichen Spannungsfall aufweisen. Sie sind in der Praxis nicht gegeneinander austauschbar, wenn sie in Schaltungen mit kleinen Spannungen verwendet werden. Dies gilt insbesondere für Sicherungseinsätze mit kleineren Nennströmen.

9. Non fusing current I_{nf}

A value of an over-current specified as that which the fuse-link is capable of carrying for a specified time (typical 1 hour) without melting.

10. Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

The time-current-characteristic indicates the relation of the pre-arcing time (melting time) to the fault current.

The pre-arcing time is the interval of time between the beginning of a current large enough to cause a break in the fuse-element and the instant when an arc is initiated.

The arcing time is the interval of time between the instant of the initiation of the arc and the instant of final arc extinction. The arcing time is not considered in the time-current-characteristic.

The operating time (total clearing time) is the sum of the pre-arcing time and the arcing time.

The time-current-characteristics are shown as an envelope for all mentioned rated currents.

Usual time-current-characteristic and their symbols:

FF: denoting very quick acting
F: denoting quick acting
M: denoting medium time-lag
T: denoting time-lag
TT: denoting long time-lag

UL fuse-links are normally divided into:

- Non Time Delay fuse-links. These fuse-links are sometimes also referred to as Normal blow or Quick acting types.
- Time Delay fuse-links. These fuse-links are sometimes also referred to as Slow blow or Surge proof types.

Application notes for the various characteristics:

FF: Super-quick-acting fuse-links
Protection of semiconductors (thyristors, triacs, diodes).
This fuse type tolerates small overcurrents only during a short period of time and limits the current at small short circuit currents. Current limiting even with low short circuit currents.

F: Quick-acting fuse-links
Protection of semiconductors and of an equipment with no current surge when operating or switching on and also for such devices where high overcurrent or high short-circuit current must be interrupted quickly.

M: Medium time lag fuse-links
Protection devices subjected to moderate in-rush currents and/or overcurrent peaks for a short time. Low voltage drop.

T: Time-lag fuse-links
Protection of devices subjected to high in – rush currents and/or overcurrent peaks which decrease only slowly (e.g. transformers and motors).

TT: Super time-lag fuse-links
Protection of devices subjected to longer lasting in-rush currents and/or high overcurrent peaks.

11. Breaking capacity of a fuse-link (UL: interrupting rating IR)

A value (r.m.s. for alternating current) of prospective current that a fuse-link is capable of breaking at a stated voltage under prescribed conditions of use and behaviour.

The max. short-circuit current, which can occur in electric circuit of an equipment, due to fault conditions, may not exceed the breaking capacity of the fuse-link. Non-compliance of this rule can cause the danger of explosions and fire.

At direct current the breaking capacity of a fuse-link is lower than at alternating current. Values are given on request.

IEC 60127 miniature fuse-links are classified into two categories (for sub-miniature fuse-links other breaking capacities are defined).

Fuse-links with Low Breaking Capacity, symbol L.

Typically, the fuse-element of this type of fuse-link is visible. The insulation tube consists of transparent material, normally glass. There is no extinguishing medium, the arc is quenched in air.

The breaking capacity is:
250 VAC/35A or $10 \cdot I_n / p.f.1$ whichever is greater.

Fuse-links with High Breaking Capacity, symbol H.

9. Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Überstrom, den ein Sicherungseinsatz während einer festgelegten Zeit (typisch 1 Stunde) führen kann ohne zu unterbrechen.

10. Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23°C)

Die Zeit-Strom-Charakteristik gibt die Abhängigkeit der Schmelzzeit als Funktion des Fehlerstromes an.

Die Schmelzzeit ist die Dauer zwischen dem Augenblick, in dem ein Strom, der ausreicht, ein Unterbrechen des Schmelzleiters zu bewirken, zu fließen beginnt und dem Augenblick, in dem der Lichtbogen einsetzt.

Die Lichtbogenzeit, die Zeit zwischen dem Zünden bis zum Erlöschen des Lichtbogens, wird in der Zeit-Strom-Charakteristik nicht berücksichtigt.

Die Ausschaltzeit entspricht der Summe von Schmelz- und Lichtbogenzeit.

Die Zeit-Strom-Kennlinien sind meistens in Form von Hüllkurven für den gesamten angegebenen Nennstromstufenbereich dargestellt.

Übliche Zeit-Strom-Charakteristika und deren Abkürzungen:

FF für superflink
F für flink
M für mittelträge
T für träge
TT für superträge

UL Sicherungseinsätze werden üblicherweise unterteilt in:

- Non Time Delay Sicherungseinsätze, auch bekannt als Normal Blow oder Flink.
- Time Delay Sicherungseinsätze, auch bekannt als Slow Blow oder Surge proof.

Anwendungs-Hinweise für die verschiedenen Charakteristika:

FF: superflinke Sicherungseinsätze
Zum Schutz von Halbleitern (Thyristoren, Triacs, Dioden). Strombegrenzung schon bei kleinen Kurzschluss-Strömen.

F: flinke Sicherungseinsätze
Zum Schutz von Halbleitern und Geräten, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstösse auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschluss-Ströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen.

M: mittelträge Sicherungseinsätze
Zum Schutze von Geräten vor mässigen Einschalt- und Überstromspitzen während kurzer Zeit. Niedriger Spannungsfall.

T: träge Sicherungseinsätze
Zum Schutz von Geräten vor hohen, nur langsam abklingenden Einschalt- und Überstromspitzen, z. B. Transformatoren und Motoren.

TT: superträge Sicherungseinsätze
Zum Schutz von Geräten vor hohen, längerdauernden Einschalt- und Überstromspitzen.

11. Ausschaltvermögen eines Sicherungseinsatzes

Der Wert (Effektivwert für Wechselstrom) des unbeeinflussten Stromes, den ein Sicherungseinsatz bei einer festgelegten Spannung unter festgelegten Bedingungen ausschalten kann.

Der max. Kurzschluss-Strom, der unter Fehlerbedingungen in einem Geräte-Stromkreis auftreten kann, darf das Ausschaltvermögen des Sicherungseinsatzes nicht überschreiten. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingung besteht Explosions- und Brandgefahr.

Bei Gleichstrom ist das Ausschaltvermögen eines Sicherungseinsatzes niedriger als bei Wechselstrom. Werte auf Anfrage.

IEC 60127 unterscheidet bei G-Sicherungseinsätzen folgende zwei Kategorien. (Für Kleinst-Sicherungseinsätze wurden andere Schaltvermögen definiert.)

Sicherungseinsätze mit kleinem Schaltvermögen, Symbol L:

Der Schmelzleiter dieser Sicherungseinsätze ist normalerweise sichtbar. Das Isolierrohr besteht aus transparentem Material, z. B. Glas. Der Sicherungseinsatz enthält kein lichtbogenlöschendes Medium.

Das Schaltvermögen beträgt:
250 V AC/35 A oder $10 \cdot I_n / \cos \varphi$ w 1, je nachdem welcher Wert grösser ist.

Sicherungseinsätze mit hohem Schaltvermögen, Symbol H:

FUSES / SICHERUNGEN

Typically, the fuse-element of this type of fuse-link is not visible. The insulation tube normally is of ceramic material or glass. To quench the arc, there is often an extinguishing medium.

The breaking capacity is:
250 VAC/1500A/p.f. 0.7 to 0.8

UL's and CSA's short circuit requirements (interrupting rating IR) are different as relates to IEC.

Interrupting ratings at $\left. \begin{array}{l} 125 \text{ VAC} = 10'000 \text{ A} \\ 250 \text{ VAC} = 35 \text{ to } 1500 \text{ A} \end{array} \right\} \text{ p.f. } 0,7-0,8$
depending on rated current of the fuse-link.

12. Power dissipations

12.1 Max. sustained power dissipation

a) Fuse-links according to IEC 60127:

The test is carried out according to a standardised test procedure (open fuse-holder, room temperature).

The power dissipation produced by the non fusing current I_{nf} after one hour is determined.

Non fusing currents are different and depend on the fuse-link type.

In the SCHURTER catalogue you will usually find two values of sustained power dissipation, namely:

- the maximum sustained power dissipation i.e. according to IEC 60127.
- The typical sustained power dissipation of the SCHURTER fuse-links. These values are mostly lower than the standardised ones.

b) Fuse-links according to UL 248-14:

UL does not, like IEC, determine the sustained power dissipation, but measures the maximum permissible temperature increase from 75 °C at $1 \cdot I_n$ on the outer surface of the fuse-link according to the UL standard.

12.2 Rated power dissipation

The power dissipation caused by the rated current (over a long period). With respect to the power acceptance for the selection of a suitable fuseholder this rated power dissipation is considered.

13. I^2t -value (joule integral)

The integral of the square of the current over a given time interval. The I^2t -value is a measure of the energy required to disrupt the fuse-link. That means for heating up the fuse-element to its melting temperature, for melting the fuse-element and for interruption of the current via an arcing period. Normally, distinction is made between.

- the pre-arcing I^2t (or fusing I^2t)
is the I^2t integral extended over the pre-arcing time of the fuse-link. It represents the energy for heating up and melting the fuse-element. At high over-currents with melting times <10 ms the pre-arcing I^2t remains constant (adiabatic conditions). Sometimes the pre-arcing I^2t is determined by 10.times the rated current, based on the time-current-characteristic. The pre-arcing I^2t is a characteristic value of a fuse-link and informs about his resistance to pulses and in-rush-currents.
- the arcing I^2t
is the I^2t integral extended over the arcing time of the fuse-links. It represents the arc-energy. The arcing I^2t depends on the electrical circuit parameters (e.g. operation voltage, power factor, closing angle etc.) of an electrical circuit.
- The operating I^2t (or: total I^2t)
is the sum of pre-arcing and arcing I^2t . This value is an important parameter for the application of a fuse-link. It characterises the energy exposed to the object (let-through-energy) to be protected by the fuse-link in case of a fault current.

Application notes:

In order to choose the right fuse-link, the permitted I^2t -value of the component or component group to be protected, has to be known.

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Der Schmelzleiter dieser Sicherungseinsätze ist normalerweise nicht sichtbar. Das Isolierrohr besteht meistens aus Keramik oder Glas. Der Sicherungseinsatz enthält in der Regel ein lichtbogenlöschendes Medium.

Das Schaltvermögen beträgt:
250 V AC/1500 A/cos w 0.7 bis 0.8

UL's and CSA's Anforderungen betreffend Schaltvermögen (Interrupting Rating IR) sind im Vergleich mit IEC verschieden.

Schaltvermögen bei $\left. \begin{array}{l} 125 \text{ V AC} = 10000 \text{ A} \\ 250 \text{ V AC} = 35 \text{ bis } 1500 \text{ A} \end{array} \right\} \cos w \text{ } 0,7-0,8$
je nach Nennstrom des Sicherungseinsatzes.

12. Verlustleistungen

12.1 Max. Verlustleistung

a) Sicherungseinsätze nach IEC 60127:

Die Prüfung erfolgt nach einem standardisierten Prüfverfahren (offener Sicherungshalter, Raumtemperatur).

Es wird die Verlustleistung ermittelt, die durch den kleinen Prüfstrom I_{nf} nach einer Stunde erzeugt wird.

Die Überströme I_{nf} sind je nach Sicherungseinsatz-Typ verschieden.

Im SCHURTER Katalog finden Sie in der Regel zwei Verlustleistungswerte nämlich:

- die max. zulässige Verlustleistung nach Norm, z.B. IEC 60127
- die typische Verlustleistung der SCHURTER Sicherungseinsätze. Diese Werte sind meistens niedriger als die normierten.

b) Sicherungseinsätze nach UL 248-14:

UL ermittelt nicht wie IEC die Verlustleistung, sondern die in der UL-Norm festgelegte maximal zulässige Temperaturerhöhung von 75 °C bei $1 \cdot I_n$ an den äusseren Oberflächen des Sicherungseinsatzes.

12.2 Nenn-Verlustleistung

Die Verlustleistung, die bei Nennstrom erzeugt wird (während einer langen Zeit). Für die Auswahl des richtigen G-Sicherungshalters in bezug auf seine Leistungsaufnahme wird diese Nenn-Verlustleistung berücksichtigt.

13. I^2t -Wert (Joule-Integral)

Das Integral des Stromes im Quadrat über eine gegebene Zeitspanne. Der I^2t -Wert ist ein Mass für die Energie, welche im Fehlerfall notwendig ist, den Sicherungseinsatz zu unterbrechen, d.h. für das Aufheizen und Schmelzen des Schmelzelementes und das Unterbrechen des Stromes in der Lichtbogenperiode. Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen I^2t -Werten:

- der Schmelz- I^2t -Wert
ist das I^2t -Integral über der Schmelzdauer des Sicherungseinsatzes. Er entspricht der Energie für das Aufheizen und Schmelzen des Schmelzelementes. Bei hohen Strömen mit Schmelzzeiten <10 ms ist der Schmelz- I^2t -Wert eine Konstante (adiabatischer Zustand). Häufig wird der Schmelz- I^2t -Wert beim 10fachen Nennstrom festgelegt, basierend auf der Zeit-Strom-Charakteristik. Der Schmelz- I^2t -Wert ist ein kennzeichnender Wert eines Sicherungseinsatzes und informiert über dessen Impulsfestigkeit.
- der Lichtbogen- I^2t -Wert
ist das I^2t -Integral über der Lichtbogendauer des Sicherungseinsatzes. Er entspricht der Lichtbogenenergie. Der Lichtbogen- I^2t -Wert hängt ab von den Parametern des Stromkreises (z. B. Betriebsspannung, cos w, elektr. Einschaltwinkel usw.)
- der Ausschalt- I^2t -Wert (Total I^2t -Wert)
ist das I^2t -Integral über der Ausschaltdauer des Sicherungseinsatzes (Summe von Schmelz- und Lichtbogen- I^2t -Wert). Er ist ein wichtiger Parameter für die Anwendung von Sicherungseinsätzen. Er kennzeichnet die Energie, der ein zu schützendes Objekt im Fehlerfall ausgesetzt wird.

Anwendungs-Hinweise:

Für die Wahl des richtigen Sicherungseinsatzes muss der zulässige I^2t -Wert des zu schützenden Bauteiles oder -gruppe bekannt sein.

Selection criteria: The electric circuit to be protected contains:


- Components, which can cause in-rush currents, e.g. transformers. In this case, a fuse-link has to be chosen with a pre-arcing I²t-value which is higher than the one of the in-rush-current.
- Components, which are sensitive to current impulses, e.g. semi-conductors. In this case a fuse-link has to be chosen, with an operating I²t-value which is lower than the one of the components to be protected.

14. Ambient air temperatures

The standardised current carrying capacity tests (IEC and UL) of fuse-links are performed at 23 °C and 25 °C respectively. In practical applications, the fuse-link's ambient temperature may be significantly higher, especially if the fuse-link is used in an unexposed fuseholder or mounted near other heat generating components. For such applications, the shift of the operating current according to the following diagram has to be considered.

Shift of the operating current as a function of ambient air temperature

Shift of the operating current in % /
Verschiebung des Betriebsstromes in %



Ambient air temperature °C / Umgebungstemperatur °C

*) Time-current characteristic /
Zeit-Strom-Charakteristik

Auswahlkriterien: Der zu schützende Stromkreis enthält

- Bauelemente, die Einschaltstromstösse verursachen können, z. B. Transformatoren. In diesem Fall soll ein Sicherungseinsatz gewählt werden, dessen Schmelz-I²t-Wert grösser ist als derjenige des Einschaltstromstosses.
- Bauelemente, die empfindlich sind auf Stromstösse, z. B. Halbleiter. In diesem Fall soll ein Sicherungseinsatz gewählt werden, dessen Ausschalt-I²t-Wert kleiner ist als derjenige des zu schützenden Bauelementes.

14. Umgebungstemperaturen

Die standardisierten Prüfungen für Sicherungseinsätze (IEC und UL) werden durchgeführt bei 23 °C resp. 25 °C. In der Praxis werden die Umgebungstemperaturen jedoch wesentlich höher sein, insbesondere da, wo der Sicherungseinsatz in einem geschlossenen Sicherungshalter eingesetzt ist oder in der Nähe von anderen, Wärme produzierenden Bauteilen. Bei solchen Anwendungsfällen ist daher die Verschiebung des Betriebsstromes gemäss dem folgenden Diagramm zu berücksichtigen.

Verschiebung des Betriebsstromes als Funktion der Umgebungstemperatur

15. Marking of the fuse-links

Marking according to IEC 127

Example: T 200 mA L 250 V 

 T: symbol, denoting the relative pre-arcing time-current-characteristic
 200 mA: rated current in mA or A
 L: symbol, denoting the rated breaking capacity
 250 V: rated voltage in V
: Schurter Logo

Additional marking: approval marks

15. Kennzeichnung der Sicherungseinsätze

Kennzeichnung gemäss IEC

Beispiel: T 200 mA L 250 V 

 T: Kennbuchstabe der entsprechenden Strom-Zeit-Charakteristik
 200 mA: Nennstrom in mA oder A
 L: Kennbuchstabe des Schaltvermögens
 250 V: Nennspannung in V
: Schurter Logo

Zusätzliche Kennzeichnung: Prüfzeichen

16. Interchangeability of IEC- by UL fuse-links and Vice Versa

Fuse-links according to IEC und UL have different features and are on principle not interchangeable. However, after a thorough check of the technical data it may be possible to interchange, when the following, most important requirements are met.

- The rated currents must be adapted (see pos.7)
- The breaking capacity must be compatible.
- The time-current characteristic and voltage drop must be roughly the same.

17. Exchange of fuse-links under load

A fuseholder with an installed fuse-link shall not be used as a «switch» for turning power «on» and «off».

An opening and closing of electric-circuits may cause current- and voltage surges, depending on the dimension of the electric circuit. Such current or voltage peaks produce an arc between the contact points, which causes an increase of the contact resistance. In order to prevent the fuseholder from permanent damage, a fuse-link shall only be exchanged when power in an electric circuit is switched off.

16. Austausch von IEC- durch UL Sicherungseinsätze und umgekehrt

Sicherungseinsätze nach IEC und UL weisen unterschiedliche Eigenschaften auf und sind grundsätzlich nicht austauschbar. Bei sorgfältiger Überprüfung der technischen Daten ist ein Austausch jedoch möglich, sofern die folgenden, wichtigsten Anforderungen erfüllt werden.

- Die Nennströme müssen angepasst werden (siehe Pos. 7)
- Das Schaltvermögen muss übereinstimmen.
- Die Zeit-Strom-Charakteristik und der Spannungsfall sollen ungefähr übereinstimmen.

17. Auswechseln von Sicherungseinsätzen unter Last

Ein Sicherungshalter mit einem eingesetzten Sicherungseinsatz darf nicht als Schalter zum Ein- und Ausschalten eines Stromkreises verwendet werden.

Beim Öffnen bzw. Schliessen eines Stromkreises treten, je nach Dimensionierung des Stromkreises, Strom- und Spannungserhöhungen auf. Diese Strom- bzw. Spannungsspitzen erzeugen an der unterbrechenden oder schliessenden Kontaktstelle einen Lichtbogen, der undefinierte Übergangswiderstände an der Kontaktstelle verursacht.

18. Quality assessment of fuse-links

SCHURTER fuse-links meet with the requirements according to IEC 60127-5 and EN 60127-5.

More detailed information is available on request.

19. Reliability of SMT-Fuse-links

The statistical reliability data are based on standardized long-term and life time tests with SCHURTER SMT fuse links.

The tests have been executed according to Mil-HDBK-217F.

Reliability data for an individual SMT type are available on request.

18. Qualitätsanforderungen

SCHURTER Sicherungseinsätze erfüllen die Anforderungen nach IEC 60127-5 und EN 60127-5.

Detail-Angaben sind auf Anfrage erhältlich.

19. Zuverlässigkeit von SMT-Sicherungseinsätzen

Die statistischen Zuverlässigkeitsangaben basieren auf standardisierten Langzeitversuchen sowie Life-Tests mit SCHURTER SMT-Sicherungseinsätzen.

Diese Versuche wurden in Anlehnung an Mil-HDBK-217F durchgeführt. Zuverlässigkeitsdaten für die einzelnen SMT-Typen sind auf Anfrage erhältlich.

Fuse-link selection guide

1. The operating voltage U_B of the equipment to be protected defines the rated voltage U_N of the fuse-link (see pos. 6) $U_N \geq U_B$.
For $U_B < U_N$ please refer to the remarks regarding voltage drop (see pos. 8).
2. The max. operating current of the equipment to be protected defines the rated current of the fuse-link. The different definitions for rated current according to IEC or UL as well as the influence of higher ambient temperatures are to be taken into consideration (pos. 6 and 14).
3. The possible fault current as well as its permitted operating times in the electric circuit of the equipment to be protected define the time-current-characteristic of the fuse-link (see pos. 10).
4. The necessary breaking capacity of the fuse-link depends on the max. short-circuit current, which can occur under fault conditions in the electric circuit of the equipment to be protected. It must be lower than the max. current which can be interrupted by the fuse-link. (see pos. 11)
5. The rated power dissipation of the fuse-link is of importance for the selection of the suitable fuseholder (see pos. 12.2).
6. If current impulses occur in the electric circuit of the equipment to be protected, which may not interrupt the fuse-link under any circumstances or if the let-through-energy of the fuse-link may only reach a certain value (eg. protection of semi-conductors) the I^2t values have to be taken into consideration accordingly (see pos. 13).
7. The necessary approvals are mostly defined by national and international standards for equipment. SCHURTER fuse-links are according to international standards and were approved by the different agencies (refer to data sheets for the individual fuse-links).
8. It is essential that the selected fuse-links/fuse-holders that are fitted to the equipment to be protected, are being tested under normal and fault conditions, even if all relevant criteria for selection have been taken into consideration.

Leitfaden zur Sicherungseinsatz-Auswahl

1. Die Betriebsspannung U_B des zu schützenden Gerätes bestimmt die Nennspannung U_N des Sicherungseinsatzes (siehe Pos. 6) $U_N \geq U_B$. Bei $U_B < U_N$ sind besonders die Bemerkungen zum Spannungsfall (siehe Pos. 8) zu beachten.
2. Der max. Betriebsstrom des zu schützenden Gerätes bestimmt den Nennstrom des Sicherungseinsatzes. Die unterschiedlichen Nennstrom-Definitionen nach IEC bzw. UL sowie der Einfluss höherer Umgebungstemperaturen sind hierbei zu beachten (Pos. 6 und 14).
3. Die möglichen Fehlerströme sowie deren zulässige Ausschaltzeiten im Stromkreis des zu schützenden Gerätes bestimmen die Zeit-Strom-Charakteristik des Sicherungseinsatzes (siehe Pos. 10)
4. Das notwendige Ausschaltvermögen des Sicherungseinsatzes richtet sich nach dem max. Kurzschlussstrom, der unter Fehlerbedingungen im Stromkreis des zu schützenden Gerätes auftreten kann. Er muss kleiner sein als der max. Strom den der Sicherungseinsatz sicher unterbrechen kann (siehe Pos. 11).
5. Die Nenn-Verlustleistung des Sicherungseinsatzes ist insbesondere für die Auswahl des passenden Sicherungshalters von Wichtigkeit (siehe Pos. 12.2).
6. Treten im Stromkreis des zu schützenden Gerätes Stromimpulse auf, die den Sicherungseinsatz nicht unterbrechen dürfen oder darf die Durchlassenergie des Sicherungseinsatzes nur einen bestimmten Wert erreichen (z. B. Schutz von Halbleitern), so sind die I^2t -Werte gebührend zu berücksichtigen (siehe Pos. 13).
7. Die notwendigen Approbationen werden im wesentlichen von nationalen und internationalen Gerätevorschriften bestimmt. Sicherungseinsätze von SCHURTER entsprechen internationalen Vorschriften und sind von verschiedenen Prüfstellen approbiert (siehe Datenblätter der einzelnen Sicherungseinsätze).
8. Auch bei Beachtung aller relevanten Auswahlkriterien ist es generell erforderlich, die ausgewählten Sicherungseinsätze/Sicherungshalter im zu schützenden Gerät unter Normal- und Fehlerbedingungen zu überprüfen.

SELECTOR CHART ÜBERSICHT

FUSES SICHERUNGEN

NON RESETTABLE NICHT RÜCKSTELLEND

SUB-MINIATURE FUSE-LINKS / KLEINST-SICHERUNGSEINSÄTZE

for surface mounting / für Oberflächenmontage Standard size 1206 / Standardgrösse 1206					
Dimensions / Abmessungen	4,5 x 2,6 x 1,9 mm				
		NEW NEU			
			SUPRAFUSE Classic	with clip / mit Haltefeder	SUPRAFUSE Chipguard
					with clip / mit Haltefeder
	3,05 x 1,52 x 1,52 mm				
Breaking capacity / Ausschaltvermögen depending on rated current/approval / abhängig von Nennstrom/Approbationen	50 A / 125 V / 32 V AC 300 A / 125 V / 32 V DC				
Pre-arcing time/current characteristic / Zeit-Strom-Charakteristik					
super-quick acting / superflink	FF			FF	FF
quick acting / flink		F	F		
time-lag / träge					
Standards / Normen	UL 248-14 CSA C22.2/No 248.14	IEC 60127-4/2 EN 60127-4/2 UL 248-14 CSA C22.2/No 248.14		UL 248-14 CSA C22.2/No 248.14	
Rated voltages / Nennspannungen	125 V / 32 V	125 V	125 V	63 V	63 V
Rated currents / Nennströme	0,2–5 A	0,8–4 A	0,8–4 A	1–5 A	1–5 A
SCHURTER Type / Typ	MGA	SFC 125 V		SFP 63 V	
CEHESS-SCHURTER Type / Typ					
Approvals / Approbationen Techn. data / Techn. Daten Order nos. / Bestell-Nr.	50	52	52	53	53
Suitable fuseholder, see page / Passende Sicherungshalter siehe Seite					

with wire leads / mit Drahtanschlüssen					
Dimensions / Abmessungen	Ø 2,54 x 2,54 x 7 mm		Ø 6,4 x 8,8 mm	Ø 8,5 x 8,5 mm	
		NEW NEU			
Breaking capacity / Ausschaltvermögen depending on rated current/approval / abhängig von Nennstrom/Approbationen	300 A / 125 V	50 A / 125 V	UL/CSA: 300 A / 125 V AC/DC (IEC: 50 A/125 V AC/DC)	35 A or / oder 10 · I _n / 250 V AC	
Pre-arcing time/current characteristic / Zeit-Strom-Charakteristik					
super-quick acting / superflink	F	T	F	F	T
quick acting / flink					
time-lag / träge					
Standards / Normen	UL 248-14	IEC 60127-4/2 EN 60127-4/2	IEC 60127-3/1 EN 60127-3/1 UL 248-14 CSA C22.2/No 248.14	IEC 60127-3/3 EN 60127-3/3 UL 248-14 CSA C22.2/No 248.14	IEC 60127-3/4 EN 60127-3/4 UL 248-14 CSA C22.2/No 248.14
Rated voltages / Nennspannungen	125 V	125 V	125 V	250 V	250 V
Rated currents / Nennströme	0,125 – 7 A	2 – 6,3 A	50 mA – 5 A	40 mA – 5 A	50 mA – 6,3 A
SCHURTER Type / Typ			Microfuse MSF 125	Microfuse MSF 250	Microfuse MST 250
CEHESS-SCHURTER Type / Typ	MKF	MKT			
Approvals / Approbationen Techn. data / Techn. Daten Order nos. / Bestell-Nr.	64	65	67	68	69
Suitable fuseholder, see page / Passende Sicherungshalter siehe Seite					

for surface mounting / für Oberflächenmontage

7,4 x 3,1 x 2,55 mm	7,4x3,1x2,55 mm		11 x 4,6 x 3,9 mm		Ø 2 x 7 mm	
Fuseholder OMH 125 with pre-inserted fuse link OMF 63 / Si-Halter OMH 125 mit eingezetztem Si-Einsatz OMF 63		Fuseholder OMH 125 with pre-inserted fuse-link OMF125 / Si-Halter OMH 125 mit eingezetztem Si-Einsatz OMF 125		NEW NEU	NEW NEU	
50 A / 63 V		300 A / 125 V AC 400 A / 125 V DC		100 A / 250 V AC p. f. / cos w 1 100 A / 250 V DC	300 A / 125 V	50 A / 125 V AC/DC

F	F	F	F	F	T	F	T
UL 248-14 CSA C22.2/ No 248.14		UL 248-14 CSA C22.2/ No 248.14		IEC 60127-4/2 EN 60127-4/2 UL 248-14 CSA C22.2/No 248.14	UL 248-14 CSA C22.2/ No 248.14	UL 248-14 CSA C22.2/ No 248.14	IEC 60127-4/2 EN 60127-4/2
63 V	63 V	125 V	125 V	250 V	250 V	125 V	125 V
63 mA-10A	63 mA – 5 A	63 mA – 10 A	63 mA – 5 A	0,25 – 4 A	0,75-5 A	0,125 – 7 A	2 – 6,3 A
OMF 63	OMK 63	OMF 125	OMK 125	OMF 250	OMT 250	172876	MSB
55	60	56	60	57	58	62	63
193		193				188	

Ø 8,5 x 8,5 mm	Ø 2,36 x 8 mm	Ø 2,16 x 3,3 mm		12 x 8 x 5 mm	Special fuses / Speziialsicherungen	
	*formerly type MSA / *früherer Typ MSA	Space application Raumfahrt- Anwendungen				Fuse with signal contact and visual indicator Sicherung mit Signalkontakt und optischer Anzeige
100 A / 250 V AC (IEC: 35 A or / oder 10 · I _n / 250 V AC)	300 A / 125 V (300 A / 32 V)	300 A / 125 V (300 A / 32 V)		50 A/125 V/32 V AC 300 A/125 V/32 V AC	100 A / 250 V AC	50 A / 125 V
T	F	F	F	FF	F	T
	IEC 60127-3/2 EN 60127-3/2 UL 248-14 CSA C22.2/No 248.14	NF C 93-435 Modell HA 81	Draft ESA-SCC 4008	UL 248-14 CSA C22.2/ No 248.14	IEC 60127-4/1 EN 60127-4/1	
250 V	125 V / 32 V	125 V / 32 V	125 V / 32 V	125 V / 32 V	250 V	250 V
0,8 – 6,3 A	1/16 – 15 A	1/16 – 15 A	1/8 – 15 A	0,2 – 5 A	0,25 – 6,3 A	1 – 5 A
Microfuse MXT 250				MGL	FRT 250 F	FRT 250 T
	*172322	172321	172321S			PSC
70	72	74	76	77	78	79
					192	188

Fuse kits see pages 82, 83 /
Sicherungsordimentskasten siehe Seiten 82, 83

SELECTOR CHART ÜBERSICHT

FUSES SICHERUNGEN

NON RESETTABLE NICHT RÜCKSTELLEND

MINIATURE FUSE-LINKS / G-SICHERUNGSEINSÄTZE

Dimensions / Abmessungen	4,7 x 16 mm	5 x 20 mm						
								
Breaking capacity* / Ausschaltvermögen*	low / klein	L ≙ low / klein	C, D, E ≙ low / klein medium / mittel		low / klein	low / klein medium / mittel		
Insulating tube: glass G or ceramic C / Isolierrohr: Glas G oder Keramik C	G	G	G	G	G			
Pre-arcing time/current characteristic / Zeit-Strom-Charakteristik								
super-quick acting / superflink								
quick acting / flink	F	F				F		
medium-time-lag / mittelträge				M				
time-lag / träge			T				T	
super-time-lag / superträge					TT			
Standards / Normen	NF C 93-435 Modell HA 35	IEC 60127-2/2 EN 60127-2/2	IEC 60127-2/3 EN 60127-2/3	DIN 41571/2		UL 248-14 CSA C22.2 No. 248.14		
Rated voltages / Nennspannungen	125 V	250 V	250 V	250 V	250 V	125 V / 250 V		
Rated currents / Nennströme	63 mA–10 A	2 mA–10 A	20 mA–20 A	315 mA–10 A	63 mA–4 A	0,4–3,5 A	0,1–3,5 A	
SCHURTER Type / Typ		FSF	FST	FSM	FTT	FSQ	FSD	
CEHESS-SCHURTER Type / Typ	DO							
Approvals / Approbationen Techn. data / Techn. Daten Order nos. / Bestell-Nr.	see page / siehe Seite	84	85	86	87	88	89	90

*Note: depending on rated current/approval / * Hinweis: abhängig von Nennstrom/Approbationen

Dimensions / Abmessungen		6,3 x 32 mm (1/4" x 1 1/4")					
							
Breaking capacity* / Ausschaltvermögen*	L ≙ low / klein	low / klein	low / klein medium / mittel	high / gross			
Insulating tube: glass G or ceramic C / Isolierrohr: Glas G oder Keramik C	G	G	G	C or / oder G			
Pre-arcing time/current characteristic / Zeit-Strom-Charakteristik							
super-quick acting / superflink						FF	
quick acting / flink	F			F			F
medium-time-lag / mittelträge							
time-lag / träge		T			T		
super-time-lag / superträge			TT				
Standards / Normen	IEC 60127-2/4 EN 60127-2/4			UL 248-14 CSA C22.2 No. 248.14			
Rated voltages / Nennspannungen	250 V	250 V	250 V	125 V/250 V	125 V/250 V	250 V	250 V
Rated currents / Nennströme	0,1–10 A	20 mA–20 A	0,1–4 A	0,1–15 A	62 mA–15 A	1,6–16 A	0,5–20 A
SCHURTER Type / Typ							
CEHESS-SCHURTER Type / Typ	FSF	FST	FTT	FSF	FST	SA	SP
Approvals / Approbationen Techn. data / Techn. Daten Order nos. / Bestell-Nr.	99	100	101	102	103	104	105

5 x 20 mm

with pigtails /
mit Drahtanschlüssen

with indicator /
mit
Kennmelder



high / gross	H $\hat{=}$ high / gross	low / klein	high / gross	low / klein	high / gross	low / klein
C	C	G	C	G	C	G

FF							
	F		F		F		F
		T				T	T
TT							
	IEC 60127-2/1 EN 60127-2/1	IEC 60127-2/5 EN 60127-2/5	NF C93-435 Modell HA 21	NF C93-435 Modell HA 20	NF C93-435 Modell HA 38		
250 V	250 V	250 V	220 V, $I_n \leq 1,25$ A 125 V, $I_n 1,6-6,3$ A 32 V, $I_n > 6,3$ A	(TT: 1,6-10 A) (TT: > 10 A)	250 V	250 V	125 V
1,6-10 A	0,5-16 A	0,5-16 A	20 mA-20 A	31 mA-15 A	0,16-6,3 A	see page / siehe Seite 97	0,25-10 A
SA	SP	SPT				FSF FST SP SPT	
			D1	D1TD	172581		D1V
91	92	93	94	95	96	97	98

6,3 x 32 mm (1/4" x 1 1/4")



high / gross	high / gross				high / gross	high / gross	high / gross
C or / oder G	C				C	C	C
	FF	FF	FF	FF			
					F	F	
T						T	T
TT							
					UL 248-14 CSA C22.2 No. 248.14	NF C93-435 Modell HA 39	NF C93-435 Modell HA 24
250/150 V	250 V	380 V	500 V	660 V	250 V	250 V	250 V
							125 V AC/DC 220 V AC
0,5-32 A	0,1-20 A	0,1-12,5 A	0,1-12,5 A	0,1-2 A	0,125-16 A	0,125-20 A	0,16-16 A
							0,16-1,25 A
SPT	A12FA/250 V	A12FA/380 V	A12FA/500 V	A12FA/660 V	A12BK	172600	172582
							D8STTD
106	107	108	109	110	111	112	113
							114


Fuse kits see page 115 /
Sicherungsortimentskasten siehe Seite 115
Plug-on caps with pictail see page 116 /
Aufsteckkappen mit Drahtanschlüssen siehe Seite 116

Sub-miniature fuse for surface mounting Type MGA super-quick-acting FF

NEW

Kleinst-Sicherung für Oberflächenmontage Typ MGA superflink FF

NEU



- "Flip chip" design mounts on any side
- Lowest resistance
- Very quick acting
- Hermetically sealed for operating temperatures in excess of 150 °C
- Low energy let-through
- Superior cycling

- Sicherung kann auf allen Seiten montiert werden
- Kleinster Innenwiderstand
- Superflink
- Hermetisch dicht für Einsatztemperaturen bis zu 150 °C
- Kleine Verlustleistung
- Widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen

Approvals, Patents / Approbationen, Patente

UL recognition 200mA-3A¹⁾ File # E153466

CSA acceptance 200mA-3A¹⁾ File # LR106903

¹⁾ 4A-5A approvals pending / 4A-5A in Prüfung

US 4.749.980 US 5.032.817 US 5.131.137
US 4.860.437 US 5.040.284 US 5.155.462
US 4.926.543 US 5.097.245 US 5.224.261
US 5.001.451 US 5.122.774 US 5.272.804
US 5.027.101



Patents in US. and in further countries /
Patente in U. S. und weiteren Ländern

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1 \cdot I_n$	$2,5 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n		
200 mA-5 A	≥ 4 h	≤ 5 s


Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_a 23 °C)

Standard 1206 SMT package size / Verpackungsgrösse




Note: dimensions are in mm /
Hinweis: Dimensionen in mm

Solder pads for wave soldering/ Anschlussflächen Wellenlötung



Solder pads for infrared soldering/ Anschlussflächen Infrarotlötung




Technical data

Rated current see chart
Time current characteristic super-quick-acting
Interrupt capacity 50 A AC, 300 A DC
Ambient temperature max. + 150 °C
Climatic category hermetically sealed
Solderability reflow: 260 °C / 30 sec. max;
wave 260 °C / 10 sec. max.
Soldering heat resistance 60 seconds above 200 °C, max. 260 °C
Material: Housing ceramic
Terminals nickel, tin-lead coated
Packaging 8 mm tape and reel per EIA-RS481
(equivalent to IEC 60286-3)

Technische Daten

Nennstrom siehe Tabelle
Auslösecharakteristik superflink
Ausschaltvermögen 50 A AC, 300 A DC
Max. Umgebungstemperatur. + 150 °C
Klimakategorie hermetisch dicht
Lötbarkeit Reflow: 260 °C / 30 sek. max;
Wellenlötung 260 °C / 10 sek. max.
60 Sekunden über 200 °C, max. 260 °C
Lötwärmebeständigkeit Keramik
Material: Gehäuse Nickel, Zinn-Blei-Legierung
Anschluss 8 mm Blisterband gemäss EIA-RS481
Verpackung (vergleichbar zu IEC 60286-3)

Typical Time to Trip at 23°C/ Typische Auslösezeiten bei 23°C



FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n mA / A / V ~	Breaking capacity / Ausschaltvermögen at / bei I_n A ~ AC / DC	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n typ. mV	Resistance / Widerstand at / bei $\leq 10\% I_n$ Ohms / Ohm	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $4 \cdot I_n$ typ. A ² s	Packaging Order No. Suffix / Verpackung
3410.0021.XX	200 mA / 125 V	50 A AC/ 300 A DC	212	0,87	0,0013	100 pieces taped & bagged: 100 Stück gegurtet .XX = .01
3410.0022.XX	250 mA / 125 V		176	0,63	0,0027	
3410.0025.XX	375 mA / 125 V		140	0,32	0,0039	750 pieces taped & reeled: 750 Stück Gegurtet auf Rollen .XX = .02
3410.0027.XX	500 mA / 125 V		126	0,20	0,0066	
3410.0029.XX	750 mA / 125 V		118	0,12	0,015	3000 pieces taped & reeled: 3000 Stück Gegurtet auf Rollen .XX = .03
3410.0031.XX	1 A / 125 V		135	0,10	0,042	
3410.0033.XX	1,5 A / 125 V		123	0,06	0,12	12000 pieces taped & reeled: 12000 Stück Gegurtet auf Rollen .XX = .04
3410.0035.XX	2 A / 125 V		117	0,04	0,20	
3410.0036.XX	2,5 A / 125 V		115	0,03	0,35	
3410.0037.XX	3 A / 125 V		112	0,02	0,55	
3410.0140.XX	4 A / 32 V		110	0,02	0,85	
3410.0141.XX	5 A / 32 V		108	0,01	1,0	

All ratings measured at 125 V, ambient temperature 25 °C +/-3 °C / Alle Werte gemessen bei 125 V, Umgebungstemperatur 25 °C ± 3 °C

AC with unity power factor. DC with time constant less than 1 msec. / AC mit Einheits cos ϕ . DC mit einer Zeitkonstanten < 1 msec.

Order No. Telecom (MGA 125 V) Meets UL 1459 test requirem. Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n mA / A / V ~	Breaking capacity / Ausschaltvermögen at / bei I_n A ~ AC / DC	Voltage drop / Spannungsfall at / bei $1,25 \cdot I_n$ typ. mV	Resistance / Widerstand at / bei $\leq 10\% I_n$ Ohms / Ohm	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $4 \cdot I_n$ typ. A ² s	Packaging Order No. Suffix / Verpackung
3410.0022.XX	250 mA / 125 V	50 A AC / 300 A DC	176	0,632	0.0027	same as above / wie oben

All ratings measured at 125 V, ambient temperature 25 °C +/-3 °C / Alle Werte gemessen bei 125 V, Umgebungstemperatur 25 °C ± 3 °C

Sub-miniature fuse-links for surface mounting SUPRAFUSE CLASSIC



Type SFC 125 V quick-acting F

directly solderable on printed circuit boards with or without clips


Kleinst-Sicherungseinsätze für Oberflächenmontage SUPRAFUSE CLASSIC

Typ SFC 125 V flink F



direkt einlötbar auf Leiterplatten mit oder ohne Haltefedern



SUPRAFUSE with clips / mit Haltefedern
fuse-link removable / Sicherungseinsatz auswechselbar



Solder pads for wave- and reflow soldering /
Anschlussflächen für Wellen- und Reflow-Lötung



Standards / Normen

IEC 60127-4/2, EN 60127-4/2

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)

CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

with modifications based on IEC.../EN... /
mit Modifikationen basierend auf IEC.../EN...

Approvals, Patents / Approbationen, Patente


UL CSA VDE only for version without clip /
nur für Variante ohne Haltefeder

Patents in U.S and in further countries pending /
Patente in US und weiteren Ländern angemeldet

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_a 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,25 · I _n		2 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
0,8 – 4 A	1 h	120 s	1 ms	10 ms		



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max. IEC 60127		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,25 · I _n max. IEC 60127		Pre-arcing I²t / Schmelz I²t at / bei 10 · I _n typ. A²s	Approvals / Approbationen wave and reflow soldering		
			typ. 	typ. 	typ. 	typ. 		UL	CSA	VDE
3405.0917.XX	0,8 A / 125 V	50 A / 125 V AC/DC p.f. / cos w 1	400	150	500	240	1,6 · 10 ⁻¹	•	•	•
3405.0918.XX	1 A / 125 V		300	140	500	280	2,0 · 10 ⁻¹	•	•	•
3405.0919.XX	1,25 A / 125 V		300	130	1000	330	4,0 · 10 ⁻¹	•	•	•
3405.0920.XX	1,6 A / 125 V		300	120	1000	400	6 · 10 ⁻¹	•	•	
3405.0921.XX	2 A / 125 V		300	110	1000	480	8 · 10 ⁻¹	•	•	
3405.0922.XX	2,5 A / 125 V		300	100	1000	500	1,9	•	•	•
3405.0923.XX	3,15 A / 125 V		300	90	1200	500	2,7	•	•	•
3405.0924.XX	4 A / 125 V		300	80	1500	600	2,1	•	•	

.XX Index for packaging and SUPRAFUSE without or with clip / Index für Verpackung und SUPRAFUSE ohne oder mit Haltefeder

Additional technical data and packaging see page 54 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 54

SUPRA FUSE is a trademark of SCHURTER, registered in CH, USA and further countries /
ist ein Warenzeichen von SCHURTER, eingetragen in CH, USA und weiteren Ländern

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

**Sub-miniature
fuse-links
for surface mounting
SUPRAFUSE CHIPGUARD**

**Type SFP 63 V
super-quick-acting FF**


directly solderable on
printed circuit boards
with or without clips

**Kleinst-Sicherungs-
einsätze für Ober-
flächenmontage
SUPRAFUSE CHIPGUARD**


**Typ SFP 63 V
superflink FF**

direkt einlötlbar auf Leiter-
platten mit oder ohne
Haltefedern

**SUPRA[®]
FUSE[®]**
CHIPGUARD




1:1




SUPRAFUSE with clips / mit Haltefedern
fuse-link removable / Sicherungseinsatz auswechselbar



1:1



Solder pads for wave- and reflow soldering /
Anschlussflächen für Wellen- und Reflow-Lötung



Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)
CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Approvals, Patents / Approbationen, Patente


UL CSA

Patents in U.S and in further countries pending /
Patente in US und weiteren Ländern angemeldet

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

n · I _n	1 · I _n	2 · I _n
Rated current I _n / Nennstrom I _n	min.	max.
1 – 5 A	4 h	60 s

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nenn- spannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei I _n	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen wave and reflow soldering
			typ. mV	typ. mW	typ. A ² s	
3405.2207.XX	1 A / 63 V	50 A / 63 V AC/DC p.f. / cos w 1	120	120	1 · 10 ⁻¹	• •
3405.2208.XX	1,25 A / 63 V		120	150	1,8 · 10 ⁻¹	• •
3405.2209.XX	1,5 A / 63 V		120	180	2,5 · 10 ⁻¹	• •
3405.2210.XX	2 A / 63 V		90	180	5 · 10 ⁻¹	• •
3405.2211.XX	2,5 A / 63 V		80	200	6 · 10 ⁻¹	• •
3405.2212.XX	3 A / 63 V		80	240	9 · 10 ⁻¹	• •
3405.2213.XX	3,5 A / 63 V		75	260	1,2	• •
3405.2214.XX	4 A / 63 V		70	280	1,6	• •
3405.2215.XX	5 A / 63 V		65	330	2,5	• •

.XX Index for packaging and SUPRAFUSE without or with clip / Index für Verpackung und SUPRAFUSE ohne oder mit Haltefeder
Additional technical data and packaging see page 54 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 54

**SUPRA[®]
FUSE[®]** is a trademark of SCHURTER, registered in CH, USA and further countries /
ist ein Warenzeichen von SCHURTER, eingetragen in CH, USA und weiteren Ländern

Technical data and packaging

SUPRAFUSE CLASSIC*
Type SFC 125 V

SUPRAFUSE CHIPGUARD*
Type SFP 63 V

Technische Daten und Verpackung

SUPRAFUSE CLASSIC*
Typ SFC 125 V

SUPRAFUSE CHIPGUARD*
Typ SFP 63 V

* without and with clips /
ohne und mit Haltefedern



Additional technical data / Zusätzliche technische Daten

Technical data subject to change / Wir behalten uns vor, technische Angaben anzupassen

Ambient temperature max. T_a / Zulässige Umgebungstemperatur T_u	– 40 °C to / bis +85 °C
Permissible continuous operating current at 23 °C / Zulässiger Dauerstrom bei 23 °C	SFC 125 V: $0,8 \times I_n$ SFP 63 V: $0,7 \times I_n$ Shift of the rated current at ambient air temperatures > 23 °C see diagram on page 44 Verschiebung des Nennstromes bei Umgebungstemperaturen > 23 °C siehe Diagramm Seite 44
Storage temperature max. / Max. Lagertemperatur	40 °C / 70% r. H. / r. F
Resistance to vibration / Vibrationsbeständigkeit	Frequency 10 ÷ 2000 Hz, cross-over frequency 60 Hz < 60 Hz constant amplitude of 0,75 mm > 60 Hz constant acceleration of 100 m/s ² (10 g) according to IEC 60068-2-6, Test Fc Frequenzbereich 10 ÷ 2000 Hz, Übergangsfrequenz 60 Hz < 60 Hz konstante Amplitude von 0,75 mm > 60 Hz konstante Beschleunigung von 100 m/s ² (10 g) nach IEC 60068-2-6, Test Fc
Resistance to shock / Schockbeständigkeit	981 m/s ² (100 g), 6 ms according to / nach IEC 60068-2-27 test Ea
Climatic category / Klimakategorie	GPF according to / nach DIN 40040
Soldering methods for / Lötmethoden für	Suprafuses Suitable for wave- and reflow soldering / Geeignet für Wellen- und Reflow-Lötung
	Suprafuses with clips / Suprafuses mit Haltefedern Reflow-soldering / Reflow-Lötung
Materials / Werkstoff /	Housing Terminals: fuse-link clip / Gehäuse Anschlüsse: Si-Einsatz Haltefeder Temperature resistant plastic, flammability class UL 94V-0 Copper-alloy, gold plated (approx. 0,1–0,2 mm) Copper-alloy, silver plated / Temperaturbeständiger Kunststoff, Brennbarkeitsstufe UL 94V-0 Kupferlegierung, vergoldet (ca. 0,1–0,2 mm) Kupferlegierung, versilbert
Net weight % / Nettogewicht %	SFC/SFP without clip / ohne Haltefeder: 5 g with clip / mit Haltefeder: 6,5 g

Packaging / Verpackung

3405.XXXX.XX




- 1 = SFC/SFP without clip, taped and reeled /
ohne Haltefeder, Blistergurt auf Rolle
- 2 = SFC/SFP with clip, taped and reeled /
mit Haltefeder, Blistergurt auf Rolle

Standard availabilities / Standardmengen:

- without clip / ohne Haltefeder
1 = 2000 pieces / Stück
2 = 8000 pieces / Stück
- with clip / mit Haltefeder
5 = 750 pieces / Stück
6 = 3000 pieces / Stück

Blister tape and reel / Blistergurt und Rolle

according to IEC 60286-3 / gemäss IEC 60286-3



SUPRAFUSE types / Typen	Dimensions / Masse in mm							
	A	B	C	D	E (750)	(2000)	(3000)	(8000)
without clips / ohne Haltefedern	4	12	12	18,4		180		330
with clips / mit Haltefedern	8	12	12	18,4	180		330	

FUSES / SICHERUNGEN



NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

**Sub-miniature
fuse-links
for surface mounting
Type OMF 63**
quick-acting F

directly solderable on
printed circuit boards or
pluggable into surface
mount fuseholder

**Kleinst-Sicherungs-
einsätze für
Oberflächenmontage
Typ OMF 63**
flink F

direkt einlötlbar in Leiter-
platten oder steckbar in
oberflächenmontierbare
Sicherungshalter



Solder pads /
Anschlussflächen

Standards / Normen


UL 248-14 (formerly / früher 198.G)
CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1 \cdot I_n^*$	$2 \cdot I_n$	$4 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.
63 mA – 5 A	4 h	1 s	10 ms
6,3 – 8 A	4 h	5 s	50 ms
10 A	4 h	20 s	60 ms

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}



Approvals, Patents / Approbationen, Patente

UL CSA

Patents in U.S. (No. 4,851,806) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,851,806) und in weiteren Ländern

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nenn- spannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1 \cdot I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $4 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen wave and reflow soldering
			typ. mV	typ. mW	typ. A ² s	UL CSA
3402.0003.XX	63 mA / 63 V	50 A / 63 V AC/DC p.f. / cos ϕ 1	2550	160	$1,1 \cdot 10^{-4}$	• •
3402.0004.XX	100 mA / 63 V		1770	180	$6,7 \cdot 10^{-3}$	• •
3402.0049.XX	125 mA / 63 V		1770	220	$1,1 \cdot 10^{-3}$	• •
3402.0005.XX	160 mA / 63 V		1700	270	$1,8 \cdot 10^{-3}$	• •
3402.0006.XX	250 mA / 63 V		990	250	$5,8 \cdot 10^{-3}$	• •
3402.0043.XX	350 mA / 63 V		430	150	$8,4 \cdot 10^{-3}$	• •
3402.0044.XX	375 mA / 63 V		410	150	$1,1 \cdot 10^{-2}$	• •
3402.0007.XX	400 mA / 63 V		360	140	$9,6 \cdot 10^{-3}$	• •
3402.0045.XX	500 mA / 63 V		350	180	$1,6 \cdot 10^{-2}$	• •
3402.0008.XX	630 mA / 63 V		350	220	$2,3 \cdot 10^{-2}$	• •
3402.0046.XX	750 mA / 63 V		300	230	$5,2 \cdot 10^{-2}$	• •
3402.0009.XX	1 A / 63 V		220	220	$8,6 \cdot 10^{-2}$	• •
3402.0010.XX	1,25 A / 63 V		220	280	$1,4 \cdot 10^{-1}$	• •
3402.0047.XX	1,5 A / 63 V		200	320	$2,4 \cdot 10^{-1}$	• •
3402.0011.XX	1,6 A / 63 V		200	300	$2,7 \cdot 10^{-1}$	• •
3402.0012.XX	2 A / 63 V		200	400	$4,4 \cdot 10^{-1}$	• •
3402.0013.XX	2,5 A / 63 V		190	480	$7,9 \cdot 10^{-1}$	• •
3402.0014.XX	3 A / 63 V		190	570	1,1	• •
3402.0048.XX	3,15 A / 63 V		190	600	1,1	• •
3402.0015.XX	3,5 A / 63 V		140	490	1,6	• •
3402.0016.XX	4 A / 63 V		140	560	2,1	• •
3402.0017.XX	5 A / 63 V		140	700	2,9	• •
3402.0018.XX	6,3 A / 63 V		110	690	14	• •
3402.0019.XX	7 A / 63 V		105	740	16	• •
3402.0020.XX	8 A / 63 V		100	800	20	• •
3402.0040.XX	10 A / 63 V		80	800	54	• •

.XX Packaging index / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 59 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 59



Suitable surface mount fuseholder see page 193 /
Passender oberflächenmontierbarer
Sicherungshalter siehe Seite 193



OMF 63 fuse-link pre-inserted into fuseholder OMH 125 see page 60 /
OMF 63 Si-Einsatz eingesetzt in Sicherungshalter OMH 125
siehe Seite 60

Sub-miniature fuse-links for surface mounting Type OMF 125


quick-acting F

directly solderable on
printed circuit boards or
pluggable into surface
mount fuseholder




Kleinst-Sicherungs- einsätze für Oberflächenmontage Typ OMF 125

flink F

direkt einlötbar auf Leiter-
platten oder steckbar in
oberflächenmontierbare
Sicherungshalter



1:1



Solder pads /
Anschlussflächen

Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)


CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1 \cdot I_n^*$	$2 \cdot I_n$	$4 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.
63 mA – 5 A	4 h	1 s	10 ms
6,3 – 8 A	4 h	5 s	50 ms
10 A	4 h	20 s	60 ms

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}



Approvals, Patents / Approbationen, Patente

UL

CSA

Patents in U.S. (No. 4,851,806) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,851,806) und in weiteren Ländern

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1 \cdot I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $4 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen wave and reflow soldering
			typ. mV	typ. mW	typ. A ² s	UL CSA
3404.0003.XX	63 mA / 125 V	300 A / 125 V AC p.f. / cos ϕ 1	2550	160	$1,1 \cdot 10^{-4}$	• •
3404.0004.XX	100 mA / 125 V		1770	180	$6,7 \cdot 10^{-3}$	• •
3404.0049.XX	125 mA / 125 V		1770	220	$1,1 \cdot 10^{-3}$	• •
3404.0005.XX	160 mA / 125 V		1700	270	$1,8 \cdot 10^{-3}$	• •
3404.0006.XX	250 mA / 125 V		990	250	$5,8 \cdot 10^{-3}$	• •
3404.0043.XX	350 mA / 125 V		430	150	$8,4 \cdot 10^{-3}$	• •
3404.0044.XX	375 mA / 125 V		410	150	$1,1 \cdot 10^{-3}$	• •
3404.0007.XX	400 mA / 125 V		360	140	$9,6 \cdot 10^{-3}$	• •
3404.0045.XX	500 mA / 125 V		350	180	$1,6 \cdot 10^{-2}$	• •
3404.0008.XX	630 mA / 125 V		350	220	$2,3 \cdot 10^{-2}$	• •
3404.0046.XX	750 mA / 125 V		300	230	$5,2 \cdot 10^{-2}$	• •
3404.0009.XX	1 A / 125 V		220	220	$8,6 \cdot 10^{-2}$	• •
3404.0010.XX	1,25 A / 125 V		220	280	$1,4 \cdot 10^{-1}$	• •
3404.0047.XX	1,5 A / 125 V		200	320	$2,4 \cdot 10^{-1}$	• •
3404.0011.XX	1,6 A / 125 V		200	300	$2,7 \cdot 10^{-1}$	• •
3404.0012.XX	2 A / 125 V		200	400	$4,4 \cdot 10^{-1}$	• •
3404.0013.XX	2,5 A / 125 V		190	480	$7,9 \cdot 10^{-1}$	• •
3404.0014.XX	3 A / 125 V		190	570	1,1	• •
3404.0048.XX	3,15 A / 125 V		190	600	1,1	• •
3404.0015.XX	3,5 A / 125 V		140	490	1,6	• •
3404.0016.XX	4 A / 125 V		140	560	2,1	• •
3404.0017.XX	5 A / 125 V		140	700	2,9	• •
3404.0018.XX	6,3 A / 125 V	200 A / 125 V AC p.f. / cos ϕ 1 300 A / 125 V DC	110	690	14	• •
3404.0019.XX	7 A / 125 V		105	740	16	• •
3404.0020.XX	8 A / 125 V		100	800	20	• •
3404.0021.XX	10 A / 125 V	100 A / 125 V AC p.f. / cos ϕ 1 300 A / 125 V DC	80	800	54	• •

.XX Packaging index / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 59 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 59



Suitable surface mount fuseholder see page 193 /
Passender oberflächenmontierbarer
Sicherungshalter siehe Seite 193



OMF 125 fuse-link pre-inserted into fuseholder OMH 125 see page 60 /
OMF 125 Si-Einsatz eingesetzt in Sicherungshalter OMH 125
siehe Seite 60

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

**Sub-miniature
fuse-links
for surface mounting
Type OMF 250**
quick-acting F

directly solderable on
printed circuit boards




**Kleinst-Sicherungs-
einsätze für
Oberflächenmontage
Typ OMF 250**

flink F


direkt einlötlbar auf Leiter-
platten



1:1



Solder pads /
Anschlussflächen



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Standards / Normen

IEC 60127-4/2; EN 60127-4/2

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)

CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

} with modifications based on IEC.../EN... /
} mit Modifikationen basierend auf IEC.../EN...

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

Rated current I_n / Nennstrom I_n	$n \cdot I_n$		$2 \cdot I_n$		$10 \cdot I_n$	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
250 mA – 4 A	1 h	120 s	60 s	1 ms	10 ms	

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Approvals, Patents / Approbationen, Patente



Patents in U.S. (No. 4,851,806) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,851,806) und in weiteren Ländern

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max.		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,25 I_n$ max.		Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$ typ. A^2s	Approvals / Approbationen		
			IEC 60127 mV	typ. mV	IEC 60127 mW	typ. mW		UL	CSA	VDE
3403.0010.XX	250 mA / 250 V	100 A / 250 V AC p.f. / cos ϕ 1 100 A / 250 V DC	800	435	500	110	$9 \cdot 10^{-3}$	•	•	•
3403.0011.XX	315 mA / 250 V		750	395	500	125	$1,7 \cdot 10^{-2}$	•	•	•
3403.0012.XX	400 mA / 250 V		700	230	500	190	$2 \cdot 10^{-2}$	•	•	•
3403.0013.XX	500 mA / 250 V		600	190	500	190	$4 \cdot 10^{-2}$	•	•	•
3403.0014.XX	630 mA / 250 V		500	170	500	230	$8 \cdot 10^{-2}$	•	•	•
3403.0015.XX	800 mA / 250 V		400	200	500	330	$1,3 \cdot 10^{-1}$	•	•	•
3403.0016.XX	1 A / 250 V		300	170	500	390	$2,3 \cdot 10^{-1}$	•	•	•
3403.0017.XX	1,25 A / 250 V		300	150	1000	390	$4,7 \cdot 10^{-1}$	•	•	•
3403.0018.XX	1,6 A / 250 V		300	150	1000	490	$8,4 \cdot 10^{-1}$	•	•	•
3403.0019.XX	2 A / 250 V		300	140	1000	600	1,4	•	•	•
3403.0020.XX	2,5 A / 250 V		300	130	1000	670	2,6	•	•	•
3403.0021.XX	3,15 A / 250 V		300	130	1200	870	4,3	•	•	•
3403.0022.XX	4 A / 250 V		300	100	1500	950	8,6	•	•	•

.XX Packaging index / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 59 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 59

Sub-miniature fuse-links for surface mounting Type OMT 250 time-lag T

directly solderable on printed circuit boards

NEW



Kleinst-Sicherungseinsätze für Oberflächenmontage Typ OMT 250 träge T

direkt einlötlbar auf Leiterplatten


NEU



1:1



Solder pads / Anschlussflächen



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)
CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

Rated current I_n / Nennstrom I_n	$1,0 \cdot I_n$ UL		$2 \cdot I_n$ UL		$3 \cdot I_n$		$8 \cdot I_n$	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
0,75 – 5 A	4 h	1 s	60 s	100 ms	3 s	5 ms	50 ms	

Approvals, Patents / Approbationen, Patente



Patents in U.S. (No. 4,851,806) and in further countries
Patente in US (Nr. 4,851,806) und in weiteren Ländern

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $4 \cdot I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $8 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen		
						UL	CSA	
3403.0129.XX	750 mA / 250 V	100A/250V AC p.f./cos w 1	107	80	$3 \cdot 10^{-1}$	✓	✓	
3403.0116.XX	1 A / 250 V		90	90	$7 \cdot 10^{-1}$	✓	✓	
3403.0117.XX	1,25 A / 250 V		89	111	1,0	✓	✓	
3403.0130.XX	1,5 A / 250 V		74	111	2,0	✓	✓	
3403.0119.XX	2 A / 250 V		69	138	4,0	✓	✓	
3403.0120.XX	2,5 A / 125 V	100A/125V DC	68	170	7,0	✓	✓	
3403.0131.XX	3 A / 125 V		62	186	12,0	✓	✓	
3403.0132.XX	3,5 A / 125 V		60	210	19,0	✓	✓	
3403.0122.XX	4 A / 125 V		60	240	23,0	✓	✓	
3403.0123.XX	5 A / 125 V		57	285	37,0	✓	✓	

.XX Packaging index / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 59 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 59

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Technical data and packaging

Types **OMF 63**
OMF 125
OMF 250
OMT 250

Technische Daten und Verpackung

Typen **OMF 63**
OMF 125
OMF 250
OMT 250

Additional technical data / Zusätzliche technische Daten


Ambient temperature max. T_a Zulässige Umgebungstemperatur T_u	- 40 °C to / bis + 85 °C
Permissible continuous operating current at 23 °C / Zulässiger Dauerstrom bei 23 °C	OMF 63: $0,7 \times I_n$ Shift of the rated current at ambient air temperatures > 23 °C OMF 125: $0,7 \times I_n$ see diagramm on page 44 OMF 250 } $0,8 \times I_n$ Verschiebung des Nennstromes bei Umgebungstemperaturen > 23 °C OMT 250 } siehe Diagramm Seite 44
Resistance to vibration / Vibrationsbeständigkeit	Frequency 10 ÷ 2000 Hz, cross-over frequency 60 Hz < 60 Hz constant Amplitude of 0,75 mm > 60 Hz constant acceleration of 100 m/s ² (10 g); OMF 250, OMT 250: 196 m/s ² (20 g) according to IEC 60068-2-6, Test Fc Frequenzbereich 10 ÷ 2000 Hz, Übergangsfrequenz 60 Hz < 60 Hz konstante Amplitude von 0,75 mm > 60 Hz konstante Beschleunigung von 100 m/s ² (10 g); OMF 250, OMT 250: 196 m/s ² (20 g) nach IEC 60068-2-6, Test Fc
Resistance to shock / Schockbeständigkeit	981 m/s ² (100 g), 6 ms, IEC 60068-2-27 test Ea
Climatic category / Klimakategorie	GPF according to / nach DIN 40040
Solderability (Reflow- and Wave soldering) / Lötbarkeit (Reflow und Wellenlötung)	235 °C / 2 sec. IEC 60068-2-58 / test / Test Td
Soldering heat resistance / Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec. IEC 60068-2-58 / test / Test Td
Fuse-link temperature rise ≤ 75 K (UL/CSA) / Temperaturerhöhungen am Si-Einsatz ≤ 75 K (UL/CSA)	trackwidth for: $I_n \leq 5 A$: ≤ 5 mm Leiterbahnbreite für: $I_n 6,3/7A$ ≥ 5 mm $I_n 8/10A$ ≥ 10 mm
Storage temperature max. / max. Lagertemperatur	40 °C / 70% r. H / r. F.
Materials Housing Terminals / Werkstoffe Gehäuse Anschlüsse	Temperature resistant plastic, flammability class UL 94V-0 Brass, tin plated Temperaturbeständiger Kunststoff, Brennbarkeitsstufe UL 94V-0 Messing verzinkt
Net weight pieces % / Nettogewicht % Stück	OMF 63 and / und OMF 125: 10 g OMF 250 / OMT 250: 35 g

Packaging / Verpackung

Box or tape / Schachtel oder Gurt	Type / Typ OMF 63	Type / Typ OMF 125	Types / Typen OMF 250 / OMT 250
Boxes of 100 pieces / lose geschüttet à 100 Stück	3402.XXXX.11	3404.XXXX.11	3403.XXXX.11
Taped and reeled 750 pieces / Blistergurt à 750 Stück auf Rolle	3402.XXXX.22	3404.XXXX.22	
Taped and reeled 2000 pieces / Blistergurt à 2000 Stück auf Rolle			3403.XXXX.24
Taped and reeled 3000 pieces / Blistergurt à 3000 Stück auf Rolle	3402.XXXX.24	3404.XXXX.24	

Blisertape and reel / Blistergurt und Rolle

according to IEC 286-3 / gemäss IEC 286-3



Types / Typen	Dimensions / Masse in mm					
	A	B	C (max.)	D (max.)	E (750)	(2000) (3000)
OMF 63	8	16	18,4	22,4	180	330
OMF 125	8	16	18,4	22,4	180	330
OMF 250 OMT 250	8	24	26,4	30,4		330

Sub-miniature fuses for surface mounting Types OMK 63/125

Fuseholder OMH
with pre-inserted
fuse-link OMF
quick-acting F

directly solderable on
printed circuit boards,
reflow soldering







Kleinst-Sicherungen für Oberflächen- montage Typen OMK 63/125

Sicherungshalter OMH
mit eingesetztem
Sicherungseinsatz OMF
flink F

direkt einlötbar auf
Leiterplatten,
Reflow-Lötung

Approvals / Approbationen



	Type / Typ OMK 63 (OMH 125 + OMF 63) Rated voltage U_n 63 V Nennspannung U_n 63 V		Type / Typ OMK 125 (OMH 125 + OMF 125) Rated voltage U_n 125 V Nennspannung U_n 125 V	
	   		   	
Rated current I_n Nennstrom I_n	Order No. / Bestell-Nr.	Approvals / Approbationen UL CSA	Order No. / Bestell-Nr.	Approvals / Approbationen UL CSA
63 mA	3422.0003.XX	• •	3404.2303.XX	• •
100 mA	3422.0004.XX	• •	3404.2304.XX	• •
125 mA	3422.0049.XX	• •	3404.2349.XX	• •
160 mA	3422.0005.XX	• •	3404.2305.XX	• •
250 mA	3422.0006.XX	• •	3404.2306.XX	• •
350 mA	3422.0043.XX	• •	3404.2343.XX	• •
375 mA	3422.0044.XX	• •	3404.2344.XX	• •
400 mA	3422.0007.XX	• •	3404.2307.XX	• •
500 mA	3422.0045.XX	• •	3404.2345.XX	• •
630 mA	3422.0008.XX	• •	3404.2308.XX	• •
750 mA	3422.0046.XX	• •	3404.2346.XX	• •
800 mA				
1 A	3422.0009.XX	• •	3404.2309.XX	• •
1,25 A	3422.0010.XX	• •	3404.2310.XX	• •
1,5 A	3422.0047.XX	• •	3404.2347.XX	• •
1,6 A	3422.0011.XX	• •	3404.2311.XX	• •
2 A	3422.0012.XX	• •	3404.2312.XX	• •
2,5 A	3422.0013.XX	• •	3404.2313.XX	• •
3 A	3422.0014.XX	• •	3404.2314.XX	• •
3,15 A	3422.0048.XX	• •	3404.2348.XX	• •
3,5 A	3422.0015.XX	• •	3404.2315.XX	• •
4 A	3422.0016.XX		3404.2316.XX	• •
5 A	3422.0017.XX		3404.2317.XX	• •

.XX = Packaging index / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 61 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 61

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Additional technical data / Zusätzliche technische Daten

Sub-miniature fuse-links / Kleinst-Sicherungseinsätze

OMF 63: [pages](#) / Seiten 55, 59

OMF 125: [pages](#) / Seiten 56, 59

Fuseholder / Sicherungshalter

OMH 125: [page](#) / Seite 193

Net weight % / Nettogewicht %

OMK 63: 47 g

OMK 125: 58 g

Remark / Bemerkung

The fuse-link which is inserted in the OMK cannot be soldered directly on the printed circuit board /


Der im OMK eingesetzte Kleinstsicherungseinsatz kann nicht direkt auf Leiterplatten gelötet werden.

Packaging / Verpackung

Box or tape / Schachtel oder Gurt	Type / Typ OMK 63	Type / Typ OMK 125
Boxes of 100 pieces / lose geschüttet à 100 Stück	3422.XXXX.11	3404.XXXX.11
Taped and reeled 750 pieces / Blistergurt à 750 Stück auf Rolle		3404.XXXX.22
Taped and reeled 1500 pieces / Blistergurt à 1500 Stück auf Rolle	3422.XXXX.23	3404.XXXX.23

Blister tape and reel / Blistergurt und Rolle

according to IEC 60286-3 / gemäss IEC 60286-3



Types / Typen	Dimensions / Masse in mm					
	A	B	C (max.)	D (max.)	E (750)	(1500)
OMK 63	8	24	26,4	30,4		330
OMK 125	8	24	26,4	30,4	180	330



Sub-miniature fuse-links for surface mounting Type 172876 quick-acting F

directly solderable on
printed circuit boards or
pluggable into surface
mount fuseholder

Kleinst-Sicherungs- einsätze für Oberflächenmontage Typ 172876

flink F

direkt einlötbar auf Leiter-
platten oder steckbar in
oberflächenmontierbare
Sicherungshalter



Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)
CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Approvals / Approbationen

UL CSA

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1 \cdot I_n^*$	$1,5 \cdot I_n$	$2 \cdot I_n$	$2,75 \cdot I_n$	$4 \cdot I_n$	$10 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.	max.	max.	max.
125 mA–750 mA	4 h		5 s	300 ms	30 ms	4 ms
1 A – 7 A	4 h	600 s	10 s		60 ms	

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nenn- spannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max.	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1 \cdot I_n$ max.	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			mV	mW	A ² s	UL CSA
7010.9760.XX	125 mA / 125 V	on printed boards: auf Leiterplatte: 300 A / 125 V AC cos ϕ = 1 300 A / 125 V DC, L/R = 1 ms inserted into fuseholder: eingesetzt in Sicher.-halter: I_n 125 mA – 4A: 300 A / 125 V AC cos ϕ = 1 300 A / 125 V DC, L/R = 1 ms I_n 5 – 7A: 300 A / 125 V AC cos ϕ = 1 50 A / 125 V DC, L/R = 1 ms	810	105	$3,6 \cdot 10^{-3}$	• •
7010.9770.XX	250 mA / 125 V		295	74	$9,4 \cdot 10^{-3}$	• •
7010.9780.XX	375 mA / 125 V		225	85	$1,9 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.9790.XX	500 mA / 125 V		235	120	$7 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.9800.XX	750 mA / 125 V		225	170	$1,8 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.9810.XX	1 A / 125 V		190	190	$3 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.9820.XX	1,5 A / 125 V		210	315	$3,8 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.9830.XX	2 A / 125 V		175	350	1,1	• •
7010.9840.XX	2,5 A / 125 V		160	400	1,4	• •
7010.9850.XX	3 A / 125 V		155	465	2	• •
7010.9860.XX	3,5 A / 125 V		145	510	2,6	• •
7010.9870.XX	4 A / 125 V		165	660	4	• •
7010.9880.XX	5 A / 125 V		155	775	6,2	• •
7010.9890.XX	7 A / 125 V		125	875	13	• •

.XX Packaging index / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 66 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 66


FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Sub-miniature fuse-links for surface mounting Type MSB

time-lag T



directly solderable on
printed circuit boards or
pluggable into surface
mount fuseholder



Kleinst-Sicherungs- einsätze für Oberflächenmontage Typ MSB


träge T

direkt einlötbar auf Leiter-
platten oder steckbar in
oberflächenmontierbare
Sicherungshalter



Solder pad /
Anschlussflächen

Pre-arcing time in seconds t_s
Schmelzzeit in Sekunden t_s



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Standards / Normen

IEC 60127-4/2, EN 60127-4/2

Approvals / Approbationen

pending / angemeldet

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

n · I_n Rated current I_n/ Nennstrom I_n	1,25 · I _n [*]	2 · I _n	10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.
2–6,3 A	1 h	120 s	10 ms	100 ms

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nenn- spannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max.	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1 \cdot I_n$ max.	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			mV	mW	A ² s	
7010.9963.XX	2 A / 125 V	50 A / 125 V AC/DC	90	on request / auf Anfrage	5,1	pending / angemeldet
7010.9964.XX	2,5 A / 125 V		90		8,7	
7010.9965.XX	3,15 A / 125 V		85		15	
7010.9966.XX	3,5 A / 125 V		85		19	
7010.9967.XX	4 A / 125 V		80		27	
7010.9968.XX	5 A / 125 V	63 A / 125 V AC/DC	105		30	
7010.9969.XX	6,3 A / 125 V		85		81	

.XX Packaging index / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 66 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 66

**Sub-miniature
fuse-links
for surface mounting
Type MKF
quick-acting F**

directly solderable on
printed circuit boards

NEW

**Kleinst-Sicherungs-
einsätze für
Oberflächenmontage
Typ MKF**



flink F

direkt einlötbar auf Leiter-
platten


NEU



1:1



**Solder pad /
Anschlussflächen**



Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G); CECC 00802

Approvals / Approbationen

UL CSA pending / angemeldet

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1 \cdot I_n^*$	$1,5 \cdot I_n$	$2 \cdot I_n$	$2,75 \cdot I_n$	$4 \cdot I_n$	$10 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.	max.	max.	max.
125 mA–750 mA	4 h		5 s	300 ms	30 ms	4 ms
1 A – 7 A	4 h	600 s	10 s		60 ms	

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n - spannung U_n	Breaking capacity / Ausschalt- vermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max.	Cold resistance / Kalt-Widerstand	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1 \cdot I_n$ max. mW	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approba- tionen
			mV	mΩ		A ² s	UL CSA
7010.9901.XX	125 mA / 125 V	300 A / 125 V AC p.f. / cos φ = 1 300 A / 125 V DC, L/R = 1 ms	750	3400	94	$2,4 \cdot 10^{-3}$	• •
7010.9902.XX	250 mA / 125 V		320	900	80	$9,4 \cdot 10^{-3}$	• •
7010.9903.XX	375 mA / 125 V		240	440	90	$2,1 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.9904.XX	500 mA / 125 V		250	340	125	$3,8 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.9905.XX	750 mA / 125 V		220	200	165	$8,5 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.9906.XX	1 A / 125 V		180	130	180	$1,5 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.9907.XX	1,5 A / 125 V		210	96	315	$4,5 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.9908.XX	2 A / 125 V		170	61,5	340	$9,5 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.9909.XX	2,5 A / 125 V		165	46	413	1,4	• •
7010.9910.XX	3 A / 125 V		160	39	480	2,2	• •
7010.9911.XX	3,5 A / 125 V		160	29,5	560	2,8	• •
7010.9912.XX	4 A / 125 V		180	27,1	720	4	• •
7010.9913.XX	5 A / 125 V		170	20,1	850	6,8	• •
7010.9914.XX	7 A / 125 V		180	13	1260	10	• •

.XX Packaging index / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 66 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 66

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

**Sub-miniature
fuse-links
for surface mounting
Type MKT
time-lag T**

directly solderable on
printed circuit boards

NEW



**Kleinst-Sicherungs-
einsätze für
Oberflächenmontage
Typ MKT
träge T**

direkt einlötlbar auf Leiter-
platten


NEU



1:1



Solder pad /
Anschlussflächen



Standards / Normen

IEC 60127-4/2, EN 60127-4/2

Approvals / Approbationen

pending / angemeldet

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

n · I_n Rated current I_n/ Nennstrom I_n	1,25 · I _n [*]	2 · I _n	10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.
2–6,3 A	1 h	120 s	10 ms	100 ms

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nenn- spannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max.	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1 \cdot I_n$ max.	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			mV	mW	A ² s	
7010.9513.XX	2 A / 125 V	50 A / 125 V AC/DC	90	on request / auf Anfrage	5,1	pending / angemeldet
7010.9514.XX	2,5 A / 125 V		90		8,7	
7010.9515.XX	3,15 A / 125 V		85		15	
7010.9516.XX	3,5 A / 125 V		85		19	
7010.9517.XX	4 A / 125 V		80		27	
7010.9518.XX	5 A / 125 V	63 A / 125 V AC/DC	105		30	
7010.9519.XX	6,3 A / 125 V		85		81	

.XX Packaging index / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 66 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 66

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Additional technical data / Zusätzliche technische Daten

Ambient temperature max. T_a / Zulässige Umgebungstemperatur T_u	- 55 °C ÷ + 85 °C
Solderability; Reflow-(infra-red and vapour phase) and wave soldering / Lötbarkeit; Reflow-(Infrarot- und Dampfphase) und Wellenlötung	235 °C / 2 sec. IEC 60068-2-58 / test / Test Td
Soldering heat resistance / Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 5 sec. IEC 60068-2-58 / test / Test Td
Materials: Housing Terminals Werkstoffe: Gehäuse Anschlüsse	Ceramics Brass, tin-plated Keramik Cu Zn verzinkt
Net weight % / Nettogewicht %	172876, MSB = 7 g MKF, MKT = 14,5 g



Suitable surface mount fuseholder see page 188 /
Passende oberflächenmontierbare Sicherungshalter siehe Seite 188

Packaging / Verpackung:

Types / Typen 172876 and / und MSB


Tube or tape / Röhrchen oder Gurt	
Tube of 100 pieces / Röhrchen à 100 Stück, lose geschüttelt	7010.XXXX.63
Taped and reeled 1500 pieces / Blistergurt à 1500 Stück auf Rolle	7010.XXXX.57

Types / Typen MKF and / und MKT

Bag or tape / Beutel oder Gurt	
Bag of 100 pieces / Beutel à 100 Stück	7010.XXXX.03
Taped and reeled 500 pieces / Blistergurt à 500 Stück auf Rolle	7010.XXXX.55
Taped and reeled 1500 pieces / Blistergurt à 1500 Stück auf Rolle	7010.XXXX.57

Blisertape and reel / Blistergurt und Rolle

according to IEC 60286-3 / gemäß IEC 60286-3




Types / Typen	Dimensions / Masse in mm			
	A	B	C (max.)	D (max.)
172876	4	12	12,4	18,4
MSB				
MKF				
MKT				

Sub-miniature fuse-links with wire leads. Microfuse Type MSF 125 quick-acting F

low breaking capacity
directly solderable into
printed circuit boards or
pluggable into fuseholders

Kleinst-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen. Microfuse Typ MSF 125 flink F

kleines Schaltvermögen
direkt einlötlbar in Leiterplatten oder steckbar in Sicherungshalter



Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1 \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n$	$2,0 \cdot I_n$	$2,75 \cdot I_n$	$4 \cdot I_n$	$10 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	UL/IEC	UL	UL/IEC	IEC	IEC	IEC
0,05 – 5 A	continuous / dauernd	< 10 min.	< 5 s	< 300 ms	< 30 ms	< 4 ms

¹ Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Standards / Normen

IEC 60127-3/1; EN 60127-3/1

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)

CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

with modifications based on IEC.../EN... /
mit Modifikationen basierend auf IEC.../EN...

Order No. / Bestell-Nr.			Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n		Sustained power dissipation / Verlustleist. at / bei I_n		Pre-arcing t_p / Schmelzzeit t_p at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
Terminals / Anschlüsse short*** / kurz***	long / lang	Taped and reeled / gegurtet auf Rollen			max. IEC 60127 mV	typ. mV	max. IEC 60127 mW	typ. mW		
0034.4707*	0034.4708*		50 mA / 125 V	50 A / 125 V AC		800			$7 \cdot 10^{-5}$	•
0034.4209	0034.4239	0034.4539	100 mA / 125 V		1000	690	110	100	$7 \cdot 10^{-4}$	• •
0034.4210	0034.4240	0034.4540	125 mA / 125 V	IEC: 50 A/125 V AC/DC p.f. / cos ϕ 1	1000	960	140	100	$1,5 \cdot 10^{-3}$	• •
0034.4211	0034.4241	0034.4541	160 mA / 125 V		1000	850	180	100	$3,6 \cdot 10^{-3}$	• •
0034.4212	0034.4242	0034.4542	200 mA / 125 V		700	680	140	100	$3,3 \cdot 10^{-3}$	• •
0034.4213	0034.4243	0034.4543	250 mA / 125 V		700	620	190	100	$5,5 \cdot 10^{-3}$	• •
0034.4214	0034.4244	0034.4544	315 mA / 125 V		700	680	240	200	$2,5 \cdot 10^{-2}$	• •
0034.4215	0034.4245	0034.4545	400 mA / 125 V		400	180	180	100	$1,3 \cdot 10^{-2}$	• •
0034.4216	0034.4246	0034.4546	500 mA / 125 V		400	180	220	100	$2 \cdot 10^{-2}$	• •
0034.4217	0034.4247	0034.4547	630 mA / 125 V		400	180	280	100	$4,5 \cdot 10^{-2}$	• •
0034.4218**	0034.4248**	0034.4548**	710 mA / 125 V			140		100	$4,5 \cdot 10^{-2}$	• •
0034.4219**	0034.4249**	0034.4549**	750 mA / 125 V			170		100	$2 \cdot 10^{-2}$	• •
0034.4220	0034.4250	0034.4550	800 mA / 125 V	UL/CSA: 300 A/125 V AC/DC p.f. / cos ϕ 1	400	150	370	100	$4 \cdot 10^{-2}$	• •
0034.4221	0034.4251	0034.4551	1 A / 125 V		190	150	210	100	$7 \cdot 10^{-2}$	• •
0034.4222	0034.4252	0034.4552	1,25 A / 125 V		190	150	260	200	$1,2 \cdot 10^{-1}$	• •
0034.4223	0034.4253	0034.4553	1,6 A / 125 V		190	150	330	200	$2,9 \cdot 10^{-1}$	• •
0034.4224	0034.4254	0034.4554	2 A / 125 V		190	130	420	200	$4,3 \cdot 10^{-1}$	• •
0034.4225	0034.4255	0034.4555	2,5 A / 125 V		190	120	520	300	$6 \cdot 10^{-1}$	• •
0034.4226	0034.4256	0034.4556	3,15 A / 125 V		190	120	660	400	1,1	• •
0034.4227	0034.4257	0034.4557	4 A / 125 V		190	120	840	500	1,9	• •
0034.4228	0034.4258	0034.4558	5 A / 125 V		190	120	1000	600	3,0	• •

* Deviations / Abweichungen

• Time current characteristics: $I_n > 4h$ /

Strom-Zeitkennwerte: $I_n > 4h$

• Permissible continuous operating current: $\leq 0,7 \cdot I_n$ /
Zulässiger Dauerstrom: $\leq 0,7 \cdot I_n$

• Vibration and shock resistance: on request /

Vibrations- und Schockbeständigkeit: auf Anfrage

• Cap: metal /
Kappe: Metall

** Not included in the standards /

In den Normen nicht enthalten

*** Also available with transparent or metal caps /

Auch mit transparenten oder Metallkappen lieferbar

Variable terminal lengths between 3 and 25,4 mm on request / Variablen Anschlusslängen zwischen 3 und 25,4 mm auf Anfrage

Additional technical data and packaging see page 71 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 71




Suitable fuseholders see page 189, 190 / Passende Sicherungshalter siehe Seite 189, 190

**Sub-miniature
fuse-links
with wire leads.
Microfuse
Type MSF 250**

quick-acting F
low breaking capacity
directly solderable into
printed circuit boards or
pluggable into fuseholders

**Kleinst-Sicherungs-
einsätze mit Draht-
anschlüssen.
Microfuse
Typ MSF 250**

flink F
kleines Schaltvermögen
direkt einlötbar in Leiter-
platten oder steckbar in
Sicherungshalter




**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**

$n \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n^*$		$2,1 \cdot I_n$		$2,75 \cdot I_n$		$4 \cdot I_n$		$10 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.
40 mA – 5 A	60 min	30 min	10 ms	3 s	3 ms	300 ms	20 ms		


* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Approvals / Approbationen



Standards / Normen

IEC 60127-3/3; EN 60127-3/3

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)

CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

} with modifications based on IEC.../EN... /
} mit Modifikationen basierend auf IEC.../EN...

Order No. / Bestell-Nr.			Rated current I_n Rated voltage U_n / Nennstrom I_n Nennspannung U_n		Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n		Sustained power dissipation / Verlustleist. at / bei $1,5 I_n$		Pre-arcing t^t / Schmelz t^t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approba- tionen
Terminals / Anschlüsse short / kurz	long / lang	Taped and reeled / gegurtet auf Rollen				IEC 60127 mV	typ.	IEC 60127 mW	typ.	typ.	SEV VDE SEMKO UL CSA
0034.6000*	0034.6030*	0034.6060*	40	mA / 250 V	35 A/250 V AC p.f. / cos w 1	–	400	–	90	$1,6 \cdot 10^{-4}$	• •
0034.6001	0034.6031	0034.6061	50	mA / 250 V		850	460	110	100	$4 \cdot 10^{-4}$	• • • • •
0034.6002	0034.6032	0034.6062	63	mA / 250 V		750	330	120	100	$1 \cdot 10^{-3}$	• • • • •
0034.6003	0034.6033	0034.6063	80	mA / 250 V		650	280	140	100	$1 \cdot 10^{-3}$	• • • • •
0034.6004	0034.6034	0034.6064	100	mA / 250 V		600	300	160	100	$2 \cdot 10^{-3}$	• • • • •
0034.6005	0034.6035	0034.6065	125	mA / 250 V		550	210	180	100	$6 \cdot 10^{-3}$	• • • • •
0034.6006	0034.6036	0034.6066	160	mA / 250 V		500	460	210	200	$1,4 \cdot 10^{-2}$	• • • • •
0034.6007	0034.6037	0034.6067	200	mA / 250 V		480	470	250	200	$2,4 \cdot 10^{-2}$	• • • • •
0034.6008	0034.6038	0034.6068	250	mA / 250 V		440	360	290	200	$5,8 \cdot 10^{-2}$	• • • • •
0034.6009	0034.6039	0034.6069	315	mA / 250 V		400	345	330	300	$1,04 \cdot 10^{-1}$	• • • • •
0034.6010	0034.6040	0034.6070	400	mA / 250 V		370	80	390	100	$4,4 \cdot 10^{-2}$	• • • • •
0034.6011	0034.6041	0034.6071	500	mA / 250 V		350	75	460	100	$9 \cdot 10^{-2}$	• • • • •
0034.6012	0034.6042	0034.6072	630	mA / 250 V		320	70	530	100	$1,5 \cdot 10^{-1}$	• • • • •
0034.6013	0034.6043	0034.6073	800	mA / 250 V		300	70	630	100	$2,2 \cdot 10^{-1}$	• • • • •
0034.6014	0034.6044	0034.6074	1	A / 250 V		280	70	740	200	$3,3 \cdot 10^{-1}$	• • • • •
0034.6015	0034.6045	0034.6075	1,25	A / 250 V		280	65	920	200	$6,8 \cdot 10^{-1}$	• • • • •
0034.6016	0034.6046	0034.6076	1,6	A / 250 V		250	70	1000	300	$9,4 \cdot 10^{-1}$	• • • • •
0034.6017	0034.6047	0034.6077	2	A / 250 V		240	70	1360	300	1,3	• • • • •
0034.6018	0034.6048	0034.6078	2,5	A / 250 V		200	65	1310	400	1,9	• • • • •
0034.6019	0034.6049	0034.6079	3,15	A / 250 V		180	65	1490	500	5,4	• • • • •
0034.6020	0034.6050	0034.6080	4	A / 250 V	10 · I_n / 250 V AC p.f. / cos w 1	160	60	1680	1000	7,9	• •
0034.6021	0034.6051	0034.6081	5	A / 250 V		150	60	1970	1000	11,2	• •

* Not included in the standards / In den Normen nicht enthalten

Additional technical data and packaging see page 71 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 71



Suitable fuseholder see page 191 / Passender Sicherungshalter siehe Seite 191

FUSES / SICHERUNGEN




NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Sub-miniature fuse-links with wire leads. Microfuse Type MST 250

time-lag T
low breaking capacity
directly solderable into printed circuit boards or plugable into fuseholders

Kleinst-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen. Microfuse Typ MST 250

träge T
kleines Schaltvermögen
direkt einlötlbar in Leiterplatten oder steckbar in Sicherungshalter



Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_U 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,5 · I _n *		2,1 · I _n		2,75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
50 mA – 6,3A	60 min	2 min	400 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	150 ms		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Standards / Normen

IEC 60127-3/4; EN 60127-3/4

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)

CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

with modifications based on IEC.../EN... /
mit Modifikationen basierend auf IEC.../EN...

Approvals / Approbationen

SEV UL
VDE CSA
SEMCO

Order No. / Bestell-Nr.			Rated current I _n Rated voltage U _n / Nennstrom I _n Nennspannung U _n		Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleist. at / bei 1,5 I _n		Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen
Terminals / Anschlüsse short / kurz	long lang	Taped and reeled / gegurtet auf Rollen				max. IEC 60127 mV	typ.	max. IEC 60127 mW	typ.	typ.	
0034.6602	0034.6702	0034.6802	50	mA / 250 V	35 A/250 V AC p.f. / cos w 1	550	415	155	55	3 · 10 ⁻²	• • • • •
0034.6603	0034.6703	0034.6803	63	mA / 250 V		480	420	160	70	5 · 10 ⁻²	• • • • •
0034.6604	0034.6704	0034.6804	80	mA / 250 V		400	360	165	80	7 · 10 ⁻²	• • • • •
0034.6605	0034.6705	0034.6805	100	mA / 250 V		350	320	170	90	8 · 10 ⁻²	• • • • •
0034.6606	0034.6706	0034.6806	125	mA / 250 V		300	270	180	90	1,2 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.6607	0034.6707	0034.6807	160	mA / 250 V		280	190	190	80	2,4 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.6608	0034.6708	0034.6808	200	mA / 250 V		260	150	200	80	3,5 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.6609	0034.6709	0034.6809	250	mA / 250 V		240	120	220	80	6 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.6610	0034.6710	0034.6810	315	mA / 250 V		220	120	250	100	8 · 10 ⁻¹	• • • • •
0034.6611	0034.6711	0034.6811	400	mA / 250 V		200	110	280	100	1,1	• • • • •
0034.6612	0034.6712	0034.6812	500	mA / 250 V		190	100	310	100	2,5	• • • • •
0034.6613	0034.6713	0034.6813	630	mA / 250 V		180	90	360	100	4	• • • • •
0034.6614	0034.6714	0034.6814	800	mA / 250 V		160	80	430	200	8	• • • • •
0034.6615	0034.6715	0034.6815	1	A / 250 V		140	70	500	200	12	• • • • •
0034.6616	0034.6716	0034.6816	1,25	A / 250 V		130	70	600	300	15	• • • • •
0034.6617	0034.6717	0034.6817	1,6	A / 250 V		120	60	730	300	30	• • • • •
0034.6618	0034.6718	0034.6818	2	A / 250 V		100	60	870	300	34	• • • • •
0034.6619	0034.6719	0034.6819	2,5	A / 250 V		100	50	1000	400	55	• • • • •
0034.6620	0034.6720	0034.6820	3,15	A / 250 V		100	50	1200	500	76	• • • • •
0034.6621	0034.6721	0034.6821	4	A / 250 V	10 · I _n /250 V AC p.f. / cos w 1	100	50	1400	600	80	• • • • •
0034.6622*	0034.6722*	0034.6822*	5	A / 250 V			50		900	230	• • • • •
0034.6623*	0034.6723*	0034.6823*	6,3	A / 250 V			45		1100	360	• • • • •

* Not mentioned in the standards / In den Normen nicht enthalten

Additional technical data and packaging see page 71 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 71





Suitable fuseholder see page 191 / Passender Sicherungshalter siehe Seite 191

Sub-miniature fuse-links with wire leads. Microfuse Type MXT 250

time-lag T
high breaking capacity
directly solderable into printed circuit boards or pluggable into fuseholders

Kleinst-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen. Microfuse Typ MXT 250

träge T
grosses Schaltvermögen
direkt einlötlbar in Leiterplatten oder steckbar in Sicherungshalter



Standards / Normen

IEC 60127-3/4; EN 60127-3/4
however with a higher breaking capacity /
jedoch mit einem höheren Schaltvermögen
UL 248-14 (formerly / früher 198.G)
CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

with modifications based on IEC.../EN... /
mit Modifikationen basierend auf IEC.../EN...

Approvals / Approbationen

SEV UL
VDE CSA
SEMCO

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_a 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,5 · I _n *		2,1 · I _n		2,75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
0,8 – 6,3A	60 min	2 min	400 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	150 ms		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Order No. / Bestell-Nr.			Rated current I _n Rated voltage U _n / Nennstrom I _n Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleist. at / bei 1,5 I _n		Pre-arcing t _p / Schmelz t _p at / bei 10 · I _n	Approvals / Approba- tionen
Terminals / Anschlüsse short / kurz	long / lang	Taped and reeled / gegurtet auf Rollen			max. IEC 60127 mV	typ.  mV	max. IEC 60127 mW	typ.  mW		
0034.6914	0034.6944	0034.6974	800 mA / 250 V	100 A/250 V AC p.f. / cos w 1	160	150	430	300	2,2	• • • • •
0034.6915	0034.6945	0034.6975	1 A / 250 V		140	130	500	350	4,4	• • • • •
0034.6916	0034.6946	0034.6976	1,25 A / 250 V		130	120	600	400	6,3	• • • • •
0034.6917	0034.6947	0034.6977	1,6 A / 250 V		120	110	730	500	10	• • • • •
0034.6918	0034.6948	0034.6978	2 A / 250 V		100	85	870	500	16	• • • • •
0034.6919	0034.6949	0034.6979	2,5 A / 250 V		100	85	1000	650	32	• • • • •
0034.6920	0034.6950	0034.6980	3,15 A / 250 V		100	75	1200	670	57	• • • • •
0034.6921	0034.6951	0034.6981	4 A / 250 V		100	75	1400	900	77	• • • • •
0034.6922	0034.6952	0034.6982	5 A / 250 V			70		1100	155	• • • • •
0034.6923	0034.6953	0034.6983	6,3 A / 250 V			65		1150	262	• • • • •

Additional technical data and packaging see page 71 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 71



Suitable fuseholder see page 191 / Passender Sicherungshalter siehe Seite 191

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Technical data and packaging

Types **MSF 125**
MSF 250
MST 250
MXT 250

Technische Daten und Verpackung

Typen **MSF 125**
MSF 250
MST 250
MXT 250

Additional technical data / Zusätzliche technische Daten


Ambient temperature max. T_a Zulässige Umgebungstemperatur T_u	MSF 125: - 25 °C to / bis + 85 °C MSF / MST / MXT 250: - 40 °C to / bis + 85 °C
Permissible continuous operating current at 23 °C / Zulässiger Dauerstrom bei 23 °C	MSF 125: $0,7 \cdot I_n$ Shift of the rated current at ambient air temperatures > 23 °C see diagram on page 44 MSF / MST / MXT 250: $1 \cdot I_n$ Verschiebung des Nennstromes bei Umgebungstemperaturen > 23 °C siehe Diagramm Seite 44
Resistance to vibration Vibrationsbeständigkeit	Frequency 10 ÷ 2000 Hz, cross-over frequency 60 Hz < 60 Hz constant amplitude of 1,5 mm (except MSF 125: 0,75 mm) > 60 Hz constant acceleration of 100 m/s ² (10 g) according to IEC 60068-2-6, test Fc Frequenzbereich 10 ÷ 2000 Hz, Übergangsfrequenz 60 Hz < 60 Hz konstante Amplitude von 1,5 mm (ausser MSF 125: 0,75 mm) > 60 Hz konstante Beschleunigung von 100 m/s ² (10 g) nach IEC 60068-2-6, Test Fc
Resistance to shock Schockbeständigkeit	490 m/s ² (50 g), 11 ms according to / nach IEC 60068-2-27
Climate category Klimakategorie	Types / Typen MSF 125 HPF MXT 250 } according to / nach DIN 40040 MSF 250 } GPF MST 250 }
Solderability Lötbarkeit	235 °C / 2 sec. according to IEC 60068-2-20, test Ta 235 °C / 2 sec. nach IEC 60068-2-20, Test Ta
Soldering heat resistance Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec. according to IEC 60068-2-20, test Tb 260 °C / 10 sec. nach IEC 60068-2-20, Test Tb
Materials Werkstoff	Socket and cap Sockel und Kappe
Terminals Anschlüsse	temperature resistant plastic, UL 94V-0 temperaturbeständiger Kunststoff; UL 94V-0 Copper tin-plated Kupfer verzinnt

Packaging / Verpackung

- Boxes of 100 pieces / Lose geschüttet à 100 Stück
- Taped and reeled 750 pieces / Gegurtet auf Rollen à 750 Stück
MSF 125, 1000 pieces / MSF 125 à 1000 Stück


Tape and reel / Gurt und Rolle

according to IEC 60286-2 / gemäss IEC 60286-2



Sub-miniature fuse-links with wire leads. Type 172322¹ quick-acting F

Kleinst-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen. Typ 172322¹ flink F



Standards / Normen

IEC 60127-3/2; EN 60127-3/2
UL 248-14 (formerly / früher 198.G)
CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Approvals / Approbationen


UL CSA
Lists / Listen: GAMT1

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

n · I _n	1 · I _n *	1,5 · I _n **	2 · I _n	2,75 · I _n	4 · I _n	10 · I _n
Rated current I _n / Nennstrom I _n	min.	max.	max.	max.	max.	max.
≤ 10 A	4 h	600 s	5 s	300 ms	30 ms	4 ms
> 10 A	4 h	600 s	10 s		60 ms	

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}
** Only according to UL / Nur nach UL



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max.	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1 I _n max.	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen
			mV	mW	A ² s	UL CSA GAMT1
7010.7010.XX	1/16 A* / 125 V	UL: 1/16 – 10 A: 50 A / 125 V AC p.f. / cos w 0,95 300 A / 125 V DC 12 A +15 A: 50 A / 32 V AC p.f. / cos w 0,95 300 A / 32 V DC	1050	66	8 · 10 ⁻⁴	• •
7010.7020.XX	1/8 A* / 125 V		900	115	3,6 · 10 ⁻³	• • •
7010.7030.XX	1/4 A* / 125 V		325	82	9,4 · 10 ⁻³	• • •
7010.7040.XX	3/8 A / 125 V		245	92	1,9 · 10 ⁻²	• • •
7010.7050.XX	1/2 A* / 125 V		260	130	7 · 10 ⁻²	• • •
7010.7060.XX	3/4 A / 125 V		245	185	1,8 · 10 ⁻¹	• • •
7010.7070.XX	1 A* / 125 V		210	210	3 · 10 ⁻¹	• • •
7010.7080.XX	1 1/2 A / 125 V		230	345	3,8 · 10 ⁻¹	• • •
7010.7090.XX	2 A* / 125 V		190	380	1,1	• • •
7010.7100.XX	2 1/2 A* / 125 V		175	440	1,4	• • •
7010.7110.XX	3 A / 125 V	CSA: 1/16 – 10 A: 300 A / 125 V AC/DC p.f. / cos w 0,95 12 A +15 A: 300 A / 32 V AC/DC p.f. / cos w 0,95	170	510	2	• • •
7010.7180.XX	3 1/2 A / 125 V		160	560	2,6	• • •
7010.7120.XX	4 A* / 125 V		180	720	4	• • •
7010.7130.XX	5 A* / 125 V		170	850	6,2	• • •
7010.7140.XX	7 A / 125 V		135	945	13	• • •
7010.7150.XX	10 A / 125 V		130	1300	39	• • •
7010.7160.XX	12 A / 32 V		120	1450	57	• • •
7010.7170.XX	15 A / 32 V		120	1800	90	• • •

.XX Packaging index / Verpackungsindex

* Rated currents of IEC / IEC-Nennströme

¹ substitute type Minifuse MSA, Order No.: 0034.4807–0034.4886 from SCHURTER AG /
ersetzt Typ Minifuse MSA, Bestell-Nummern 0034.4807–0034.4886 von SCHURTER AG

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

**Sub-miniature
fuse-links
with wire leads.
Type 172322**

**Kleinst-Sicherungs-
einsätze mit Draht-
anschlüssen.
Typ 172322**



Additional technical data / Zusätzliche technische Daten

Ambient temperature max. T _a Zulässige Umgebungstemperatur T _u		– 55 °C to / bis + 85 °C	
Materials: Werkstoffe:	Insulated tube / Isolierrohr Insulated shroud / Isolierschlauch Caps / Kappen Terminals / Anschlüsse	Ceramic / Keramik Hot resistant plastic / wärmebeständiger Kunststoff Brass, tin plated / Cu Zn, verzinkt Copper, tin-plated / Cu, verzinkt	
Solderability and soldering conditions according to IEC 60068-2-20 by thermal shield 1,5 mm thickness / Lötbarkeit / -bedingungen nach IEC 60068-2-20 (mit Wärmeschild 1,5 mm dick)			
Soldering method / Lötmethode	Soldering temperature / Löttemperatur	Distance body to soldered joint F / Abstand Körper zu Lötstelle F	max. soldering time / max. Lötzeit
Wave bath / Wellenbad	260 °C	≥ 3 mm	10 s
Soldering iron / Lötkolben	350 °C	≥ 6 mm	3,5 s
Net weight % / Nettogewicht %		32 g: I _n 1/16 – 10 A 46 g: I _n > 10 A	

Packaging see page 75 / Verpackung siehe Seite 75

**Sub-miniature
fuse-links
with wire leads.
Type 172321
quick-acting F**

**Kleinst-Sicherungs-
einsätze mit Draht-
anschlüssen.
Typ 172321
flink F**




Standards / Normen

NF C 93-435 · Model HA81

Approvals / Approbationen

Qualification approval certificate of quality (CCQ) /
 Qualitätszertifikat (CCQ)

Lists / Listen: GAMT1



Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1 \cdot I_n$	$2 \cdot I_n$	$4 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.
$1/16 - 10A$	4 h	5 s	30 ms
12 – 15 A	4 h	10 s	60 ms

Technical data

Construction	Ceramic tube, insulated shroud
Weight	$I_n \leq 10$ A - 0,32 g $I_n > 10$ A - 0,46 g
Permissible environmental temperature	-55 °C / + 85 °C
Climatic range	55 / 85 / 56 (IEC 60068-1 / IEC 60068-2)
Vibrations	NF C 20-706 / IEC 60068-2-6: 10-2000 Hz / 0,75 mm / 10 cycles
Shocks	NF C 20-727 / IEC 60068-2-27/50 g
Salt mist	NF C 20-711 / IEC 60068-2-11/Versuch Ka: 96 h
Electrical endurance	1000 h / I_n / 25 °C/240 h / 0,9 I_n / 85 °C
Mounting conditions	Axial (support type 171338) Radial
Soldering conditions	NF C 60-720 / IEC 60068-2-20
Soldering method	Wave 260 °C / 3 mm / 10 s Soldering iron 350 °C / 6 mm / 3,5 s

Technische Daten

Konstruktion	Keramikkörper, transparenter Isolierschlauch
Gewicht	$I_n \leq 10$ A - 0,32 g $I_n > 10$ A - 0,46 g
Zulässige Umgebungstemperatur	-55 °C / + 85 °C
Klimakategorie	55 / 85 / 56 (IEC 60068-1 / IEC 60068-2)
Vibrationsbeständigkeit	NF C 20-706 / IEC 60068-2-6: 10-2000 Hz / 0,75 mm / 10 Perioden
Schockbeständigkeit	NF C 20-727 / IEC 60068-2-27/50 g
Salznebel	NF C 20-711 / IEC 60068-2-11/Versuch Ka: 96 h
Lebensdauer	1000 h / I_n / 25 °C/240 h / 0,9 I_n / 85 °C
Montage-Bedingung	Axial (Halter Typ 171338) Radial
Löt-Bedingung	NF C 60-720 / IEC 60068-2-20
Löt-Methode	Wellenbad 260 °C / 3 mm / 10 s LötKolben 350 °C / 6 mm / 3,5 s

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max.	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1 \cdot I_n$ max.	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approba- tionen
			mV	mW	A ² s	CCQ GAMT1
7010.6300.XX	0,063 ($\frac{1}{16}$) A / 125 V AC/DC	300 A / 125 V AC/DC p.f. / cos ϕ 1 L/R = 1 ms	570	36	$1,4 \cdot 10^{-3}$	
7010.6310.XX	0,125 ($\frac{1}{8}$) A / 125 V AC/DC		720	90	$4,5 \cdot 10^{-3}$	•
7010.6320.XX	0,250 ($\frac{1}{4}$) A / 125 V AC/DC		215	54	$1,4 \cdot 10^{-2}$	•
7010.6330.XX	0,375 ($\frac{3}{8}$) A / 125 V AC/DC		185	70	$2,5 \cdot 10^{-2}$	•
7010.6340.XX	0,500 ($\frac{1}{2}$) A / 125 V AC/DC		180	90	$1,0 \cdot 10^{-1}$	•
7010.6350.XX	0,750 ($\frac{3}{4}$) A / 125 V AC/DC		155	120	$2,8 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.6360.XX	1 A / 125 V AC/DC		160	160	$3,9 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.6370.XX	1,5 ($1\frac{1}{2}$) A / 125 V AC/DC		165	250	$5,2 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.6380.XX	2 A / 125 V AC/DC		160	320	1,3	• •
7010.6390.XX	2,5 ($2\frac{1}{2}$) A / 125 V AC/DC		145	365	1,6	• •
7010.6400.XX	3 A / 125 V AC/DC	300 A / 32V AC/DC p.f. / cos ϕ 1 L/R = 1 ms	140	420	2,4	•
7010.6410.XX	4 A / 125 V AC/DC		125	500	5,7	•
7010.6420.XX	5 A / 125 V AC/DC		120	600	8,7	•
7010.6440.XX	7 A / 125 V AC/DC		110	770	15	•
7010.6470.XX	10 A / 125 V AC/DC		110	1100	46	•
7010.6480.XX	12 A / 32 V AC/DC		120	1450	57	•
7010.6490.XX	15 A / 32 V AC/DC		110	1650	98	•


.XX [Packaging index](#) / Verpackungsindex

Packaging / Verpackung

Order No. / Bestell-Nr.: 7010.XXXX.XX

- Standard quantities / Standardmengen** **Diameter D of spool / Durchmesser D der Rolle**
 3 = 100 pcs / Stück 192 mm
 7 = 1500 pcs / Stück 360 mm
 9 = 5000 pcs / Stück
- Box or tape / Schachtel oder Gurt**
 1 = Box / Schachtel
 3 = Tape / Band, L = 53 mm
 4 = Tape / Band, L = 73 mm
 8 = Tape / Band, L = 63 mm

According to standards / gemäss Normen: NF C 90.520 / IEC 60286-1



Dimensions in mm / Dimensionen in mm


L	L1	L2
73 ± 2	85 ± 2	90
53 ± 2	65 ± 2	70
63 ± 2	75 ± 2	80

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND


**Sub-miniature
fuse-links
with wire leads.
Type 172321S**

**Space applications
quick-acting F**




**Kleinst-Sicherungs-
einsätze mit Draht-
anschlüssen.
Typ 172321S**

**Raumfahrt-Anwendungen
flink F**



Pre-arcing time in seconds t_s
Schmelzzeit in Sekunden t_s



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**

$n \cdot I_n$	$2 \cdot I_n$	$4 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	max.	max.
$1/18 - 10$ A	5 s	30 ms
15 A	10 s	60 ms

**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_a 23 °C)**

Standards / Normen

Draft ESA-SCC 4008

Approvals / Approbationen

Lists / Listen: GAMT1,
Preferential / bevorzugt
by / durch CNES

Technical data

Construction	Ceramic tube, Connections copper tin-plated, Caps brass tin-plated, Insulat. sleeve
Weight	1/8 to 10 A: 0,32 g, 15 A: 0,46 g
Climatic range	55 / 125 / 56 (434)
Uprating	1,1 rated current at -55 °C
Derating	0,8 rated current at +125 °C
Vibrations	NF C 20-706, IEC 60068-2-16 / procedure B4, 10-3000 Hz / 1,5 mm / 12 cycles NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, 12 shocks to 100 g (6 ms)
Shocks	NF C 20-721 / IEC 60068-2-21, test Ua - 10 N - 10 s 2000 h rated current at 25 °C rated current at 25 °C, 90 mn "ON" - 30 mn "OFF" total duration: 168 h
Solidity of the thermals	NF C 20-717 / IEC 60068-2-17, method 2
Operating life	ESA / SCC 20900
Burn-in test	NF C 20-714 / IEC 60068-2-14, 30 mn 500 kΩ mini / 500 V
Seal test	
Radiography	
Rapid change of temperature	
Insulation resistance	

Technische Daten

Konstruktion	Keramikkörper, Verbindung Cu, verzinkt Klemme Messing versilbert, Schrumpfschlauch
Gewicht	1/8 zu 10 A: 0,32 g, 15 A: 0,46 g
Klimakategorie	55 / 125 / 56 (434)
Uprating	1,1 bei -55 °C
Derating	0,8 bei +125 °C
Vibrationsbeständigkeit	NF C 20-706, IEC 60068-2-16 / Prozedur B4, 10-3000 Hz / 1,5 mm / 12 Perioden NF C 20-727 / IEC 60068-2-21, 12 Schockbeständig- keit zu 100 g (6 ms)
Schockbeständigkeit	NF C 20-721 / IEC 60068-2-21, Test Ua - 10 N - 10 s 2000 h I_n bei 25 °C I_n bei 25 °C, 90 mn «ON» - 30 mn «OFF» Versuch: 168 h
Festigkeit der Anschlüsse	NF C 20-717 / IEC 60068-2-17, Methode 2
Lebensdauer	ESA / SCC 20900
Burn-in-test	NF C 20-714 / IEC 60068-2-14, 30 mn 500 kΩ mini / 500 V
Dichtheit	
Radiographie	
Rascher Temperaturwechsel	
Isolationswiderstand	

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max. mV	Approvals / Approbationen CNES GAMT1
7010.6960.XX	0,125 ($1/8$) A / 125 V	2387	• •
7010.6970.XX	0,250 ($1/4$) A / 125 V	822	• •
7010.6830.XX	0,375 ($3/8$) A / 125 V	660	• •
7010.6840.XX	0,500 ($1/2$) A / 125 V	283	• •
7010.6850.XX	0,750 ($3/4$) A / 125 V	186	• •
7010.6860.XX	1 A / 125 V	175	• •
7010.6870.XX	1,5 ($1 1/2$) A / 125 V	162	• •
7010.6880.XX	2 A / 125 V	153	• •
7010.6890.XX	2,50 ($2 1/2$) A / 125 V	147	• •
7010.6900.XX	3 A / 125 V	142	• •
7010.6910.XX	4 A / 125 V	136	• •
7010.6920.XX	5 A / 125 V	131	• •
7010.6930.XX	7 A / 125 V	125	• •
7010.6940.XX	10 A / 125 V	120	• •
7010.6950.XX	15 A / 32 V	115	• •

.XX Packaging index, 60 $\pm$ 1 piece in a tube / Verpackungsindex, 60 $\pm$ 1 Stück in einem Röhrchen

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND


Sub-miniature fuse with wire leads Type MGL super-quick-acting FF

NEW

Kleinst-Sicherung mit Drahtanschlüssen

NEU

Typ MGL superflink FF



Mounting holes as close as .2 inch
Lowest resistance
Hermetically sealed for operating temperatures in excess of 150 °C
Superior cycling

Montagelochdistanz in einem Abstand von .2 inch (5,08 mm) möglich
Kleinsten Innenwiderstand
Hermetisch dicht für Einsatztemperaturen bis zu 150 °C

Approvals, Patents / Approbationen, Patente

UL recognition 200mA-3A¹⁾ File # E153466
CSA acceptance 200mA-3A¹⁾ File # LR106903

¹⁾ 4A-5A approvals pending / 4A-5A in Prüfung



US 4.749.980 US 5.032.817 US 5.131.137
US 4.860.437 US 5.040.284 US 5.155.462
US 4.926.543 US 5.097.245 US 5.224.261
US 5.001.451 US 5.122.774 US 5.272.804 US 5.027.101

Patents in US. and in further countries / Patente in U. S. und weiteren Ländern

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1 \cdot I_n$	$2,5 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n		
200 mA-5 A	≥ 4 h	≤ 5 s

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_a 23 °C)



Note: dimensions are in mm / Hinweis: Dimensionen in mm

Technical data

Rated current see chart
Time current characteristic super-quick-acting
Interrupt capacity 50 A AC, 300 A DC
Ambient temperature max. + 150 °C
Climatic category hermetically sealed
Solderability reflow: 260 °C / 30 sec. max; wave 260 °C / 10 sec. max.
Soldering heat resistance 60 seconds above 200 °C, max. 260 °C
Material: Housing ceramic
Terminals nickel, tin-lead coated (silver coated optional)

Technische Daten

Nennstrom siehe Tabelle
Auslösecharakteristik super-flink
Ausschaltvermögen 50 A AC, 300 A DC
Max. Umgebungstemperat. + 150 °C
Klimakategorie hermetisch dicht
Lötbarkeit reflow: 260 °C / 30 sek. max; Wellenlötung 260 °C / 10 sek. max.
Lötwärmebeständigkeit 60 Sekunden über 200 °C, max. 260 °C
Material: Gehäuse Keramik
Anschluss Nickel, Zinn-Blei-Legierung (silver coated optional)

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei $1 \cdot I_n$ typ. mV	Resistance / Widerstand at / bei $\leq 10\% I_n$ typ. Ohms / Ohm	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $4 \cdot I_n$ A ² s	Packaging Order No. Suffix / Verpackung
3411.0021.XX	200 mA / 125 V	50 A AC / 300 A DC	197	0,87	0,0013	packaged lose: .XX = .05 lose verpackt: .XX = .05
3411.0022.XX	250 mA / 125 V		168	0,63	0,0027	
3411.0025.XX	375 mA / 125 V		130	0,32	0,0039	2500 pieces taped & reeled: .XX = .06 2500 Stück gegurtet auf Rollen .XX = .06
3411.0027.XX	500 mA / 125 V		115	0,20	0,0066	
3411.0029.XX	750 mA / 125 V		106	0,11	0,015	5000 pieces taped & reeled: .XX = .07 5000 Stück gegurtet auf Rollen .XX = .07
3411.0031.XX	1 A / 125 V		119	0,10	0,042	
3411.0033.XX	1,5 A / 125 V		106	0,06	0,12	
3411.0035.XX	2 A / 125 V		101	0,04	0,20	
3411.0036.XX	2,5 A / 125 V		98	0,03	0,35	
3411.0037.XX	3 A / 125 V		96	0,02	0,55	
3411.0140.XX	4 A / 32 V		94	0,02	0,85	
3411.0141.XX	5 A / 32 V		92	0,01	1,0	

All ratings measured at 125 V, ambient temperature 25 °C +/- 3 °C / Alle Werte gemessen bei 125 V, Umgebungstemperatur 25 °C +/- 3 °C
AC with unity power factor. DC with time constant less than 1 msec. / AC mit Einheits cos ϕ . DC mit einer Zeitkonstanten < 1 msec.

**Universal
modular fuse-links
with
wire leads
Type FRT 250 F**

quick-acting F
low breaking capacity



directly solderable into
printed circuit boards or
pluggable into fuseholders

NEW


**Universelle
Kleinst-Sicherungs-
einsätze mit Draht-
anschlüssen
Typ FRT 250 F**

flink F
kleines Schaltvermögen

direkt einlötlbar in Leiter-
platten oder steckbar in
Sicherungshalter

NEU

L: 3,5 (short / kurz)
or / oder
19 (long / lang)

**Standards / Normen**

IEC 60127-4/1; EN 60127-4/1

Approvals / Approbationen

pending / angemeldet

**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**

**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**

Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,25 · I _n *		2 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
250 mA–6,3 A	60 min.	120 s	1 ms	10 ms		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Order No. / Bestell-Nr.			Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,25 I _n		Pre-arcing t _{st} / Schmelz t _{st} at / bei 10 · I _n	Approvals / Approba- tionen
Terminals / Anschlüsse short / kurz	long / lang	Taped and reeled / gegurtert auf Rollen			max. IEC 60127 mV	typ.  mV	max. IEC 60127 mW	typ.  mW		
7100.1059.XX	7100.1159.XX	7100.1159.XX	250 mA / 250 V	100 A/250 V p.f. / cos w 0.95	800	460	500	300	1,9 · 10 ⁻²	
7100.1060.XX	7100.1160.XX	7100.1160.XX	315 mA / 250 V		750	160	500	150	2,8 · 10 ⁻²	
7100.1061.XX	7100.1161.XX	7100.1161.XX	400 mA / 250 V		700	140	500	150	4 · 10 ⁻²	
7100.1062.XX	7100.1162.XX	7100.1162.XX	500 mA / 250 V		600	125	500	200	6 · 10 ⁻²	
7100.1063.XX	7100.1163.XX	7100.1163.XX	630 mA / 250 V		500	180	500	250	7,5 · 10 ⁻²	
7100.1064.XX	7100.1164.XX	7100.1164.XX	800 mA / 250 V		400	170	500	300	1,35 · 10 ⁻¹	
7100.1065.XX	7100.1165.XX	7100.1165.XX	1 A / 250 V		300	160	500	300	2 · 10 ⁻¹	
7100.1066.XX	7100.1166.XX	7100.1166.XX	1,25 A / 250 V		300	140	1000	300	3,2 · 10 ⁻¹	
7100.1067.XX	7100.1167.XX	7100.1167.XX	1,6 A / 250 V		300	140	1000	400	6 · 10 ⁻¹	
7100.1068.XX	7100.1168.XX	7100.1168.XX	2 A / 250 V		300	130	1000	500	1,1	
7100.1069.XX	7100.1169.XX	7100.1169.XX	2,5 A / 250 V		300	125	1000	500	1,9	
7100.1070.XX	7100.1170.XX	7100.1170.XX	3,15 A / 250 V		300	120	1200	650	3,3	
7100.1071.XX	7100.1171.XX	7100.1171.XX	4 A / 250 V		300	120	1500	900	5,9	
7100.1072.XX	7100.1172.XX	7100.1172.XX	5 A / 250 V		300	125	1875	1200	11	
7100.1073.XX	7100.1173.XX	7100.1173.XX	6,3 A / 250 V		300	130	–	1600	18	

.XX [Packaging index](#) / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 80 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 80



Suitable fuseholder see page 192 / Passender Sicherungshalter siehe Seite 192

FUSES / SICHERUNGEN




NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

NEW

Universal modular fuse-links with wire leads
Type FRT 250 T
time-lag T
 low breaking capacity
 directly solderable into printed circuit boards or plugable into fuseholders

NEU

Universelle Kleinst-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen
Typ FRT 250 T
träge T
 kleines Schaltvermögen
 direkt einlötlbar in Leiterplatten oder steckbar in Sicherungshalter



Standards / Normen

IEC 60127-4/1; EN 60127-4/1

Approvals / Approbationen

pending / angemeldet

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,25 · I _n *		2 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
250 mA–6,3 A	60 min.	120 s	10 ms	100 ms		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Order No. / Bestell-Nr.			Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max. IEC 60127 mV		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,25 I _n max. IEC 60127 mW		Pre-arcing t _{st} / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n typ. A ² s	Approvals / Approba- tionen
Terminals / Anschlüsse short / kurz	long / lang	Taped and reeled / gegurtet auf Rollen			typ. 	typ. 	typ. 	typ. 		
7100.1009.XX	7100.1109.XX	7100.1109.XX	250 mA / 250 V	100 A/250 V AC p.f. / cos w 0.95	800	170	500	150	3,2 · 10 ⁻¹	
7100.1010.XX	7100.1110.XX	7100.1110.XX	315 mA / 250 V		750	160	500	200	5 · 10 ⁻¹	
7100.1011.XX	7100.1111.XX	7100.1111.XX	400 mA / 250 V		700	135	500	200	8 · 10 ⁻¹	
7100.1012.XX	7100.1112.XX	7100.1112.XX	500 mA / 250 V		600	125	500	200	1,25	
7100.1013.XX	7100.1113.XX	7100.1113.XX	630 mA / 250 V		500	130	500	200	2	
7100.1014.XX	7100.1114.XX	7100.1114.XX	800 mA / 250 V		400	200	500	300	3,2	
7100.1015.XX	7100.1115.XX	7100.1115.XX	1 A / 250 V		300	180	500	400	5	
7100.1016.XX	7100.1116.XX	7100.1116.XX	1,25 A / 250 V		300	145	1000	400	7,9	
7100.1017.XX	7100.1117.XX	7100.1117.XX	1,6 A / 250 V		300	110	1000	400	12,8	
7100.1018.XX	7100.1118.XX	7100.1118.XX	2 A / 250 V		300	105	1000	400	20	
7100.1019.XX	7100.1119.XX	7100.1119.XX	2,5 A / 250 V		300	140	1000	700	32	
7100.1020.XX	7100.1120.XX	7100.1120.XX	3,15 A / 250 V		300	115	1200	700	50	
7100.1021.XX	7100.1121.XX	7100.1121.XX	4 A / 250 V		300	120	1500	900	80	
7100.1022.XX	7100.1122.XX	7100.1122.XX	5 A / 250 V		300	125	1875	1200	125	
7100.1023.XX	7100.1123.XX	7100.1123.XX	6,3 A / 250 V		300	120	–	1400	200	

.XX [Packaging index](#) / Verpackungsindex

Additional technical data and packaging see page 80 / Zusätzliche technische Daten und Verpackung siehe Seite 80



Suitable fuseholder see page 192 / Passender Sicherungshalter siehe Seite 192

Technical data and packaging
Types FRT 250 F
FRT 250 T

Technische Daten und Verpackung
Typen FRT 250 F
FRT 250 T

Additional technical data / Zusätzliche technische Daten


Ambient temperature max. T_a Zulässige Umgebungstemperatur T_u	– 40 °C to / bis + 85 °C	
Capacity at different T_a Belastbarkeit bei verschiedenen T_u	1 · I_n up to max. / bis max. 40 °C 0,9 · I_n up to max. / bis max. 85 °C	
Resistance to vibration Vibrationsbeständigkeit	Frequency 10 ÷ 2000 Hz, cross-over frequency 60 Hz < 60 Hz constant amplitude of 1,5 mm > 60 Hz constant acceleration of 100 m/s² (10 g) according to IEC 60068-2-6, test Fc Frequenzbereich 10 ÷ 2000 Hz, Übergangsfrequenz 60 Hz < 60 Hz konstante Amplitude von 1,5 mm > 60 Hz konstante Beschleunigung von 100 m/s² (10 g) nach IEC 60068-2-6, Test Fc	
Resistance to shock Schockbeständigkeit	490 m/s² (50 g), 11 ms according to / nach IEC 60068-2-27	
Climate category Klimakategorie	according to / nach DIN 40040	
Solderability Lötbarkeit	235 °C / 2 sec. according to IEC 60068-2-20, test Ta 235 °C / 2 sec. nach IEC 60068-2-20, Test Ta	
Soldering heat resistance Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec. according to IEC 60068-2-20, test Tb 260 °C / 10 sec. nach IEC 60068-2-20, Test Tb	
Materials Werkstoff	Socket and cap Sockel und Kappe Terminals Anschlüsse	temperature resistant plastic, UL 94V-0 temperaturbeständiger Kunststoff; UL 94V-0 Copper tin-plated Kupfer verzinkt

Packaging / Verpackung

Box or tape / Schachtel oder Gurt	Types / Typen FRT 250 F, FRT 250 T
Boxes of 100 pieces / lose geschüttet à 100 Stück	7100.XXXX.13
Taped and reeled 500 pieces / Blistergurt à 500 Stück auf Rolle	7100.XXXX.95
Taped and reeled 1000 pieces / Blistergurt à 1000 Stück auf Rolle	7100.XXXX.96

Tape and reel / Gurt und Rolle

according to IEC 60286-2 / gemäß IEC 60286-2







FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Fuse with signal contact and visual indicator
Type PSC 125 V
quick-acting F

Sicherung mit Signalkontakt und optischer Anzeige
Typ PSC 125 V
flink F



Visual indicator (colour change) / optische Zustandsanzeige (Farbwechsel)

Locating-pin / Positionier-Zapfen

Template / Bohrplan

Standards / Normen

none / keine


Approvals / Approbationen

 UL

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n$	$3 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.
$1 \div 5 A$	1 h	1 s

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)



Characteristics

PSC fuses protect equipment against current loads of inadmissible magnitude and duration. They contain two independent circuits and a visual indicator.


- **The main circuit** containing a fuse-link which interrupts the main circuit when the permissible current is exceeded.
- **The signal circuit** with visual indicator and integrated auxiliary contact. This contact closes the signal circuit following interruption of the fuse-link. This causes the colour of the indicator to change, thereby facilitating the rapid localization of the fault.

Charakteristik

Die Sicherung PSC schützt Geräte gegen Strombelastungen unzulässiger Stärke und Dauer. Sie enthält zwei unabhängige Stromkreise sowie eine optische Anzeige.

- **Hauptstromkreis** mit eingebautem Schmelzelement, das bei unzulässiger Stromstärke den Hauptstromkreis unterbricht.
- **Signalstromkreis** mit optischer Anzeige und integriertem Schaltkontakt, welcher nach dem Unterbrechen des Schmelzelementes den Signalstromkreis schließt. Dabei ändert sich die Farbe der optischen Anzeige. Die rasche Lokalisierung der Fehlerquelle wird damit erleichtert.

Main circuit / Hauptstromkreis



Signal circuit / Signalstromkreis

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Nennstrom I_n Rated voltage U_n / Nennspannung U_n		Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max. mV	Approvals / Approbationen
	Main circuit / Hauptstromkreis	Signal circuit / Signalstromkreis			
7100.0160.71	1 A / 125 V AC/DC	1 A / 125 V AC/DC	UL: $I_n = 1 A \div 5 A$: 50 A / 125 V AC/DC resistive / ohmsch $I_n \leq 4 A$: 80 A / 125 V AC p.f. 1 100 A / 125 V DC L/R = 1 ms $I_n \leq 5 A$: 200 A / 90 V AC p.f. 1 90 V DC L/R = 1 ms	100	•
7100.0170.71	2 A / 125 V AC/DC			80	•
7100.0180.71	3 A / 125 V AC/DC			70	•
7100.0190.71	4 A / 125 V AC/DC			70	•
7100.0200.71	5 A / 125 V AC/DC			70	•

Additional technical data / Zusätzliche technische Daten

Ambient temperature T_a Zulässige Umgebungstemperatur T_u	at I_n : -40 °C to 70 °C / bei I_n : -40 °C bis 70 °C at $0,8 \cdot I_n$: + 125 °C / bei $0,8 \cdot I_n$: bis + 125 °C
Resistance to vibration / Vibrationsbeständigkeit	10–2000 Hz / 10 g, according to / nach IEC 60068-2-6
Climatic category / Klimakategorie	55 / 125 / 56, according to / nach IEC 60068-1 / IEC 60068-2
Net weight / Nettogewicht %	2 g

Packaging / Verpackung

7100.XXXX.71 = Magazine holding 10 pieces / 10 Stück in Magazin



Suitable fuseholder see page 188 / Passender Sicherungshalter siehe Seite 188

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Fuse kits

with sub-miniature fuse-links

- with wire leads
- for surface mounting and with fuseholders

Sicherungssortiments-Kasten

mit Kleinst-Sicherungseinsätzen

- mit Drahtanschlüssen
- für Oberflächenmontage und mit Sicherungshalter

Order No. /	Content / Inhalt								
Bestell-Nr.		Types / Typen	Pieces / Stück	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Characteristic / Charakteristik	Technical data see page / Technische Daten siehe Seite			
0034.9875	 with wire leads / mit Drahtanschlüssen 	Microfuses MSF 125	10	50 mA	125 V	quick-acting F / flink F	67		
			10	100 mA			67		
			10	125 mA			67		
			10	200 mA			67		
			10	250 mA			67		
			10	315 mA			67		
			10	400 mA			67		
			10	500 mA			67		
			10	630 mA			67		
			10	800 mA			67		
			10	1 A			67		
			10	1,25 A			67		
			10	1,6 A			67		
			10	2 A			67		
			10	3,15 A			67		
			10	4 A			67		
			10	5 A			67		
		Fuseholder / Si-Halter FMS	10	5 A			189		
		0034.9876	 with wire leads / mit Drahtanschlüssen 	Microfuses MST 250	10	63 mA	250 V	time-lag T / träge T	69
					10	80 mA			69
10	160 mA				69				
10	315 mA				69				
10	500 mA				69				
10	1 A				69				
10	1,25 A				69				
10	2 A				69				
10	3,15 A				69				
Microfuses MSF 250	10			50 mA	250 V	quick-acting F / flink F	68		
	10			80 mA			68		
	10			315 mA			68		
	10			500 mA			68		
	10			1 A			68		
	10			2 A			68		
	10			3,15 A			68		
Fuseholder / Si-Halter FMS	10			5 A			191		
0034.9877	 for surface mounting / für Oberflächenmontage 			OMF 63 und OMF 125	je 5	100 mA	OMF 63: 63 V	quick-acting F / flink F	55, 56
		je 5	250 mA		55, 56				
		je 5	630 mA		55, 56				
		je 5	1 A		55, 56				
		je 5	1,6 A		55, 56				
		je 5	2 A		55, 56				
		je 5	3,5 A		55, 56				
		je 5	5 A		55, 56				
		Fuseholder / Si-Halter OMH 125*	10	5 A	OMF 125: 125 V		193		
		OMF 250	10	500 mA	250 V	quick-acting F / flink F	57		
			10	800 mA			57		
			10	1 A			57		
			10	1,25 A			57		
			10	1,6 A			57		
			10	2 A			57		
			10	3,15 A			57		
			10	4 A			57		

* suitable for OMF 63 and OMF 125 / passend für OMF 63 und OMF 125

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

Fuse kits

with sub-miniature
fuse-links


- with wire leads
- for surface mounting
and with fuseholders

Sicherungssortiments- Kasten

mit Kleinst-Sicherungs-
einsätzen


- mit Drahtanschlüssen
- für Oberflächenmontage
und mit Sicherungshalter




Order No. /	Content / Inhalt											
Bestell-Nr.		Types / Typen	Pieces / Stück	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n		Characteristic / Charakteristik	Breaking capacity / Ausschalt- vermögen	Technical data see page / Technische Daten siehe Seite				
7189.0013		172876	50	125	mA	125 V	quick-acting F / flink F	300 A / 125 V	62			
			50	250	mA				62			
		50	375	mA	62							
		50	500	mA	62							
		50	750	mA	62							
		50	1	A	62							
		50	1,5	A	62							
		50	2	A	62							
		50	2,5	A	62							
		50	3	A	62							
		50	3,5	A	62							
		50	4	A	62							
		50	5	A	62							
		50	7	A	62							
		231786	50			Fuseholder / Si-Halter		188				
		231787	50									
7189.0014		172322	10	63	mA	125 V	quick-acting F / flink F	300 A / 125 V (300 A / 32 V)	72			
			10	125	mA				72			
			10	250	mA				72			
			10	375	mA				72			
			10	500	mA				72			
			10	750	mA				72			
			10	1	A				72			
			10	1,5	A				72			
			10	2	A				72			
			10	2,5	mA				72			
			10	3	mA				72			
			10	3,5	mA				72			
			10	4	mA				72			
			10	5	A				72			
			10	7	A	72						
			10	10	A	72						
						10			12	A	32 V	72
						10			15	A		72

**Miniature fuse-links
Type DO**

quick-acting F
low breaking capacity
Glass tube


**G-Sicherungseinsätze
Typ DO**

flik F
kleines Ausschaltvermögen
Glasrohr


Standards / Normen


NF C 93-435 · Model HA35

Approvals / Approbationen

Lists / Listen: GAMT1, NNO

**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**

$n \cdot I_n$	$1,1 \cdot I_n$	$1,7 \cdot I_n$	$3 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.
0,063 – 10 A	1 h	1 h	0,2 s

**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**


Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Technical data

Weight 1,1 g
Climatic range 40 / 070 / 56 (564)
Vibrations NF C 20-706 / IEC 60068-2-6
Air 7306: 10-200 Hz
1,5 mm / 10 g / 10 cycles

Technische Daten

Gewicht 1,1 g
Klimakategorie 40 / 070 / 56 (564)
Vibrationsbeständigkeit NF C 20-706 / IEC 60068-2-6
Luft 7306: 10-200 Hz
1,5 mm / 10 g / 10 Perioden

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max.	Sustained power dissipation Verlustleistung at / bei $1,1 \cdot I_n$ max.	Pre-arcing I^2t Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen NNO GAMT1
7010.2110	0,063 A / 125 V	35 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,9-1,0	1900	0,140	$4,4 \cdot 10^{-4}$	•
7010.2120	0,080 A / 125 V		1400	0,150	$1 \cdot 10^{-3}$	•
7010.2130	0,100 A / 125 V		1200	0,155	$1,5 \cdot 10^{-3}$	• •
7010.2150	0,150 A / 125 V		960	0,190	$6,7 \cdot 10^{-3}$	• •
7010.2170	0,200 A / 125 V		870	0,240	$1,2 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2180	0,250 A / 125 V		795	0,270	$2,5 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2190	0,310 A / 125 V		825	0,360	$3,6 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2210	0,400 A / 125 V		1950	0,950	$3 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2220	0,500 A / 125 V		1500	0,905	$7,9 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2230	0,630 A / 125 V		2200	1,650	$9,2 \cdot 10^{-2}$	• •
7010.2240	0,750 A / 125 V		1700	1,550	$1,3 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.2260	1 A / 125 V		275	0,385	$2 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.2410	1,50 A / 125 V		270	0,560	$6,3 \cdot 10^{-1}$	• •
7010.2430	2 A / 125 V		175	0,470	1,2	• •
7010.2440	2,5 A / 125 V		155	0,515	3,4	• •
7010.2450	3 A / 125 V		155	0,610	4,8	• •
7010.2470	4 A / 125 V		210	1,160	7,8	• •
7010.2480	5 A / 125 V		145	0,935	14	• •
7010.2610	6,30 A / 125 V		130	1,040	31	•
7010.2620	8 A / 125 V		100	1,060	68	•
7010.2630	10 A / 125 V		120	1,480	110	•

Miniature fuse-links Type FSF 5 x 20

quick-acting F
low breaking capacity L
Glass tube



Standards / Normen



IEC 60127-2/2, EN 60127-2/2.

Approvals / Approbationen

SEV UL
VDE CSA
SEMCO

G-Sicherungseinsätze Typ FSF 5 x 20

flink F
kleines Ausschaltvermögen L
Glasrohr



Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_a 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,5 · I _n *		2,1 · I _n		2,75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
2-14 mA AC/DC AC DC	30 min	10 min		50 ms 10 min		3 ms	0,3 ms			
32 - 100 mA	60 min	30 min	10 ms	500 ms	3 ms	100 ms	20 ms			
125 mA - 10 A	60 min	30 min	50 ms	2 s	10 ms	300 ms	20 ms			

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n		Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max. IEC 60127 mV		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,5 I _n max. IEC 60127 W		Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n typ. A ² s	Approvals / Approbationen SEV VDE SEMCO UL CSA				
0034.1501	2	mA* / 250 V	L = 35 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 1		1600		0,01	2 · 10 ⁻⁸					
0034.1502	4	mA* / 250 V			540		0,01	1 · 10 ⁻⁷					
0034.1503	7	mA* / 250 V			640		0,01	3,4 · 10 ⁻⁷					
0034.1504	10	mA* / 250 V			500		0,01	7,1 · 10 ⁻⁷					
0034.1505	14	mA* / 250 V			380		0,01	2,2 · 10 ⁻⁶					
0034.1527	32	mA / 250 V		10000	9300	1,6	0,7	8,2 · 10 ⁻⁵	•	•	•	•	•
0034.1528	40	mA / 250 V		8000	7400	1,6	0,7	1,28 · 10 ⁻⁴	•	•	•	•	•
0034.1529	50	mA / 250 V		7000	6400	1,6	0,7	2,5 · 10 ⁻⁴	•	•	•	•	•
0034.1530	63	mA / 250 V		5000	940	1,6	0,3	2,78 · 10 ⁻⁴	•	•	•	•	•
0034.1531	80	mA / 250 V		4000	750	1,6	0,3	1,02 · 10 ⁻³	•	•	•	•	•
0034.1506	100	mA / 250 V		3500	840	1,6	0,4	1,4 · 10 ⁻³	•	•	•	•	•
0034.1507	125	mA / 250 V		2000	610	1,6	0,4	4,84 · 10 ⁻³	•	•	•	•	•
0034.1508	160	mA / 250 V		2000	550	1,6	0,5	1,13 · 10 ⁻²	•	•	•	•	•
0034.1509	200	mA / 250 V		1700	540	1,6	0,5	2,52 · 10 ⁻²	•	•	•	•	•
0034.1510	250	mA / 250 V		1400	240	1,6	0,2	1,59 · 10 ⁻²	•	•	•	•	•
0034.1511	315	mA / 250 V		1300	210	1,6	0,2	3,67 · 10 ⁻²	•	•	•	•	•
0034.1512	400	mA / 250 V		1200	200	1,6	0,2	8,5 · 10 ⁻²	•	•	•	•	•
0034.1513	500	mA / 250 V		1000	150	1,6	0,2	1,51 · 10 ⁻¹	•	•	•	•	•
0034.1514	630	mA / 250 V		650	140	1,6	0,3	3,03 · 10 ⁻¹	•	•	•	•	•
0034.1515	800	mA / 250 V		240	110	1,6	0,3	5,08 · 10 ⁻¹	•	•	•	•	•
0034.1516	1	A / 250 V		200	110	1,6	0,3	1,13	•	•	•	•	•
0034.1517	1,25	A / 250 V		200	100	1,6	0,4	1,81	•	•	•	•	•
0034.1518	1,6	A / 250 V		190	100	1,6	0,5	2,94	•	•	•	•	•
0034.1519	2	A / 250 V		170	90	1,6	0,6	5,28	•	•	•	•	•
0034.1520	2,5	A / 250 V		170	90	1,6	0,8	9,19	•	•	•	•	•
0034.1521	3,15	A / 250 V	L = 10 I _n / 250 V AC, p.f. / cos φ 1	150	90	2,5	0,6	16,1	•	•	•	•	•
0034.1522	4	A / 250 V		130	90	2,5	1,0	25,6	•	•	•	•	•
0034.1523	5	A / 250 V		130	80	2,5	1,3	33,8	•	•	•	•	•
0034.1524	6,3	A / 250 V		130	80	2,5	2,0	53,2	•	•	•	•	•
0034.1525	8	A* / 250 V			80		2,3	93,4					
0034.1526	10	A* / 250 V			70		2,5	183					

* Not mentioned in the standards

*In den Normen nicht enthalten



Available as Pigtail miniature fuse-links, see page 97 /

Auch als G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen lieferbar, siehe Seite 97


Miniature fuse-links Type FST 5 x 20

time-lag T
low breaking capacity L
Glass tube



G-Sicherungseinsätze Typ FST 5 x 20

träge T
kleines Ausschaltvermögen L
Glasrohr



Standards / Normen

IEC 60127-2/3, EN 60127-2/3.

Approvals / Approbationen

SEV UL
VDE CSA
SEMCO CB-Certificate
BSI


Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n^*$		$2,1 \cdot I_n$		$2,75 \cdot I_n$		$4 \cdot I_n$		$10 \cdot I_n$	
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
20 – 100 mA	60 min	2 min**	200 ms**	10 s**	40 ms	3 s	10 ms	300 ms		
125 mA – 20 A	60 min	2 min	600 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	300 ms		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

** These values are not guaranteed at 20 mA / Diese Werte werden bei 20 mA nicht garantiert



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max. IEC 60127 mV		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,5 I _n max. IEC 60127 W		Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n typ. A ² s	Approvals / Approbationen							
				typ. 		typ. 		SEV	VDE	SEMKO	BSI	UL	CSA	CB	
0034.3101	20 mA* / 250 V	L = 35 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 1		2700		0,1	1,2 · 10 ⁻³								
0034.3102	32 mA / 250 V		5000	3000	1,6	0,2	1,9 · 10 ⁻³		•	•	•	•	•	•	•
0034.3103	40 mA / 250 V		4000	2100	1,6	0,2	2,7 · 10 ⁻³		•	•	•	•	•	•	•
0034.3104	50 mA / 250 V		3500	950	1,6	0,125	3,63 · 10 ⁻²		•	•	•	•	•	•	•
0034.3105	63 mA / 250 V		3000	1300	1,6	0,2	4,01 · 10 ⁻²		•	•	•	•	•	•	•
0034.3106	80 mA / 250 V		3000	1100	1,6	0,3	5,70 · 10 ⁻²		•	•	•	•	•	•	•
0034.3107	100 mA / 250 V		2500	1000	1,6	0,3	1,07 · 10 ⁻¹		•	•	•	•	•	•	•
0034.3108	125 mA / 250 V		2000	400	1,6	0,2	6,4 · 10 ⁻²		•	•	•	•	•	•	•
0034.3109	160 mA / 250 V		1900	340	1,6	0,2	2,3 · 10 ⁻¹		•	•	•	•	•	•	•
0034.3110	200 mA / 250 V		1500	270	1,6	0,2	2,56 · 10 ⁻¹		•	•	•	•	•	•	•
0034.3111	250 mA / 250 V		1300	210	1,6	0,2	2,38 · 10 ⁻¹		•	•	•	•	•	•	•
0034.3112	315 mA / 250 V		1100	170	1,6	0,2	5,44 · 10 ⁻¹		•	•	•	•	•	•	•
0034.3113	400 mA / 250 V		1000	150	1,6	0,2	7,68 · 10 ⁻¹		•	•	•	•	•	•	•
0034.3114	500 mA / 250 V		900	160	1,6	0,2	3		•	•	•	•	•	•	•
0034.3115	630 mA / 250 V		300	160	1,6	0,3	4,35		•	•	•	•	•	•	•
0034.3116	800 mA / 250 V		250	120	1,6	0,3	3,85		•	•	•	•	•	•	•
0034.3117	1 A / 250 V		150	60	1,6	0,2	3,30		•	•	•	•	•	•	•
0034.3118	1,25 A / 250 V		150	60	1,6	0,3	5,50		•	•	•	•	•	•	•
0034.3165	1,4 A* / 250 V		60		0,3	7,45				•					
0034.3119	1,6 A / 250 V	150	60	1,6	0,3	10,5		•	•	•	•	•	•	•	
0034.3120	2 A / 250 V	150	60	1,6	0,3	16		•	•	•	•	•	•	•	
0034.3121	2,5 A / 250 V	120	60	1,6	0,4	21,9		•	•	•	•	•	•	•	
0034.3122	3,15 A / 250 V	100	60	1,6	0,5	47		•	•	•	•	•	•	•	
0034.3123	4 A / 250 V	L = 10 I _n / 250 V AC, p.f. / cos φ 1	100	60	1,6	0,8	68,3		•	•	•	•	•	•	•
0034.3124	5 A / 250 V		100	60	1,6	0,9	102		•	•	•	•	•	•	•
0034.3125	6,3 A / 250 V		100	60	1,6	1,0	190		•	•	•	•	•	•	•
0034.3126	8 A / 250 V*			60		1,3	275					•	•		
0034.3127	10 A / 250 V*			60		1,3	520					•	•		
0034.3128	12,5 A / 250 V*			60		2,5	750					•	•		
0034.3129	16 A / 250 V*			60		3,3	1638					•	•		
0034.3130	20 A / 250 V*			60		4,2	3057								

* Not mentioned in the standards

*In den Normen nicht enthalten



Available as Pigtail miniature fuse-links, see page 97 /



Auch als G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen lieferbar, siehe Seite 97

Miniature fuse-links Type FSM 5 x 20

medium-time-lag M
low and medium
breaking capacity
Glass tube

G-Sicherungseinsätze Typ FSM 5 x 20

mittelträge M
kleines und mittelgrosses
Ausschaltvermögen
Glasrohr



Standards / Normen

DIN 41571, [data sheet 2](#) / Blatt 2

Approvals / Approbationen


none / keine

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,5 · I _n *		2,1 · I _n		4 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
0,315 – 1,25 A	60 min	10 min	40 ms	2 s	5 ms	90 ms		
1,6 – 10 A	60 min	30 min	40 ms	2 s	5 ms	90 ms		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}




Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen		Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,5 I _n	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n
				max. mV	typ. mV		
0034.2511	315 mA / 250 V	80 A 125 V DC	C	250	200	0,2	2,68 · 10 ⁻¹
0034.2512	400 mA / 250 V		C	230	160	0,2	6,32 · 10 ⁻¹
0034.2513	500 mA / 250 V		C	210	140	0,2	6,75 · 10 ⁻¹
0034.2514	630 mA / 250 V	80 A 250 V AC p.f. / cos φ 1	C	190	140	0,2	9,05 · 10 ⁻¹
0034.2515	800 mA / 250 V		C	170	130	0,2	1,68
0034.2516	1 A / 250 V		C	160	70	0,2	3,6
0034.2517	1,25 A / 250 V	1000 A 125 V DC	C	160	70	0,2	5,47
0034.2518	1,6 A / 250 V		E	160	150	0,6	3,33
0034.2519	2 A / 250 V		E	160	140	0,7	4,8
0034.2520	2,5 A / 250 V	1000 A 250 V AC p.f. / cos φ 1	E	160	130	0,8	10,9
0034.2521	3,15 A / 250 V		E	160	120	1,0	20,4
0034.2522	4 A / 250 V		E	160	120	1,3	35,2
0034.2523	5 A / 250 V	300 A 125 V DC	E	150	100	1,4	52,5
0034.2524	6,3 A / 250 V		E	140	100	1,7	159
0034.2525	8 A / 250 V		D	140	90	2,3	237
0034.2526	10 A / 250 V	300 A 250 V AC p.f. / cos φ 1	D	120	80	2,3	430

Miniature fuse-links
Type FTT 5 x 20

super-time-lag TT
low breaking capacity
Glass tube

G-Sicherungseinsätze
Typ FTT 5 x 20

superträge TT
kleines Ausschaltvermögen
Glasrohr



Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)

Approvals / Approbationen


UL

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n^*$		$2,1 \cdot I_n$		$2,75 \cdot I_n$		$4 \cdot I_n$		$10 \cdot I_n$	
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
63 – 100 mA	60 min	30 min	3 s	100 s	800 ms	20 s	0,06 s	1 s		
125 mA – 4 A	60 min	30 min	5 s	200 s	1,5 s	40 s	0,15 s	3 s		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,5 I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			max. mV	typ. mV	typ. W	typ. A^2s	UL
0034.5001	63 mA / 250 V	35 A / 250 V AC, p.f. / $\cos \varphi$ 1	5000	1000	0,22	$3,7 \cdot 10^{-2}$	•
0034.5002	80 mA / 250 V		4500	980	0,27	$3,2 \cdot 10^{-2}$	•
0034.5003	100 mA / 250 V		4000	870	0,30	$1,4 \cdot 10^{-1}$	•
0034.5004	125 mA / 250 V		3000	500	0,27	$2,59 \cdot 10^{-1}$	•
0034.5035	160 mA / 250 V		2000	450	0,30	1,0	•
0034.5036	200 mA / 250 V		1500	400	0,33	1,73	•
0034.5037	250 mA / 250 V		1200	330	0,35	2,53	•
0034.5038	315 mA / 250 V		1000	300	0,36	4,17	•
0034.5039	400 mA / 250 V		900	225	0,40	5,2	•
0034.5040	500 mA / 250 V		800	250	0,44	7,9	•
0034.5041	630 mA / 250 V		700	200	0,47	13,7	•
0034.5042	800 mA / 250 V		500	160	0,54	19,6	•
0034.5043	1 A / 250 V		250	150	0,54	19,4	•
0034.5044	1,25 A / 250 V		200	130	0,57	33,3	•
0034.5045	1,6 A / 250 V		200	100	0,65	87	•
0034.5046	2 A / 250 V		200	100	0,80	124	•
0034.5047	2,5 A / 250 V		150	90	0,85	258	•
0034.5048	3,15 A / 250 V		100	90	1,0	395	•
0034.5049	4 A / 250 V		100	80	1,15	410	•



Miniature fuse-links Type FSQ 5 x 20

quick-acting F
Glass tube

G-Sicherungseinsätze

Typ FSQ 5 x 20

flink F
Glasrohr



Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)
CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Approvals / Approbationen


UL
CSA

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1,1 \cdot I_n^*$	$1,35 \cdot I_n$	$2 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.
400 mA–3,5A	4 h	1 h	120 s

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,1 I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			typ. mV	typ. W	typ. A ² s	UL CSA
0034.3951	400 mA / 250 V	10 000 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8	170	0,1	$8,2 \cdot 10^{-1}$	• •
0034.3952	500 mA / 250 V		140	0,1	$2,11 \cdot 10^{-1}$	• •
0034.3953	600 mA / 250 V		150	0,1	$2,58 \cdot 10^{-1}$	• •
0034.3954	700 mA / 250 V	35 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8	150	0,2	$4,17 \cdot 10^{-1}$	• •
0034.3955	750 mA / 250 V		150	0,2	$6 \cdot 10^{-1}$	• •
0034.3956	800 mA / 250 V		140	0,2	$6,62 \cdot 10^{-1}$	• •
0034.3957	1 A / 250 V	10 000 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8	120	0,2	1,15	• •
0034.3958	1,2 A / 250 V		110	0,2	1,82	• •
0034.3959	1,25 A / 250 V		110	0,2	1,84	• •
0034.3960	1,5 A / 250 V		110	0,3	3,11	• •
0034.3961	1,6 A / 250 V		110	0,3	3,84	• •
0034.3962	1,8 A / 250 V		100	0,3	4,07	• •
0034.3963	2 A / 250 V		100	0,3	4,51	• •
0034.3964	2,25 A / 250 V		100	0,3	6,77	• •
0034.3965	2,5 A / 250 V		100	0,4	11,1	• •
0034.3966	2,8 A / 250 V		100	0,5	12,7	• •
0034.3967	3 A / 250 V		100	0,5	14,8	• •
0034.3968	3,2 A / 250 V		100	0,5	19,2	• •
0034.3969	3,5 A / 250 V		90	0,5	26,3	• •


Miniature fuse-links Type FSD 5 x 20

time delay
Glass tube

G-Sicherungseinsätze

Typ FSD 5 x 20

träge
Glasrohr



Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198 G)

CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Approvals / Approbationen


UL
CSA

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,1 · I _n *		1,35 · I _n	
	min.	max.	min.	max.
100 mA – 3 A	4 h	1 h	5 s	120 s
3,2 – 3,5 A	4 h	1 h	12 s	120 s

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,1 I _n	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen
			max. mV	typ. mV	typ. W	typ. A ² s	
0034.3972	100 mA / 250 V	10 000 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8		1550	0,16	4,4 · 10 ⁻²	UL CSA
0034.3973	125 mA / 250 V			1240	0,15	8,4 · 10 ⁻²	• •
0034.3974	150 mA / 250 V			1240	0,19	1,31 · 10 ⁻¹	• •
0034.3975	175 mA / 250 V			1000	0,18	2,39 · 10 ⁻¹	• •
0034.3976	187 mA / 250 V			910	0,17	3,35 · 10 ⁻¹	• •
0034.3977	200 mA / 250 V			890	0,18	3,37 · 10 ⁻¹	• •
0034.3978	250 mA / 250 V			770	0,19	4,86 · 10 ⁻¹	• •
0034.3979	300 mA / 250 V			700	0,21	6,21 · 10 ⁻¹	• •
0034.3980	375 mA / 250 V			510	0,19	1,18	• •
0034.3981	400 mA / 250 V			540	0,21	3,5	• •
0034.3982	500 mA / 250 V			470	0,23	2	• •
0034.3983	600 mA / 250 V			380	0,23	6,19	• •
0034.3984	700 mA / 250 V			360	0,25	6,32	• •
0034.3985	750 mA / 250 V			270	0,21	7,99	• •
0034.3986	800 mA / 250 V			330	0,26	8,06	• •
0034.3987	1 A / 250 V			270	0,27	10,6	• •
0034.3988	1,2 A / 250 V	10 000 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8		240	0,30	18,9	• •
0034.3989	1,25 A / 250 V			240	0,31	20,8	• •
0034.3990	1,5 A / 250 V			210	0,32	21,9	• •
0034.3991	1,6 A / 250 V			200	0,32	30	• •
0034.3992	1,8 A / 250 V			190	0,34	34,7	• •
0034.3993	2 A / 250 V			180	0,37	56	• •
0034.3994	2,25 A / 250 V	100 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8		225	1,2	86,1	• •
0034.3995	2,5 A / 250 V			215	1,2	108	• •
0034.3996	2,8 A / 250 V			210	1,2	157	• •
0034.3997	3 A / 250 V			200	1,3	156	• •
0034.3998	3,2 A / 250 V			200	1,3	165	• •
0034.3999	3,5 A / 250 V			200	1,3	245	• •


Miniature fuse-links Type SA 5 x 20

super-quick acting FF
high breaking capacity
Ceramic tube



G-Sicherungseinsätze Typ SA 5 x 20

superflink FF
grosses Ausschaltvermögen
Keramikrohr



Standards / Normen

SEMKO 104-1976

Approvals / Approbationen


SEMKO

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_y 23 °C)


n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,2 · I _n *		2 · I _n		2,75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n
	min.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	max.
1,6 – 10 A	60 min	10 ms	2 s	4 ms	50 ms	2 ms	15 ms	2 ms	2 ms

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,2 I _n		Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen SEMKO
			max. mV	typ. mV	max. W	typ. W		
0034.0903	1,6 A / 250 V	1500 A at / bei 250 V AC, 50 Hz p.f. / cos φ 0,7–0,8	400	250	1,0	0,6	3,84 · 10 ⁻¹	•
0034.0904	2 A / 250 V		370	200	1,1	0,6	4,84 · 10 ⁻¹	•
0034.0905	2,5 A / 250 V		340	200	1,3	0,8	1,06	•
0034.0906	3,15 A / 250 V		310	180	1,5	1,0	1,26	•
0034.0907	4 A / 250 V		280	180	1,7	1,2	1,28	•
0034.0908	5 A / 250 V		250	160	1,9	1,4	1,78	•
0034.0909	6,3 A / 250 V		250	170	2,3	2,0	5,95	•
0034.0910	8 A / 250 V		250	190	3,0	2,8	8,32	
0034.0911	10 A / 250 V		250	160	3,7	2,9	17	

Miniature fuse-links
Type SP 5 x 20
quick-acting F
 high breaking capacity H
 Ceramic tube

G-Sicherungseinsätze
Typ SP 5 x 20
flik F
 grosses Ausschaltvermögen H
 Keramikrohr

Standards / Normen

IEC 60127-2/1, EN 60127-2/1.

Approvals / Approbationen


 SEV UL
 VDE CSA
 SEMKO CB-Certificate

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)
Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,5 · I _n *		2,1 · I _n		2,75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	
500 mA – 16 A	60 min	30 min	10 ms	2 s**	3 ms	300 ms	20 ms			

 * Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

** for 4 – 16 A max. 3 s / für 4 – 16 A max. 3 s



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max. IEC 60127 mV	typ.  mV	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,5 I _n max. IEC 60127 W	typ.  W	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n typ. A ² s	Approvals / Approbationen					
								SEV	VDE	SEMKO	UL	CSA	CB
0001.1001	500 mA / 250 V	IEC: H = 1500 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8	1800	830	2,5	2,4	9,8 · 10 ⁻²	•	•	•	•	•	•
0001.1002	630 mA / 250 V		1500	800	2,5	2,4	2,07 · 10 ⁻¹	•	•	•	•	•	•
0001.1003	800 mA / 250 V		1200	245	2,5	0,6	2,95 · 10 ⁻¹	•	•	•	•	•	•
0001.1004	1 A / 250 V		1000	275	2,5	1,0	2,45 · 10 ⁻¹	•	•	•	•	•	•
0001.1005	1,25 A / 250 V		800	270	4	1,0	5,38 · 10 ⁻¹	•	•	•	•	•	•
0001.1006	1,6 A / 250 V		600	350	4	1,6	7,55 · 10 ⁻¹	•	•	•	•	•	•
0001.1007	2 A / 250 V		500	260	4	1,6	2	•	•	•	•	•	•
0001.1008	2,5 A / 250 V		400	260	4	1,9	3,28	•	•	•	•	•	•
0001.1009	3,15 A / 250 V		350	210	4	1,9	6,78	•	•	•	•	•	•
0001.1010	4 A / 250 V		300	200	4	2,4	12,6	•	•	•	•	•	•
0001.1011	5 A / 250 V	UL: 10 000 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8 1500 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8	250	160	4	2,4	30,8	•	•	•	•	•	•
0001.1012	6,3 A / 250 V		200	150	4	3,2	36,7	•	•	•	•	•	•
0001.1013	8 A / 250 V*			140		3,9	81,9	•		•	•	•	•
0001.1014	10 A / 250 V*			130		4,7	141	•		•	•	•	•
0001.1015	12,5 A / 250 V*			110		6,9	203			•	•	•	•
0001.1016	16 A / 250 V*			120		7,4	461			•	•	•	•

* Not mentioned in the standards / In den Normen nicht enthalten


 Available as Pigtail miniature fuse-links, see page 97 /
 Auch als G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen lieferbar, siehe Seite 97


Miniature fuse-links Type SPT 5 x 20

time-lag T
high breaking capacity H
Ceramic tube



G-Sicherungseinsätze Typ SPT 5 x 20

träge T
grosses Ausschaltvermögen H
Keramicrohr



Standards / Normen

IEC 60127-2/5, EN 60127-2/5.

Approvals / Approbationen


SEV UL
VDE CSA
SEMCO

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,5 · I _n *		2,1 · I _n		2,75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
0,5 – 3,15 A	60 min	30 min	1 s	80 s	95 ms	5 s	10 ms	100 ms		
4 – 16 A	60 min	30 min	1 s	80 s	150 ms	5 s	20 ms	100 ms		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,5 I _n		Pre-arcing I _{pt} / Schmelz I _{pt} at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen
			IEC 60127 mV	typ. IEC 60127 mV	IEC 60127 W	typ. IEC 60127 W		
0001.2501	500 mA / 250 V*	IEC: H = 1500 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8 UL: 10 000 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8 1500 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8	600	360		0,5	5 · 10 ⁻¹	• •
0001.2502	630 mA / 250 V*		600	330		0,5	1,55	• •
0001.2503	800 mA / 250 V*		500	260		0,5	2,3	• •
0001.2504	1 A / 250 V		250	180	2,5	0,5	1,1	• • • •
0001.2505	1,25 A / 250 V		250	150	2,5	0,5	1,86	• • • •
0001.2506	1,6 A / 250 V		200	130	2,5	0,5	4,35	• • • •
0001.2507	2 A / 250 V		190	120	2,5	0,6	9,2	• • • •
0001.2508	2,5 A / 250 V		180	100	2,5	0,6	11,7	• • • •
0001.2509	3,15 A / 250 V		140	100	4	0,8	33,7	• • • •
0001.2510	4 A / 250 V		100	90	4	0,9	62,4	• • • •
0001.2511	5 A / 250 V	UL: 1000 A / 250 V AC p.f. / cos φ 1	100	90	4	1,2	97,5	• • • •
0001.2512	6,3 A / 250 V		100	70	4	1,2	171	• • • •
0001.2513	8 A / 250 V*			70		1,3	268	• •
0001.2514	10 A / 250 V*			70		2,1	400	• •
0001.2515	12,5 A / 250 V*	UL: 500 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8 1000 A / 125 V AC p.f. / cos φ 1 500 A / 250 V AC p.f. / cos φ 1		70		3,1	563	• •
0001.2516	16 A / 250 V*			70		4,0	1272	• •

* Not mentioned in the standards / In den Normen nicht enthalten




Available as Pigtail miniature fuse-links, see page 97 /
Auch als G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen lieferbar, siehe Seite 97

**Miniature fuse-links
Type D1**

quick-acting F
low breaking capacity
Glass tube

**G-Sicherungseinsätze
Typ D1**

flink F
kleines Ausschaltvermögen
Glasrohr


**Approvals / Approbationen**

Qualification approval certificate of quality (CCQ) /
Qualitätszertifikat (CCQ)

Lists / Listen: GAMT1, NNO

**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**

$n \cdot I_n$	$1,15 \cdot I_n$	$1,65 \cdot I_n$	$3 \cdot I_n$
Rated current I _n / Nennstrom I _n	min.	max.	max.
0,02 – 6,3 A	1 h	1 h	0,2 s

**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)****Standards / Normen**

NF C 93-435 · Model HA21

Technical data

Weight ≤ 1,2 g
Permissible environmental temperature -40 °C to +70 °C
Climatic range 40 / 070 / 56 (564)
Derating 0,9 I_n at 70 °C
Vibrations NF C 20-706 / IEC 60068-2-6
10-55 Hz / 0,35 mm / 10 g
Shocks NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, severity: 50 g
Sinusoidal vibrations NF C 20-729 / IEC 60068-2-29, severity: 40 g
Salt mist NF C 20-711 / IEC 60068-2-11, total duration: 96 h

Technische Daten

Gewicht ≤ 1,2 g
Zulässige Umgebungstemperatur -40 °C bis +70 °C
Klimakategorie 40 / 070 / 56 (564)
Derating 0,9 I_n bei 70 °C
Vibrationsbeständigkeit NF C 20-706 / IEC 60068-2-6
10-55 Hz / 0,35 mm / 10 g
Schockbeständigkeit NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, Stärke: 50 g
Sinusförm. Vibration NF C 20-729 / IEC 60068-2-29, Stärke: 40 g
Salznebel NF C 20-711 / IEC 60068-2-11, Dauer: 96 h


Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max.	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,15 I _n max.	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen
			mV	W	A ² s	CCQ NNO GAMT1
7010.3110	0,020 A / 220 V*	60 A / 220 V AC, p.f. / cos φ 0,6-0,8	790	0,021	2,7 · 10 ⁻⁴	•
7010.3120	0,031 A / 220 V*		1400	0,060	2,9 · 10 ⁻⁴	•
7010.3130	0,040 A / 220 V*		2400	0,155	1,7 · 10 ⁻⁴	•
7010.3140	0,050 A / 220 V*		3300	0,260	1,7 · 10 ⁻⁴	•
7010.3150	0,063 A / 220 V*		2250	0,220	4,6 · 10 ⁻⁴	•
7010.3160	0,080 A / 220 V*		1750	0,215	1,2 · 10 ⁻³	•
7010.3210	0,100 A / 220 V*		1200	0,175	3 · 10 ⁻³	•
7010.3220	0,125 A / 220 V*		1550	0,295	3,7 · 10 ⁻³	•
7010.3230	0,160 A / 220 V*		1300	0,320	7,6 · 10 ⁻³	•
7010.3240	0,200 A / 220 V		1200	0,375	1,2 · 10 ⁻²	• • •
7010.3250	0,250 A / 220 V		1000	0,400	2,5 · 10 ⁻²	• • •
7010.3260	0,310 A / 220 V		475	0,225	1,8 · 10 ⁻²	• • •
7010.3270	0,400 A / 220 V		310	0,185	5,4 · 10 ⁻²	• • •
7010.3280	0,500 A / 220 V		285	0,215	9,6 · 10 ⁻²	• • •
7010.3290	0,630 A / 220 V		310	0,300	1,4 · 10 ⁻¹	• • •
7010.3310	0,800 A / 220 V	300 A / 125 V AC p.f. / cos φ 0,9-1	270	0,335	3 · 10 ⁻¹	• • •
7010.3410	1 A / 220 V		150	0,215	8,1 · 10 ⁻¹	• • •
7010.3420	1,25 A / 220 V		325	0,660	4,7 · 10 ⁻¹	• • •
7010.3430	1,60 A / 125 V		300	0,790	9,3 · 10 ⁻¹	• • •
7010.3440	2 A / 125 V		185	0,560	1,9	• • •
7010.3450	2,5 A / 125 V		285	1,250	2,5	• • •
7010.3460	3,15 A / 125 V		145	0,670	7,1	• • •
7010.3470	4 A / 125 V		165	1,050	10	• • •
7010.3480	5 A / 125 V		165	1,300	18	• • •
7010.3510	6,3 A / 125 V		130	1,200	41	• • •
7010.3520	8 A / 32 V*	60 A / 220 V AC p.f. / cos φ 0,6-0,8	120	1,400	79	•
7010.3530	10 A / 32 V*		120	1,750	145	•
7010.3620	12,5 A / 32 V*		115	2	300	•
7010.3630	15 A / 32 V*		125	2,750	460	•
7010.3650	20 A / 32 V*		95	2,60	1800	•

* Not mentioned in NF C 93-435 / In NF C 93-435 nicht enthalten

FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

5 x 20 mm

Miniature fuse-links
Type D1TDsuper-time-lag
low breaking capacity
Glass tubeG-Sicherungseinsätze
Typ D1TDsuperträge
kleines Ausschaltvermögen
Glasrohr

Standards / Normen


NF C 93-435 · Model HA20

Approvals / Approbationen

 Qualification approval certificate of quality (CCQ) /

Qualitätszertifikat (CCQ)

Lists / Listen: GAMT1, NNO

 UL Recognition, 125 V AC/DC
Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)

$n \cdot I_n$ Rated current I_n / Nennstrom I_n	$1,1 \cdot I_n$	$1,45 \cdot I_n$	$1,6 \cdot I_n$	$3 \cdot I_n$		$5 \cdot I_n$		$10 \cdot I_n$
	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
0,031 – 1,25 A	1 h	1 h		1 s	60 s	0,3 s	10 s	30 ms
1,6 – 15 A	1 h		1 h	1 s	60 s	0,3 s	10 s	30 ms

Technical data

Weight 1,4 g
Climatic range 40 / 070 / 21 (565)
Vibrations NF C 20-706 / IEC 60068-2-6
10-55 Hz / 0,35 mm / 5 cycles
Shocks NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, 50 g
Salt mist NF C 20-711 / IEC 60068-2-11, 96 h



Technische Daten

Gewicht 1,4 g
Klimakategorie 40 / 070 / 21 (565)
Vibrationsbeständigkeit NF C 20-706 / IEC 60068-2-6
10-55 Hz / 0,35 mm / 5 Perioden
Schockbeständigkeit NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, 50 g
Salznebel NF C 20-711 / IEC 60068-2-11, 96 h

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity Ausschaltvermögen	Voltage drop / according to / Spannungsfall at / bei $1,1 \cdot I_n$ max.	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,1 \cdot I_n$ max.	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approba- tionen
		CCQ	UL	mV	W	CCQ NNO GAMT1 UL (125 V)
7030.3110	0,031 A / 220 V*	60 A / 220 V AC, p.f. / cos φ 1	4000 A / 125 V AC/DC p.f. / cos φ 0,9 L/R = 5 ms	3850	0,145	7,9 · 10 ⁻²
7030.3120	0,040 A / 220 V*			3150	0,155	2 · 10 ⁻¹
7030.3130	0,050 A / 220 V			2600	0,160	2,2 · 10 ⁻¹
7030.3140	0,063 A / 220 V			2000	0,155	3,5 · 10 ⁻¹
7030.3150	0,080 A / 220 V			1850	0,180	2,6 · 10 ⁻¹
7030.3210	0,100 A / 220 V			1600	0,190	2,8 · 10 ⁻²
7030.3220	0,125 A / 220 V			2000	0,300	6,1 · 10 ⁻¹
7030.3230	0,160 A / 220 V			745	0,150	2 · 10 ⁻¹
7030.3240	0,200 A / 220 V			715	0,180	3,9 · 10 ⁻¹
7030.3250	0,250 A / 220 V			480	0,150	4 · 10 ⁻¹
7030.3260	0,310 A / 220 V			870	0,340	2,1 · 10 ⁻¹
7030.3270	0,400 A / 220 V			665	0,340	6,4 · 10 ⁻¹
7030.3280	0,500 A / 220 V			555	0,360	1
7030.3290	0,630 A / 220 V			460	0,370	1,6
7030.3310	0,800 A / 220 V			365	0,370	4,2
7030.3320	1 A / 220 V			295	0,365	9
7030.3330	1,25 A / 220 V			300	0,465	7,1
7040.3110	1,60 A / 125 V	40 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8	100 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,9	280	0,535	22
7040.3120	2 A / 125 V			245	0,595	43
7040.3130	2,5 A / 125 V			210	0,630	128
7040.3140	3,15 A / 125 V			160	0,615	370
7040.3150	4 A / 125 V			165	0,790	260
7040.3160	5 A / 125 V			175	1,100	440
7040.3170	6,3 A / 125 V			105	0,775	800
7040.3180	8 A / 125 V*			105	1,000	1400
7040.3190	10 A / 125 V*	100 A / 32 V AC, p.f. / cos φ 0,9	50 A / 125 V AC, p.f. / cos φ 0,9	90	1,050	2200
7040.3200	12,5 A / 32 V*			55	0,795	890
7040.3210	15 A / 32 V*			45	0,745	3400

* Not mentioned in NF C 93-435 / In NF C 93-435 nicht enthalten

FUSES / SICHERUNGEN
NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND
5 x 20 mm
**Miniature fuse-links
Type 172581**
quick-acting F
high breaking capacity
Ceramic tube

**G-Sicherungseinsätze
Typ 172581**
flick F
grosses Ausschaltvermögen
Keramikrohr

Standards / Normen

NF C 93-435 · Model HA38

Approvals / Approbationen

Lists / Listen: GAMT1, NNO

**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**
**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**

$n \cdot I_n$	$1,1 \cdot I_n$	$1,7 \cdot I_n$	$3 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.
0,16 – 6,3 A	1 h	1 h	2 s

Technical data

Weight	1,4 g
Permissible environmental temperature	-40 °C + 125 °C
Derating	0,9 I_n at 125 °C
Climatic range	40 / 125 / 56 (534)
Vibrations	NF C 20-706 / IEC 60068-2-6 10-55 Hz / 0,35 mm / 5 cycles
Shocks	NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, 50 g
Salt mist	NF C 20-711 / IEC 60068-2-11, 96 h
Sinusoidal vibrations	NF C 20-729 / IEC 60068-2-11, 40 g

Technische Daten

Gewicht	1,4 g
Zulässige Umgebungstemperatur	-40 °C + 125 °C
Derating	0,9 I_n bei 125 °C
Klimakategorie	40 / 125 / 56 (534)
Vibrationsbeständigkeit	NF C 20-706 / IEC 60068-2-6 10-55 Hz / 0,35 mm / 5 Perioden
Schockbeständigkeit	NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, 50 g
Salznebel	NF C 20-711 / IEC 60068-2-11, 96 h
Sinusförm. Vibration	NF C 20-729 / IEC 60068-2-11, 40 g

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen max.	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max. mV	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,1 \cdot I_n$ max. W	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approba- tionen NNO GAMT1
7020.3800	0,160 A / 125 V DC / 250 V AC	300 A / 125 V DC 1500 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8	2250	0,475	$2,3 \cdot 10^{-3}$	• •
7020.3820	0,250 A / 125 V DC / 250 V AC		1650	0,540	$8,7 \cdot 10^{-3}$	• •
7020.3840	0,400 A / 125 V DC / 250 V AC		1550	0,835	$2,5 \cdot 10^{-2}$	• •
7020.3860	0,630 A / 125 V DC / 250 V AC		730	0,600	$3,9 \cdot 10^{-2}$	• •
7020.3880	1 A / 125 V DC / 250 V AC		555	0,725	$1,5 \cdot 10^{-1}$	• •
7020.3900	1,60 A / 125 V DC / 250 V AC		480	0,990	$5,3 \cdot 10^{-1}$	• •
7020.3920	2,50 A / 125 V DC / 250 V AC		225	0,690	4,5	• •
7020.3940	4 A / 125 V DC / 250 V AC		200	0,990	46	• •
7020.3960	6,30 A / 125 V DC / 250 V AC		150	1,200	67	• •


**Pigtail miniature
fuse-links
Type SP 5 x 20**

quick acting F
high breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen Typ SP 5 x 20

flink F
grosses Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.		I _n / U _n
0001.1001.PT	0001.1001.TR	500 mA / 250 V
0001.1002.PT	0001.1002.TR	630 mA / 250 V
0001.1003.PT	0001.1003.TR	800 mA / 250 V
0001.1004.PT	0001.1004.TR	1 A / 250 V
0001.1005.PT	0001.1005.TR	1,25 A / 250 V
0001.1006.PT	0001.1006.TR	1,6 A / 250 V
0001.1007.PT	0001.1007.TR	2 A / 250 V
0001.1008.PT	0001.1008.TR	2,5 A / 250 V
0001.1009.PT	0001.1009.TR	3,15 A / 250 V
0001.1010.PT	0001.1010.TR	4 A / 250 V
0001.1011.PT	0001.1011.TR	5 A / 250 V
0001.1012.PT	0001.1012.TR	6,3 A / 250 V
0001.1013.PT	0001.1013.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 92 / Technische Daten siehe Seite 92


Pigtail miniature fuse-links

time-lag T
high breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtanschlüssen Typ SPT 5 x 20

träge T
grosses Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.		I _n / U _n
0001.2504.PT	0001.2504.TR	1 A / 250 V
0001.2505.PT	0001.2505.TR	1,25 A / 250 V
0001.2506.PT	0001.2506.TR	1,6 A / 250 V
0001.2507.PT	0001.2507.TR	2 A / 250 V
0001.2508.PT	0001.2508.TR	2,5 A / 250 V
0001.2509.PT	0001.2509.TR	3,15 A / 250 V
0001.2510.PT	0001.2510.TR	4 A / 250 V
0001.2511.PT	0001.2511.TR	5 A / 250 V
0001.2512.PT	0001.2512.TR	6,3 A / 250 V
0001.2513.PT	0001.2513.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 93 / Technische Daten siehe Seite 93


Pigtail miniature fuse-links
Type FSF 52 20

quick acting F
low breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtenden Typ FSF 52 20

flick F
kleines Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.		I _n / U _n
0034.1513.PT	0034.1513.TR	500 mA / 250 V
0034.1514.PT	0034.1514.TR	630 mA / 250 V
0034.1515.PT	0034.1515.TR	800 mA / 250 V
0034.1516.PT	0034.1516.TR	1 A / 250 V
0034.1517.PT	0034.1517.TR	1,25 A / 250 V
0034.1518.PT	0034.1518.TR	1,6 A / 250 V
0034.1519.PT	0034.1519.TR	2 A / 250 V
0034.1520.PT	0034.1520.TR	2,5 A / 250 V
0034.1521.PT	0034.1521.TR	3,15 A / 250 V
0034.1522.PT	0034.1522.TR	4 A / 250 V
0034.1523.PT	0034.1523.TR	5 A / 250 V
0034.1524.PT	0034.1524.TR	6,3 A / 250 V
0034.1525.PT	0034.1525.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 85 / Technische Daten siehe Seite 85


Pigtail miniature fuse-links
Type FST 52 20

time-lag T
low breaking capacity



G-Sicherungseinsätze mit Drahtenden Typ FST 52 20


träge T
kleines Ausschaltvermögen



Order No. / Bestell-Nr.		I _n / U _n
0034.3104.PT	0034.3104.TR	50 mA / 250 V
0034.3105.PT	0034.3105.TR	63 mA / 250 V
0034.3106.PT	0034.3106.TR	80 mA / 250 V
0034.3107.PT	0034.3107.TR	100 mA / 250 V
0034.3108.PT	0034.3108.TR	125 mA / 250 V
0034.3109.PT	0034.3109.TR	160 mA / 250 V
0034.3110.PT	0034.3110.TR	200 mA / 250 V
0034.3111.PT	0034.3111.TR	250 mA / 250 V
0034.3112.PT	0034.3112.TR	315 mA / 250 V
0034.3113.PT	0034.3113.TR	400 mA / 250 V
0034.3114.PT	0034.3114.TR	500 mA / 250 V
0034.3115.PT	0034.3115.TR	630 mA / 250 V
0034.3116.PT	0034.3116.TR	800 mA / 250 V
0034.3117.PT	0034.3117.TR	1 A / 250 V
0034.3118.PT	0034.3118.TR	1,25 A / 250 V
0034.3165.PT	0034.3165.TR	1,4 A / 250 V
0034.3119.PT	0034.3119.TR	1,6 A / 250 V
0034.3120.PT	0034.3120.TR	2 A / 250 V
0034.3121.PT	0034.3121.TR	2,5 A / 250 V
0034.3122.PT	0034.3122.TR	3,15 A / 250 V
0034.3123.PT	0034.3123.TR	4 A / 250 V
0034.3124.PT	0034.3124.TR	5 A / 250 V
0034.3125.PT	0034.3125.TR	6,3 A / 250 V
0034.3126.PT	0034.3126.TR	8 A / 250 V

Technical data see page 86 / Technische Daten siehe Seite 86


Dimensions / Abmessungen



Notes: see page 116 / Hinweise: siehe Seite 116


Packaging / Verpackung:

00XX.XXXX.PT	Boxes of 1000 pieces / lose à 1000 Stück
00XX.XXXX.TR	Taped and reeled / gequert à 1000 Stück



Miniature fuse-links with melting indicator Type D1V

quick-acting F
low breaking capacity
Glass tube



Standards / Normen

none / keine

Approvals / Approbationen


Lists / Listen: NNO

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)


$n \cdot I_n$		
Rated current I_n / Nennstrom I_n	$1,1 \cdot I_n$	$2 \cdot I_n$
	min.	max.
0,25 – 10 A	1 h	1 h

G-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Typ D1V

flick F
kleines Ausschaltvermögen
Glasrohr



Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Technical data

Weight 1,5 g

Technische Daten

Gewicht 1,5 g

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n max.	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,1 \cdot I_n$ max.	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			mV	W	A ² s	NNO
7039.1610	0,250 A / 125 V	100 A / 125 V AC p.f. / cos φ 0,9	2500	0,730	$1,5 \cdot 10^{-2}$	•
7039.1630	0,310 A / 125 V		2450	0,935	$2,1 \cdot 10^{-2}$	•
7039.1640	0,400 A / 125 V		2150	1,050	$4 \cdot 10^{-2}$	•
7039.1650	0,500 A / 125 V		1850	1,150	$8,6 \cdot 10^{-2}$	•
7039.1670	0,630 A / 125 V		1550	1,200	$1,7 \cdot 10^{-1}$	•
7039.1680	0,800 A / 125 V		1200	1,200	$3,9 \cdot 10^{-1}$	•
7039.1690	1 A / 125 V		1250	1,500	$6,5 \cdot 10^{-1}$	•
7039.1720	1,25 A / 125 V		1400	2,100	$8,6 \cdot 10^{-1}$	•
7039.1730	1,60 A / 125 V		385	0,890	$6,7 \cdot 10^{-1}$	•
7039.1740	2 A / 125 V		280	0,780	1,4	•
7039.1750	2,50 A / 125 V		200	0,680	3,7	•
7039.1770	3,15 A / 125 V		210	0,900	5,8	•
7039.1780	4 A / 125 V		200	1,100	10	•
7039.1790	5 A / 125 V		200	1,400	20	•
7039.1820	6,3 A / 125 V		185	1,550	31	•
7039.1910	8 A / 125 V		160	1,750	65	•
7039.1920	10 A / 125 V		140	2,000	110	•


FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

(1/4" x 1 1/4") 6,3 x 32 mm


Miniature fuse-links Type FSF 6,3 x 32

quick-acting F
low breaking capacity L
Glass tube



G-Sicherungseinsätze Typ FSF 6,3 x 32

flink F
kleines Ausschaltvermögen L
Glasrohr



Standards / Normen

IEC 60127-2/4, EN 60127-2/4.


Approvals / Approbationen

none / keine

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,15 · I _n *		2 · I _n		2.75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA	60 min	20 s	2 ms	200 ms	1 ms	30 ms	5 ms			
125 mA – 10 A	60 min	20 s	20 ms	1500 ms	8 ms	400 ms	80 ms			

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max. IEC 60127 mV		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,15 · I _n max. IEC 60127 W		Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n A ² s
0034.1736	100 mA / 250 V	L = 35 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 1	6000	4200	1,6	0,6	on request / auf Anfrage
0034.1737	125 mA / 250 V		5500	3600	1,6	0,6	
0034.1738	160 mA / 250 V		5000	1700	1,6	0,6	
0034.1739	200 mA / 250 V		4000	3500	1,6	1,0	
0034.1740	250 mA / 250 V		3500	2300	1,6	0,9	
0034.1741	315 mA / 250 V		3000	2000	1,6	0,9	
0034.1742	400 mA / 250 V		2500	1700	1,6	0,9	
0034.1743	500 mA / 250 V		2000	1700	1,6	1,4	
0034.1744	630 mA / 250 V		1800	1400	1,6	1,5	
0034.1745	800 mA / 250 V		1500	1300	1,6	1,5	
0034.1746	1 A / 250 V		500	370	1,6	0,5	
0034.1747	1,25 A / 250 V		400	350	2,5	0,6	
0034.1748	1,6 A / 250 V		400	350	2,5	0,6	
0034.1749	2 A / 250 V		300	280	2,5	1,0	
0034.1750	2,5 A / 250 V*		250	240	2,5	0,9	
0034.1751	3,15 A / 250 V*	L = 10 I _n / 250 V AC p.f. / cos φ 1	250	230	4	1,9	
0034.1752	4 A / 250 V*		250	230	4	1,4	
0034.1753	5 A / 250 V**		200	180	4	2,0	
0034.1754	6,3 A / 250 V**		200	140	4	1,4	
0034.1755	8 A / 250 V**		200	200	4	2,7	
0034.1756	10 A / 250 V**		200	180	4	3,1	

* 150 V rated voltage according to the standard / Nennspannung gemäss Norm

** 60 V rated voltage according to the standard / Nennspannung gemäss Norm


Miniature fuse-links
Type FST 6,3 x 32

time-lag T
low breaking capacity
Glass tube



G-Sicherungseinsätze
Typ FST 6,3 x 32

träge T
kleines Ausschaltvermögen
Glasrohr



Standards / Normen

none / keine

Approvals / Approbationen


none / keine

Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)



Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	2 · I _n		2,75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
20 mA – 2 A	800 ms*	20 s*	150 ms*	3 s*	60 ms	1 s	10 ms	200 ms
2,5 – 20 A	800 ms	20 s	200 ms	6 s	80 ms	2 s	15 ms	300 ms

Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf} = 1,15 I_n
* These values are not guaranteed at 20 mA /
Diese Werte werden bei 20 mA nicht garantiert



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,15 · I _n	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n
			max. mV	typ. mV	typ. W	
0034.3401	20 mA / 250 V	35 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 1	5500	2800	0,1	on request / auf Anfrage
0034.3402	32 mA / 250 V		5500	2700	0,1	
0034.3403	40 mA / 250 V		5000	2100	0,1	
0034.3404	50 mA / 250 V		5000	1600	0,1	
0034.3405	63 mA / 250 V		4000	1500	0,1	
0034.3406	80 mA / 250 V		3400	1100	0,1	
0034.3407	100 mA / 250 V		2500	940	0,1	
0034.3408	125 mA / 250 V		2000	890	0,1	
0034.3409	160 mA / 250 V		1700	770	0,1	
0034.3410	200 mA / 250 V		1400	840	0,2	
0034.3411	250 mA / 250 V		1200	590	0,2	
0034.3412	315 mA / 250 V		900	200	0,1	
0034.3413	400 mA / 250 V		650	180	0,1	
0034.3414	500 mA / 250 V		550	140	0,1	
0034.3415	630 mA / 250 V		450	140	0,1	
0034.3416	800 mA / 250 V		320	140	0,1	
0034.3417	1 A / 250 V		270	140	0,2	
0034.3418	1,25 A / 250 V		250	100	0,2	
0034.3419	1,6 A / 250 V		200	100	0,2	
0034.3420	2 A / 250 V		200	90	0,2	
0034.3421	2,5 A / 250 V	10 · I _n / 250 V AC p.f. / cos φ 1	200	80	0,3	
0034.3422	3,15 A / 250 V		200	80	0,3	
0034.3423	4 A / 250 V		200	80	0,4	
0034.3424	5 A / 250 V		200	80	0,5	
0034.3425	6,3 A / 250 V		200	80	0,7	
0034.3426	8 A / 250 V		200	120	1,5	
0034.3427	10 A / 250 V		200	110	1,6	
0034.3428	12,5 A / 250 V		180	100	1,7	
0034.3429	16 A / 250 V		150	90	2,2	
0034.3430	20 A / 250 V		150	100	3,3	

FUSES / SICHERUNGEN
NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND
(1/4" x 1 1/4") 6,3 x 32 mm
**Miniature fuse-links
Type FTT 6,3 x 32**
super-time-lag TT
low breaking capacity
Glass tube

**G-Sicherungseinsätze
Typ FTT 6,3 x 32**
superträge TT
kleines Ausschaltvermögen
Glasrohr

Standards / Normen


none / keine

Approvals / Approbationen

none / keine


**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**
**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,2 · I _n *		1,75 · I _n		2,1 · I _n		2,75 · I _n		4 · I _n		5 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
100 mA – 4 A	60 min	30 min	6 s	120 s	2 s	30 s	800 ms	15 s	0,6 s	10 s		


* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}


Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,2 · I _n	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n
			max. mV	typ. mV	typ. W	A ² s
0034.5503	100 mA / 250 V	35 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 1	6000	5800	1,0	on request / auf Anfrage
0034.5504	125 mA / 250 V		4000	3900	0,7	
0034.5505	160 mA / 250 V		3000	2700	0,6	
0034.5506	200 mA / 250 V		2000	1900	0,7	
0034.5507	250 mA / 250 V		2000	1800	0,6	
0034.5508	315 mA / 250 V		1500	1400	0,9	
0034.5509	400 mA / 250 V		1500	1400	0,9	
0034.5510	500 mA / 250 V		1200	1100	0,9	
0034.5511	630 mA / 250 V		1000	1000	0,9	
0034.5512	800 mA / 250 V		900	800	1,0	
0034.5513	1 A / 250 V		800	650	1,3	
0034.5514	1,25 A / 250 V		700	530	1,3	
0034.5515	1,6 A / 250 V		400	210	0,5	
0034.5516	2 A / 250 V		200	200	0,7	
0034.5517	2,5 A / 250 V		200	180	0,7	
0034.5518	3,15 A / 250 V		200	150	0,8	
0034.5519	4 A / 250 V		150	100	0,7	

Miniature fuse-links
Type FSF 6,3 x 32
quick-acting F
Glass tube



G-Sicherungseinsätze
Typ FSF 6,3 x 32
flick F
Glasrohr



Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)
CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Approvals / Approbationen




Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)



$n \cdot I_n$	$1,1 \cdot I_n^*$	$1,35 \cdot I_n$	$2 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.
0,1–15A	4 h	1 h	5 s

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,1 I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			max. mV	max. W	A ² s	UL CSA
0034.5107	100 mA / 250 V	10000 A / 125 V AC / p.f. / cos φ 0,7–0,8 200 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7–0,8	5651	0,93	on request / auf Anfrage	• •
0034.5108	125 mA / 250 V		5200	1,05		• •
0034.5109	150 mA / 250 V		4950	1,16		• •
0034.5111	175 mA / 250 V		4900	1,26		• •
0034.5112	187 mA / 250 V		4700	1,4		• •
0034.5113	200 mA / 250 V		4500	1,43		• •
0034.5114	250 mA / 250 V		4200	1,8		• •
0034.5115	300 mA / 250 V		4100	1,88		• •
0034.5117	375 mA / 250 V		4000	2,25		• •
0034.5119	500 mA / 250 V		450	0,33		• •
0034.5120	600 mA / 250 V		440	0,38		• •
0034.5123	750 mA / 250 V		389	0,42		• •
0034.5125	1 A / 250 V		344	0,56		• •
0034.5127	1,25 A / 250 V		330	0,6		• •
0034.5128	1,5 A / 250 V		315	0,72		• •
0034.5129	1,6 A / 250 V		308	0,75		• •
0034.5131	2 A / 250 V		250	0,9		• •
0034.5133	2,5 A / 250 V		240	1,02		• •
0034.5135	3 A / 250 V		239	1,14		• •
0034.5138	4 A / 250 V		203	1,5		• •
0034.5139	5 A / 250 V		178	2,0		• •
0034.5140	6 A / 250 V		177	2,1		• •
0034.5143	7 A / 250 V		171	2,25		• •
0034.5144	8 A / 250 V		165	2,55		• •
0034.5145	10 A / 250 V		162	2,85		• •
0034.5146	12 A / 125 V		157	3,45		• •
0034.5147	15 A / 125 V		150	3,9		• •


FUSES / SICHERUNGEN**NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND****(1/4" x 1 1/4") 6,3 x 32 mm****Miniature fuse-links
Type FST 6,3 x 32**time-delay
Glass tube**G-Sicherungseinsätze
Typ FST 6,3 x 32**träge
Glasrohr**Standards / Normen**

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)

CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)


Approvals / Approbationen**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,1 · I _n *		1,35 · I _n		2 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
0,062 – 15 A	4 h	1 h	5 s	30 s		

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max.	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,1 I _n max.	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen
			mV	W	A ² s	UL CSA
0034.5204	63 mA / 250 V	35 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7–0,8	7500	1,05	1,21 · 10 ⁻¹	• •
0034.5207	100 mA / 250 V		4500	1,17	2,1 · 10 ⁻¹	• •
0034.5208	125 mA / 250 V		4136	1,22	2,88 · 10 ⁻¹	• •
0034.5209	150 mA / 250 V		3502	1,28	4,4 · 10 ⁻¹	• •
0034.5211	175 mA / 250 V		3150	1,31	5 · 10 ⁻¹	• •
0034.5212	187 mA / 250 V		2850	1,34	5,2 · 10 ⁻¹	• •
0034.5213	200 mA / 250 V		2808	1,35	9,85 · 10 ⁻¹	• •
0034.5214	250 mA / 250 V		2334	1,41	6,4 · 10 ⁻¹	• •
0034.5215	300 mA / 250 V		1950	1,46	1,27	• •
0034.5217	375 mA / 250 V		1800	1,58	1,38	• •
0034.5219	500 mA / 250 V		1125	1,8	3,34	• •
0034.5220	600 mA / 250 V		1081	1,88	4,91	• •
0034.5223	750 mA / 250 V		931	2,03	9,04	• •
0034.5224	800 mA / 250 V		876	2,1	10,5	• •
0034.5225	1 A / 250 V		750	2,21	16,7	• •
0034.5226	1,2 A / 250 V		729	2,25	18,5	• •
0034.5227	1,25 A / 250 V		537	2,3	20,8	• •
0034.5228	1,5 A / 250 V		531	2,33	25	• •
0034.5229	1,6 A / 250 V		450	2,37	32,5	• •
0034.5230	1,8 A / 250 V		435	2,4	33,4	• •
0034.5231	2 A / 250 V		427	2,48	47,1	• •
0034.5232	2,25 A / 250 V	100 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7–0,8	393	2,52	50,5	• •
0034.5233	2,5 A / 250 V		359	2,57	108	• •
0034.5234	2,8 A / 250 V		330	2,61	126	• •
0034.5235	3 A / 250 V		325	2,66	180	• •
0034.5237	3,2 A / 250 V		319	2,7	136	• •
0034.5238	4 A / 250 V		286	2,75	232	• •
0034.5239	5 A / 250 V		270	2,84	620	• •
0034.5241	6,25 A / 250 V		180	1,4		• •
0034.5243	7 A / 250 V	200 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7–0,8	156	1,47		• •
0034.5244	8 A / 250 V		140	1,53		• •
0034.5245	10 A / 125 V		91	2,7	538	• •
0034.5246	12 A / 125 V		90	3,3	765	• •
0034.5247	15 A / 125 V		90	4,5	1930	• •

Miniature fuse-links
Type SA 6,3 x 32
super-quick acting FF
high breaking capacity
Ceramic or glass tube



Standards / Normen
none / keine


Approvals / Approbationen
none / keine

Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)


n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,2 · I _n *	2 · I _n		2.75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n
	min.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.
1,6 – 5 A	60 min	10 ms	2 s	4 ms	200 ms	2 ms	40 ms	5 ms
6,3 – 16 A	60 min	10 ms	2 s	4 ms	50 ms	2 ms	15 ms	2 ms

* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

G-Sicherungseinsätze
Typ SA 6,3 x 32
superflink FF
grosses Ausschaltvermögen
Keramik- oder Glasrohr



Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,2 I _n	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n
			max. mV	typ. mV	typ. W	
0034.1001	1,6 A / 250 V	1500 A at/ bei 250 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8	700	500	1,4	on request / auf Anfrage
0034.1002	2 A / 250 V		600	470	1,6	
0034.1003	2,5 A / 250 V		600	440	2,0	
0034.1004	3,15 A / 250 V		600	370	2,1	
0034.1005	3,5 A / 250 V		500	450	2,7	
0034.1006	4 A / 250 V		500	450	3,2	
0034.1007	5 A / 250 V		400	330	3,3	
0034.1008	6,3 A / 250 V		400	200	2,4	
0034.1009	8 A / 250 V		350	220	3,6	
0034.1010	10 A / 250 V		350	190	3,6	
0034.1011	12,5 A / 250 V		300	160	4,6	
0034.1012	16 A / 250 V		200	180	6,6	


FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

(1/4" x 1 1/4") 6,3 x 32 mm


Miniature fuse-links Type SP 6,3 x 32

quick-acting F
high breaking capacity
Ceramic or glass tube



G-Sicherungseinsätze Typ SP 6,3 x 32

flink F
grosses Ausschaltvermögen
Keramik- oder Glasrohr



Standards / Normen

none / keine

Approvals / Approbationen


none / keine

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_a 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,5 · I _n *		2,1 · I _n		2,75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
500 mA – 4 A	60 min	60 min	70 ms	5 s	10 ms	150 ms	10 ms	150 ms	10 ms	10 ms
5 – 20 A	60 min	60 min**	150 ms	2 s	25 ms	200 ms	25 ms	200 ms	20 ms	20 ms


* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

** at 1,9 · I_n / bei 1,9 · I_n


Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,5 I _n	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n
			max. mV	typ. mV		
0001.1021	500 mA / 250 V	1500 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8	3000	1000	3,0	on request / auf Anfrage
0001.1022	630 mA / 250 V		2500	2500	3,8	
0001.1023	800 mA / 250 V		2200	520	1,2	
0001.1024	1 A / 250 V		1900	410	1,2	
0001.1025	1,25 A / 250 V		1600	1600	5,4	
0001.1026	1,6 A / 250 V		1300	460	2,1	
0001.1027	2 A / 250 V		1000	340	2,0	
0001.1028	2,5 A / 250 V		700	350	2,8	
0001.1029	3,15 A / 250 V		600	270	3,0	
0001.1030	4 A / 250 V		550	270	3,5	
0001.1031	5 A / 250 V		500	240	3,7	
0001.1032	6,3 A / 250 V		450	170	4,7	
0001.1033	8 A / 250 V		400	250	6,7	
0001.1034	10 A / 250 V		350	150	5,2	
0001.1035	12,5 A / 250 V	1000 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8	300	150	7,6	
0001.1036	16 A / 250 V		250	130	8,4	
0001.1037	20 A / 250 V		250	130	11,5	


Miniature fuse-links Type SPT 6,3 x 32

time-lag T
high breaking capacity
Ceramic or glass tube



G-Sicherungseinsätze Typ SPT 6,3 x 32

träge T
grosses Ausschaltvermögen
Keramik- oder Glasrohr



Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)

Approvals / Approbationen

UL


Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,5 · I _n *		2,1 · I _n		2,75 · I _n		4 · I _n		10 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
500 mA – 4 A	60 min	60 min	2 s	40 s	150 ms	2,5 s	5 ms	40 ms		
5 – 32 A	60 min	60 min**	3 s	50 s	400 ms	4 s	15 ms	100 ms		




* Non fusing current I_{nf} / Kleiner Prüfstrom I_{nf}

** at 1,9 · I_n / bei 1,9 · I_{nf}



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n		Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,5 I _n	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen
			max. mV	typ. mV	typ. W	A ² s	UL
0001.2521	500 mA / 250 V	1500 A / 250 V AC, p.f. / cos φ 0,7-0,8	2500	2400	3,1	on request / auf Anfrage	•
0001.2522	630 mA / 250 V		2000	560	0,9		•
0001.2523	800 mA / 250 V		1200	490	1,0		•
0001.2524	1 A / 250 V		900	350	0,9		•
0001.2525	1,25 A / 250 V		700	170	0,5		•
0001.2526	1,6 A / 250 V		500	240	1,0		•
0001.2527	2 A / 250 V		400	200	1,1		•
0001.2528	2,5 A / 250 V		350	150	1,0		•
0001.2529	3,15 A / 250 V		300	160	1,5		•
0001.2530	4 A / 250 V		250	130	1,5		•
0001.2531	5 A / 250 V	1000 A / 250 V AC p.f. / cos φ 1	250	110	1,5		•
0001.2532	6,3 A / 250 V		250	110	1,9		•
0001.2533	8 A / 250 V		200	70	1,6		•
0001.2534	10 A / 250 V		200	70	2,0		•
0001.2535	12,5 A / 250 V		200	70	2,3		
0001.2536	16 A / 250 V		150	70	3,8		
0001.2537	20 A / 250 V		150	70	4,3		
0001.2538	25 A / 150 V	1000 A / 150 V AC p.f. / cos φ 1	150	70	5,1		
0001.2539	32 A / 150 V		150	70	8,6		

FUSES / SICHERUNGEN
NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND
 $(\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}'')$ **6,3 x 32 mm**
**Miniature fuse-links
Type A12FA 250 V**
super-quick-acting FF
high breaking capacity
Ceramic tube

**G-Sicherungseinsätze
Typ A 12FA 250 V**
superflink FF
grosses Ausschaltvermögen
Keramikrohr

Standards / Normen

none / keine

Approvals / Approbationen
 UL

**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**

$n \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n$	$2,1 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.
0,1 – 20 A	1 h	1 h

**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**
Technical data

Weight 3 g


Technische Daten

Gewicht 3 g

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,5 \cdot I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			max. mV	max. W	A ² s	UL
7022.0250	0,100 A / 250 V	200 kA / 250 V AC p.f. / $\cos \varphi \geq 0,2$	2600	1,5	$1,5 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0260	0,125 A / 250 V		2300	1,5	$2,9 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0270	0,160 A / 250 V		1700	1,4	$5,8 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0280	0,200 A / 250 V		1500	1,2	$1,3 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0290	0,250 A / 250 V		1500	2,2	$1,9 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0300	0,315 A / 250 V		2150	4,1	$2,2 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0310	0,400 A / 250 V		2750	2,85	$2,3 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0320	0,500 A / 250 V		2850	3,65	$4,1 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0330	0,630 A / 250 V		2000	3,2	$1 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0340	0,800 A / 250 V		2050	4,15	$1,7 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0350	1 A / 250 V		1750	4,45	$4,4 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0360	1,25 A / 250 V		740	4,15	$2 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0370	1,60 A / 250 V		570	3,05	$5,4 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0380	2 A / 250 V		615	4,5	$8,1 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0390	2,50 A / 250 V		465	4,35	1,8	•
7022.0400	3,15 A / 250 V		440	5	3,4	•
7022.0410	4 A / 250 V		335	4,8	8,1	•
7022.0420	5 A / 250 V		395	7,7	12	•
7022.0430	6,30 A / 250 V		170	3	6	•
7022.0440	8 A / 250 V		135	3	15	•
7022.0450	10 A / 250 V		155	4,75	20	•
7022.0460	12,50 A / 250 V		210		15	•
7022.0470	16 A / 250 V		270		25	•

Miniature fuse-links
Type A12FA 380 v

super-quick-acting FF
high breaking capacity
Ceramic tube



Standards / Normen

none / keine



Approvals / Approbationen

UL

G-Sicherungseinsätze

Typ A 12FA 380 v

superflink FF
grosses Ausschaltvermögen
Keramikrohr



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n$	$2,1 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.
0,1 – 12,5 A	1 h	1 h

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

Technical data

Weight 3 g

Technische Daten

Gewicht 3 g

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,5 \cdot I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			max. mV	max. W	A ² s	UL
7022.0000	0,100 A / 380 V	150 kA / 380 V AC p.f. / cos $\varphi \geq 0,2$	2600	1,5	$1,5 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0010	0,125 A / 380 V		2300	1,5	$2,9 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0020	0,160 A / 380 V		1700	1,4	$5,8 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0030	0,200 A / 380 V		1500	1,2	$1,3 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0040	0,250 A / 380 V		1500	2,2	$1,9 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0050	0,315 A / 380 V		2150	4,1	$2,2 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0060	0,400 A / 380 V		2750	2,85	$2,3 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0070	0,500 A / 380 V		2850	3,65	$4,1 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0080	0,630 A / 380 V		2000	3,2	$1 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0090	0,800 A / 380 V		2050	4,15	$1,7 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0100	1 A / 380 V		1750	4,45	$4,4 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0110	1,25 A / 380 V		740	4,15	$2 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0120	1,60 A / 380 V		570	3,05	$5,4 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0130	2 A / 380 V		615	4,50	$8,1 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0140	2,50 A / 380 V		465	4,35	1,8	•
7022.0150	3,15 A / 380 V		440	5	3,4	•
7022.0160	4 A / 380 V		335	4,8	8,1	•
7022.0170	5 A / 380 V		395	7,7	12	•
7022.0180	6,30 A / 380 V		170	3	6	•
7022.0190	8 A / 380 V		135	3	15	•
7022.0200	10 A / 380 V		155	4,75	20	•
7022.0210	12,50 A / 380 V		210		15	•


FUSES / SICHERUNGEN

NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND

(1/4" x 1 1/4") 6,3 x 32 mm



Miniature fuse-links Type A12FA 500 V

super-quick-acting FF
high breaking capacity
Ceramic tube



G-Sicherungseinsätze Typ A 12FA 500 V

superflink FF
grosses Ausschaltvermögen
Keramikrohr



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Standards / Normen

none / keine

Approvals / Approbationen



Pre-arcing time/current characteristic (at T_a 23 °C)

$n \cdot I_n$	$1,5 \cdot I_n$	$2,1 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.
0,1 – 12,5 A	1 h	1 h

Zeit-Strom-Charakteristik (bei T_u 23 °C)

Technical data


Weight 3 g

Technische Daten

Gewicht 3 g



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,5 \cdot I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			max. mV	max. W	A^2s	
7022.0500	0,100 A / 500 V	150 kA / 500 V AC p.f. / $\cos \varphi \geq 0,2$	2600	1,5	$1,5 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0510	0,125 A / 500 V		2300	1,5	$2,9 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0520	0,160 A / 500 V		1700	1,4	$5,8 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0530	0,200 A / 500 V		1500	1,2	$1,3 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0540	0,250 A / 500 V		1500	2,2	$1,9 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0550	0,315 A / 500 V		2150	4,1	$2,2 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0560	0,400 A / 500 V		2750	2,85	$2,3 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0570	0,500 A / 500 V		2850	3,65	$4,1 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0580	0,630 A / 500 V		2000	3,2	$1 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0590	0,800 A / 500 V		2050	4,15	$1,7 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0600	1 A / 500 V		1750	4,45	$4,4 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0610	1,25 A / 500 V		740	4,15	$2 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0620	1,60 A / 500 V		570	3,05	$5,4 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0630	2 A / 500 V		615	4,5	$8,1 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0640	2,50 A / 500 V		465	4,35	1,8	•
7022.0650	3,15 A / 500 V	10 kA / 500 V AC p.f. / $\cos \varphi \geq 0,7$	440	5	3,4	•
7022.0660	4 A / 500 V		335	4,8	8,1	•
7022.0670	5 A / 500 V		395	7,7	12	•
7022.0680	6,30 A / 500 V		170	3	6	•
7022.0690	8 A / 500 V		135	3	15	•
7022.0700	10 A / 500 V		155	4,75	20	•
7022.0710	12,50 A / 500 V		210		15	•

Miniature fuse-links
Type A12FA 660 V
super-quick-acting FF
high breaking capacity
Ceramic tube



Standards / Normen
none / keine
Approvals / Approbationen
UL

G-Sicherungseinsätze
Typ A 12FA 660 V
superflink FF
grosses Ausschaltvermögen
Keramikrohr



Rated current I_n / Nennstrom I_n	$n \cdot I_n$	
	$1,5 \cdot I_n$	$2,1 \cdot I_n$
	min.	max.
0,1 – 2 A	1 h	1 h

Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)



Technical data
Weight 3 g

Technische Daten
Gewicht 3 g


Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,5 \cdot I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			max. mV	max. W	A^2s	UL
7022.0750	0,100 A / 660 V	30 kA / 660 V AC p.f. / $\cos \varphi \geq 0,2$	2600	1,5	$1,5 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0760	0,125 A / 660 V		2300	1,5	$2,9 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0770	0,160 A / 660 V		1700	1,4	$5,8 \cdot 10^{-3}$	•
7022.0780	0,200 A / 660 V		1500	1,2	$1,3 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0790	0,250 A / 660 V		1500	2,2	$1,9 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0800	0,315 A / 660 V		2150	4,1	$2,2 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0810	0,400 A / 660 V		2750	2,85	$2,3 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0820	0,500 A / 660 V		2850	3,65	$4,1 \cdot 10^{-2}$	•
7022.0830	0,630 A / 660 V		2000	3,2	$1 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0840	0,800 A / 660 V		2050	4,15	$1,7 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0850	1 A / 660 V		1750	4,45	$4,4 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0860	1,25 A / 660 V		740	4,15	$2 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0870	1,60 A / 660 V		570	3,05	$5,4 \cdot 10^{-1}$	•
7022.0880	2 A / 660 V		615	4,5	$8,1 \cdot 10^{-1}$	•

FUSES / SICHERUNGEN NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND (1/4" x 1 1/4") 6,3 x 32 mm
**Miniature fuse-links
Type A12BK**

quick-acting F
high breaking capacity
Ceramic tube


**G-Sicherungseinsätze
Typ A12BK**


flink F
groses Ausschaltvermögen
Keramikrohr


Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)
CSA C22.2 No. 248.14 (formerly / früher 59.2 M)

Approvals / Approbationen

 UL
 CSA
Lists / Listen: NNO



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**
**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**

$n \cdot I_n$ Rated current I_n / Nennstrom I_n	$1,1 \cdot I_n$	$1,35 \cdot I_n$	$2 \cdot I_n$
	min.	max.	max.
0,125 – 16 A	1 h	1 h	120 s

Technical data

Weight 2,8 g


Technische Daten

Gewicht 2,8 g

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I_n / Rated voltage U_n / Nennstrom I_n / Nennspannung U_n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I_n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei $1,1 \cdot I_n$	Pre-arcing I^2t / Schmelz I^2t at / bei $10 \cdot I_n$	Approvals / Approbationen
			max. mV	max. W	A^2s	CSA UL NNO
7023.0110	0,125 A / 250 V	10 000 A / 125 V AC p.f. / $\cos \varphi$ 0,7–0,8 35 A / 250 V AC p.f. / $\cos \varphi$ 0,7–0,8	2450	0,42	$4,3 \cdot 10^{-3}$	• • •
7023.0330	0,160 A / 250 V		1600	0,34	$1,1 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0340	0,200 A / 250 V		1950	0,54	$1,6 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0120	0,250 A / 250 V		2100	0,72	$2,7 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0130	0,310 A / 250 V		2050	0,93	$4,7 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0140	0,400 A / 250 V		3150	1,55	$5 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0150	0,500 A / 250 V		2650	1,65	$7 \cdot 10^{-2}$	• • •
7023.0160	0,630 A / 250 V		2450	1,9	$2 \cdot 10^{-1}$	• • •
7023.0170	0,800 A / 250 V		2200	2,2	$3,9 \cdot 10^{-1}$	• • •
7023.0180	1 A / 250 V		820	1,1	$1,6 \cdot 10^{-1}$	• • •
7023.0190	1,25 A / 250 V	10 000 A / 250 V AC p.f. / $\cos \varphi$ 0,7–0,8	725	1,25	$3,7 \cdot 10^{-1}$	• • •
7023.0210	1,60 A / 250 V		445	0,93	$8,3 \cdot 10^{-1}$	• • •
7023.0220	2 A / 250 V		405	1,1	1,5	• • •
7023.0230	2,50 A / 250 V		365	1,25	3,2	• • •
7023.0240	3,15 A / 250 V		320	1,35	6,5	• • •
7023.0250	4 A / 250 V		285	1,55	12	• • •
7023.0260	5 A / 250 V		255	1,7	26	• • •
7023.0270	6,3 A / 250 V		280	2,35	43	• • •
7023.0280	8 A / 250 V		95	0,96	10	• • •
7023.0290	10 A / 250 V		90	0,99	22	• • •
7023.0310	12,5 A / 250 V		100	1,5	20	• • •
7023.0320	16 A / 250 V		115	2,30	92	• •

**Miniature fuse-links
Type 172 600**

super-time-lag TT
high breaking capacity
Ceramic tube



Standards / Normen

UL 248-14 (formerly / früher 198.G)

Approvals / Approbationen




Lists / Listen: NNO

**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**


n · I _n	1,1 · I _n		1,35 · I _n		2 · I _n	
Rated current I _n / Nennstrom I _n	min.	max.	min.	max.	min.	max.
0,125 – 3 A	1 h	1 h	5 s	120 s		
4 – 20 A	1 h	1 h	12 s	120 s		

**G-Sicherungseinsätze
Typ 172 600**

superträge TT
grosses Ausschaltvermögen
Keramikrohr



**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**



Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Technical data

Weight 2,5 g


Technische Daten

Gewicht 2,5 g



Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,1 · I _n	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen
			max. mV	max. W	A ² s	UL UL NNO
7033.8100	0,125 A / 250 V	10 000 A / 125 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8 35 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8	3200	0,48	1,8	
7033.8110	0,160 A / 250 V		1120	0,23	2,7	•
7033.8160	0,200 A / 250 V		1200	0,29	2	•
7033.8120	0,250 A / 250 V		560	0,17	1,6	•
7033.8130	0,400 A / 250 V		610	0,31	8,4	•
7033.8050	0,500 A / 250 V		655	0,42	2,6	•
7033.8140	0,600 A / 250 V		615	0,47	3	•
7033.8060	0,700 A / 250 V		540	0,49	5	•
7033.8070	0,800 A / 250 V		510	0,53	8,8	•
7033.8150	1 A / 250 V		385	0,49	24	• •
7033.8080	1,25 A / 250 V	10 000 A / 125 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8 200 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8	350	0,56	30	•
7033.8090	1,50 A / 250 V		345	0,67	42	•
7043.8110	1,60 A / 250 V		315	0,65	47	•
7043.8120	2 A / 250 V		270	0,7	84	• •
7043.8130	2,50 A / 250 V		255	0,85	170	•
7043.8140	3 A / 250 V		240	1,15	200	•
7043.8150	4 A / 250 V		168	0,86	600	• •
7043.8160	5 A / 250 V		150	0,9	690	•
7043.8170	6,30 A / 250 V		166	1,36	1130	•
7043.8180	7 A / 250 V		210	1,97	1360	•
7043.8190	8 A / 125 V	10 000 A / 125 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8 10 000 A / 125 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8 1500 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8	150	1,52	100	•
7043.8200	10 A / 125 V		165	2,15	38	•
7043.8210	12,50 A / 250 V		150	2,5	70	•
7043.8220	16 A / 250 V		175	3,7	330	•
7043.8230	20 A / 250 V		168	4,5	1300	•

FUSES / SICHERUNGEN NON RESETTABLE / NICHT RÜCKSTELLEND $(\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}'')$ **6,3 x 32 mm**
**Miniature fuse-links
Type 172582**

quick-acting F
high breaking capacity
Ceramic tube


**G-Sicherungseinsätze
Typ 172582**

flink F
grosses Ausschaltvermögen
Keramikrohr


Standards / Normen

NF C 93-435 · Model HA39

Approvals / Approbationen

Lists / Listen: GAMT1, NNO

**Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**

$n \cdot I_n$	$1,1 \cdot I_n$	$1,7 \cdot I_n$	$3 \cdot I_n$
Rated current I_n / Nennstrom I_n	min.	max.	max.
0,16 – 16 A	1 h	1 h	10 s


**Zeit-Strom-Charakteristik
(bei T_u 23 °C)**
Technical data

Weight	3 g
Permissible environmental temperature	-40 °C / + 125 °C
Derating	0,9 I _n at 125 °C
Climatic range	40 / 125 / 56
Vibrations	NF C 20-706 / IEC 60068-2-6 10-55 Hz / 0,35 mm / 5 cycles
Shocks	NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, 50 g
Sinusoidal vibrations	NF C 20-729 / IEC 60068-2-29, 40 g
Salt mist	NF C 20-711 / IEC 60068-2-11, 96 h

Technische Daten

Gewicht	3 g
Zulässige Umgebungstemperatur	-40 °C / + 125 °C
Derating	0,9 I _n bei 125 °C
Klimakategorie	40 / 125 / 56
Vibrationsbeständigkeit	NF C 20-706 / IEC 60068-2-6 10-55 Hz / 0,35 mm / 5 Perioden
Schockbeständigkeit	NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, 50 g
Sinusförm. Vibration	NF C 20-729 / IEC 60068-2-29, 40 g
Salznebel	NF C 20-711 / IEC 60068-2-11, 96 h

Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n	Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,1 · I _n	Pre-arcing I ² t / Schmelz I ² t at / bei 10 · I _n	Approvals / Approbationen
			max. mV	max. W	A ² s	NNO GAMT1
7023.0790	0,160 A / 125/250 V	1000 A / 125 V DC 10 000 A / 250 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8	3450	0,77	2,1 · 10 ⁻³	•
7023.0810	0,250 A / 125/250 V		2650	0,87	7,5 · 10 ⁻³	•
7023.0830	0,400 A / 125/250 V					•
7023.0850	0,630 A / 125/250 V		1200	1,05	4,4 · 10 ⁻²	•
7023.0870	1 A / 125/250 V		880	1,17	1,6 · 10 ⁻¹	•
7023.0890	1,60 A / 125/250 V		610	1,35	7,4 · 10 ⁻¹	•
7023.0910	2,50 A / 125/250 V		350	1,15	4,8	•
7023.0930	4 A / 125/250 V		250	1,3	24	•
7023.0950	6,30 A / 125/250 V		360	3,1	27	•
7023.0960	8 A / 125/250 V		100	1,05	9,3	•
7023.0970	10 A / 125/250 V		105	1,35	34	•
7023.0980	12,50 A / 125/250 V		105	1,6	62	
7023.0990	16 A / 125/250 V		100	1,9	160	

Miniature fuse-links
Types D8STTD, A12TDtime-lag T
high breaking capacity
Ceramic tube**G-Sicherungseinsätze**
Typen D8STTD, A12TDträge T
grosses Ausschaltvermögen
Keramikrohr D8STTD A12TD**Standards / Normen**

NF C 93-435 · Model HA24: Type / Typ D8STTD

NF C 93-435 · Model HA25: Type / Typ A12TD

Approvals / Approbationen Qualification approval certificate of quality (CCQ) /
Qualitätszertifikat (CCQ)

Lists / Listen: GAMT1, NNO

Pre-arcing time/current
characteristic (at T_a 23 °C)**Zeit-Strom-Charakteristik**
(bei T_a 23 °C)


n · I _n Rated current I _n / Nennstrom I _n	1,1 · I _n		1,45 · I _n		3 · I _n		5 · I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
0,16 – 1,25 A	1 h	1 h	4 s	9 s	1 s	4 s		
1,6 – 16 A	1 h	1 h	1 s	10 s	0,3 s	3 s		

Technical data

Weight 2,8 g
 Climatic range 40 / 055 / 21 (575)
 Vibrations NF C 20-706 / IEC 60068-2-6
 10-55 Hz / 0,35 mm / 5 cycles
 Shocks NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, 50 g
 Sinusoidal vibrations NF C 20-729 / IEC 60068-2-29, 40 g
 Salt mist NF C 20-711 / IEC 60068-2-11, 96 h

Technische Daten

Gewicht 2,8 g
 Klimakategorie 40 / 055 / 21 (575)
 Vibrationen NF C 20-706 / IEC 60068-2-6
 10-55 Hz / 0,35 mm / 5 Perioden
 Schockbeständigkeit NF C 20-727 / IEC 60068-2-27, 50 g
 Sinusförm. Vibration NF C 20-729 / IEC 60068-2-29, 40 g
 Salznebel NF C 20-711 / IEC 60068-2-11, 96 h

Multiple of rated current I_n
Vielfaches des Nennstromes I_n

Types / Typen	Order No. / Bestell-Nr.	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n		Breaking capacity / Ausschaltvermögen	Voltage drop / Spannungsfall at / bei I _n max. mV	Sustained power dissipation / Verlustleistung at / bei 1,1 · I _n max. W	Pre-arcing t _{st} / Schmelz t _{st} at / bei 10 · I _n A ² s	Approvals / Approba- tionen		
								CCQ	NNO	GAMT1
D8STTD	7035.7310	0,160	A / 125 V DC, AC / 220 V AC	5000 A / 125 V AC/DC p.f. / cos φ 0,3-0,4	1100	0,21	1,6	•	•	•
	7035.7320	0,200	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		1100	0,26	1,9	•	•	•
	7035.7330	0,250	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		570	0,18	1,4	•	•	•
	7035.7340	0,310	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		500	0,19	7,2	•	•	•
	7035.7350	0,400	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		505	0,25	6,3	•	•	•
	7035.7360	0,500	A / 125 V DC, AC / 220 V AC	50 A / 220 V AC p.f. / cos φ 0,9	450	0,28	1,9	•	•	•
	7035.7370	0,630	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		460	0,37	11	•	•	•
	7035.7380	0,800	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		320	0,32	12	•	•	•
	7035.7390	1	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		405	0,51	15	•	•	•
	7035.7410	1,25	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		315	0,5	23	•	•	•
A12TD	7043.6110	1,60	A / 125 V DC, AC / 220 V AC	5000 A / 125 V AC/DC p.f. / cos φ 0,3-0,4	240	0,48	47	•	•	•
	7043.6120	2	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		210	0,53	85	•	•	•
	7043.6130	2,50	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		165	0,52	87	•	•	•
	7043.6140	3,15	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		500	1,9	131	•	•	•
	7043.6150	4	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		180	0,92	590	•	•	•
	7043.6160	5	A / 125 V DC, AC / 220 V AC	100 A / 220 V AC p.f. / cos φ 0,7-0,8	190	1,15	320	•	•	•
	7043.6170	6,30	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		140	1,15	1200	•	•	•
	7043.6180	8	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		150	1,45	560	•	•	•
	7043.6490	10	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		205	2,6	250	•	•	•
	7043.6210	12,50	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		110	1,7	1200	•	•	•
	7043.6220	16	A / 125 V DC, AC / 220 V AC		90	1,75	4500	•	•	•

Fuse kits

with miniature fuse-links
5 x 20 mm

Sicherungssortiments- Kasten

mit G-Sicherungseinsätzen
5 x 20 mm



Order No. /	Content / Inhalt								
Bestell-Nr.		Types /	Pieces /	Rated current I _n / Rated voltage U _n / Nennstrom I _n / Nennspannung U _n		Characteristic /	Breaking capacity /	Technical data	
		Typen	Stück			Charakteristik	Ausschalt- vermögen	see page /	Technische Daten siehe Seite
0034.9856		FSF 5 x 20 I _n 0,1–10 A	15	100	mA	250 V	FSF: quick-acting F / flink F	low-breaking capacity / kleines Schalt- vermögen	85, 86
0034.9857		FST 5 x 20 I _n 0,1–10 A	15	160	mA				85, 86
			15	200	mA				85, 86
			15	250	mA				85, 86
			15	315	mA				85, 86
			15	400	mA		85, 86		
			15	500	mA		85, 86		
			15	630	mA		85, 86		
			15	800	mA		85, 86		
			15	1	A		85, 86		
			15	1,25	A		85, 86		
			15	1,6	A		85, 86		
			15	2	A		85, 86		
			15	2,5	A		85, 86		
15	4	A	85, 86						
15	5	A	85, 86						
15	6,3	A	85, 86						
15	10	A	85, 86						
0034.9858	 (5x15 mm)	SPR	30	500	mA	250 V	quick-acting F / flink F	high-breaking capacity / grosses Schalt- vermögen	on request / auf Anfrage
	SP 5 x 20	15	1	A	92				
		30	3,15	A	92				
		30	6,3	A	92				
		30	10	A	92				
	FST 5 x 20	15	500	mA	250 V	time-lag T / träge T	low-breaking capacity / kleines Schalt- vermögen	86	
		15	1	A				86	
		15	1,25	A				86	
		15	1,6	A				86	
		15	2	A				86	
		15	2,5	A				86	
		15	3,15	A				86	
		15	6,3	A				86	
15	10	A	86						
0034.9871		SP 5 x 20	10	800	mA	250 V	quick-acting F / flink F	high-breaking capacity / grosses Schalt- vermögen	92
	SPT 5 x 20	10	1	A	92				
		10	1,6	A	92				
		10	2	A	92				
		10	2,5	A	92				
		10	3,15	A	92				
		10	5	A	92				
		10	6,3	A	92				
		10	10	A	92				
		10	800	mA	250 V	time-lag T / träge T	93		
		10	1	A			93		
10	1,6	A	93						
10	2	A	93						
10	2,5	A	93						
10	3,15	A	93						
10	5	A	93						
10	6,3	A	93						
10	10	A	93						

Plug-on caps with pigtails

for fuse-links
5 x 20 mm and 6,3 x 32 mm

Aufsteckkappen mit Drahtanschlüssen

für Sicherungseinsätze
5 x 20 mm und 6,3 x 32 mm




- for fuse-links 5 x 20 mm
- for fuse-links with rated current up to 8 A
- Material:
 - plug-on caps: brass silver-plated
 - pigtails: copper tin-plated

- für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm
- für G-Sicherungseinsätze mit Nennströmen bis 8 A
- Material:
 - Aufsteckkappen: Messing versilbert
 - Drahtenden: Kupfer verzinkt

Order No. / Bestell-Nr.

1331.0044

Packaging unit 2000 pieces / Verpackungseinheit: 2000 Stück




- for fuse-links 6,3 x 32 mm
- for fuse-links with rated current up to 8 A
- Material:
 - plug-on caps: brass silver-plated
 - pigtails: copper tin-plated

- für G-Sicherungseinsätze 6,3 x 32 mm
- für G-Sicherungseinsätze mit Nennströmen bis 8 A
- Material:
 - Aufsteckkappen: Messing versilbert
 - Drahtenden: Kupfer verzinkt

Order No. / Bestell-Nr.

1331.0045

Packaging unit 100 pieces / Verpackungseinheit: 100 Stück



Notes:

- Leads mount as close as max. 2,5 mm from the cap.
- Bending degree shall be not too firm.
- For bending process, mechanical fixation shall be used between cap and bending point.

Hinweise:

- Biegestelle $\geq$ 2,5 mm von Kappe entfernt.
- Keine scharfkantige Biegung.
- Beim Biegen Anschluss zwischen Kappe und Biegestelle mechanisch fixieren.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9