

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT – By –

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
H

DIST
—

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	12NOV2013	GSK	BvH
	A1	ECR–14–011671	14AUG2014	GSK	BvH

NOTES:
Tolerances cable lengths:
0m to 0.5m +30mm
0.5m to 1.0m +50mm
1.0m to 3.0m +100mm
< 3.0m +1.5%

VIEW 'A'

A

L

20mm

PVC CABLE

No./diameter of wires	4 x 0.25 mm ²
Wire isolation	PVC (br, wh, bl, bk)
C–track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.8 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	–30...+80 °C
Temperature range (mobile)	–5...+80 °C

TECHNICAL DATA

Operating voltage	max. 30 V AC/DC
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M8 x 1 mm (recommended torque 0.4 Nm) self–securing
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE

No./diameter of wires	4 x 0.25 mm ²
Wire isolation	PP (br, wh, bl, bk)
C–track properties	5 million
Jacket	PUR (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.4 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	–40...+80 °C
Temperature range (mobile)	–25...+80 °C

4 pos

4 pos

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

PVC

PUR

Black

Black

1–2273011–4

1–2273011–3

1–2273011–2

1–2273011–1

2273011–4

2273011–3

2273011–2

2273011–1

4x22AWG PVC 10.0m

4x22AWG PVC 5.0m

4x22AWG PVC 3.0m

4x22AWG PVC 1.5m

4x22AWG PUR 10.0m

4x22AWG PUR 5.0m

4x22AWG PUR 3.0m

4x22AWG PUR 1.5m

8

7

6

5

4

3

2

1

LENGTH”L”

MATERIAL

JACKET COLOR

TE PN

DESCRIPTION

ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

MATERIAL

FINISH

DWN
SATHISH KUMAR .G
CHK
B.VELDHOVEN
APVD
A.VAN ZANDVOORT

12NOV2013
12NOV2013
12NOV2013

PRODUCT SPEC
108–19483
APPLICATION SPEC
114–32127
WEIGHT
–

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

NAME
M8 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGTAIL
–

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C–2273011

RESTRICTED TO
–

SCALE
NTS

SHEET
1 OF 1

REV
A1

1470–19 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9