

Device connector, front mounting - SH-8ESS48AWA00S - 1621568

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Device connector for front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Number of positions: 8+4+PE, Type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø3.2, Flange dimensions: 26 mm x 26 mm

The figure shows the product version with CAT5 interface

Product Features

- All housing can be fitted with pin or socket contacts
- A total of eight contacts are available for signal transmission
- Reduced connection time with optional SPEEDCON fast locking system



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Temperature range

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 130 °C
---------------------------------	-------------------

Data of the insulating body

Note	Order information Crimp contacts, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, order separately
Coding	N
Insulator material	Polyamide (PA 6.6)
Insertion/withdrawal cycles mechanical	100
Contact connection method	Crimp connection
Type of contacts	Socket
Number of positions	13
Contact diameter of power contacts	2 mm

Device connector, front mounting - SH-8ESS48AWA00S - 1621568

Technical data

Data of the insulating body

Litz wire cross section of power contacts min.	0.25 mm ²
Litz wire cross section of power contacts max.	4 mm ²
Nominal current per power contact at 25°C	30 A
Nominal voltage, power contact	630 V AC
Contact diameter of signal contacts	1 mm
Litz wire cross section of signal contacts min.	0.06 mm ²
Litz wire cross section of signal contacts max.	1 mm ²
Nominal current per signal contact at 25°C	8 A
Nominal voltage, signal contact	50 V
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3

Housing data

Housing material	Turned parts: copper zinc alloy (CuZn), die-cast parts: zinc (GD-Zn)
Flange dimensions	26 mm x 26 mm
Type of locking	Screw locking
Degree of protection (when plugged in)	IP67
	IP68
Thread type	M23

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

Approvals

Approvals

Device connector, front mounting - SH-8ESS48AWA00S - 1621568

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details

EAC


Drawings

Schematic diagram




Socket pin assignment, signal

Dimensional drawing



Pin version: dimension A = 4.75 mm, socket version: dimension A = 0 mm

Dimensional drawing



Installation dimensions

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9