

Curvette R/RSC-Series Single Pole Rocker and Paddle Switches



Since its introduction, the Curvette switch has become the barometer for versatility and performance in the miniature switch market. Self cleaning contacts, International approvals, along with a wide variety of circuits, ratings, and actuator options makes the Curvette the switch of choice for many markets including Appliance, HVAC, Office Lighting, Transportation, Commercial Food and Lawn and Garden.

Dielectric Strength

UL/CSA:

1000V - live to dead metal parts

VDE:

4000V - live to dead metal parts;

750V - across open contacts

Electrical Life



100,000 cycles

Mechanical Life


100,000 cycles

Operating Temperature


32°F to 185°F (0°C to 85°C)



		
.250[6.35]	.125[3.18] DIA .250[6.35] .187[4.75]	6.000[152.40] .500[12.70]
.250 TAB (Q.C.)	SOLDER LUG	WIRE LEAD
TERMINAL TYPE		




.350[8.89]



PADDLE

.620[15.75]

.710[18.03]



MOUNTING HOLE

Panel Thickness: .025 min - .187 max.
Specific cutout dimension range
dependent on panel thickness and material.
Consult factory.

RA901 - V B - B - 9 - V

1 Base Part Number

2 Actuator Style

3 Actuator Color

4 Bezel Color/Style

5 Rocker Legend

6 Visi-Rocker End/Legend Color

1 BASE PART NUMBER: SERIES/CIRCUITRY/RATING/TERMINATION

10A 250 VAC; 16A 125 VAC; 3/4 HP 125-250 VAC; 10(4) A 250 VACu T85

	Solder Lugs	.250 Tabs	Wire Leads
OFF-NONE-ON	RA900	RA901	RA905
ON-NONE-ON	RB900	RB901	RB905
ON-OFF-ON ³	RC910	RC911	RC915
OFF-NONE-(ON) ²	RD220	RD221	RD225

15A 250 VAC; 20A 125 VAC; 3/4 HP 125-250 VAC

	Solder Lugs	.250 Tabs
OFF-NONE-ON	RSCA200	RSCA201
ON-NONE-ON	RSCB200	RSCB201

2 ACTUATOR STYLE

M	momentary rocker	R	rocker
P	paddle	V	visi-rocker (2 color)

3 ACTUATOR COLOR

B	black	W	white
---	-------	---	-------

4 BEZEL COLOR/STYLE

STANDARD

B	black
W	white



OVAL

1	black
2	white



5 ROCKER LEGEND

	molded in	hot stamp
NO LEGEND	0	0
OFF-ON vertical	1	A
OFF-ON horizontal	2	B
I-O horizontal	8	D
I-O vertical	9	F
dual OFF-ON I-O	-	H

6 VISI-ROCKER END/LEGEND COLOR

N	n/a
B	black
V	visi-red
W	white

NOTES

PC Terminals also available, consult factory for details.

1 For additional ratings, consult factory.

2 Rating is 8A 250 VAC, 12A 125 VAC, 1/2 HP 125-250 VAC, and must specify M actuator style.

3 Not rated at 3/4 HP 125-250 VAC

() indicates momentary function.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9