


## CONNECTOR DESIGNATORS

# A-B\*-C-D-E-F


# G-H-J-K-L-S

\* Conn. Design. B See Note 6


## DIRECT COUPLING




Length  $\pm .060$  (1.52)  
Min. Order Length 2.0 Inch  
(See Note 5)



**STYLE 2**  
(STRAIGHT  
See Note 1)







**STYLE B**  
(Table V)



**STYLE C**  
Medium Duty  
(Table V)

**STYLE E**  
Medium Duty  
(Table VI)



**370-004**  
**Water-Tight Cable Sealing Backshell**  
 with Strain Relief  
 Low Profile - Direct Coupling



37

**TABLE III: FRONT ADAPTER**

| Shell<br>Size | J Max - Conn. Designator |              |              |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
|               | A-E-F<br>J-H-L-S         | D-B-G-K      | C            |
| 08/09         | 1.180 (30.0)             | 1.440 (36.6) |              |
| 10/11         | 1.180 (30.0)             | 1.440 (36.6) |              |
| 12/13         | 1.180 (30.0)             | 1.440 (36.6) | 1.735 (44.1) |
| 14/15         | 1.180 (30.0)             | 1.440 (36.6) | 1.915 (48.6) |
| 16/17         | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 18/19         | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 20/21         | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 22/23         | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 24/25         | 1.380 (35.0)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 28/29         | 1.610 (40.9)             | 1.560 (39.6) | 1.915 (48.6) |
| 32/33         | 1.610 (40.9)             | 1.750 (44.5) | 1.915 (48.6) |
| 36            | 1.610 (40.9)             | 1.750 (44.5) | 1.915 (48.6) |
| 40            | 1.610 (40.9)             | 2.190 (55.6) | 1.915 (48.6) |

See inside back cover  
 fold-out or pages 13 and  
 14 for Tables I and II.

**TABLE IV: ELBOW DIMENSIONS**

| Elbow<br>Size | E<br>Max     | F<br>Max     | G<br>Max     | H<br>Max     |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04            | .567 (14.4)  | 1.187 (30.1) | .636 (16.2)  | 1.200 (30.5) |
| 06            | .630 (16.0)  | 1.250 (31.8) | .710 (18.0)  | 1.320 (33.5) |
| 08            | .692 (17.6)  | 1.312 (33.3) | .731 (18.6)  | 1.340 (34.0) |
| 10            | .755 (19.2)  | 1.655 (42.0) | .825 (21.0)  | 1.660 (42.2) |
| 12            | .848 (21.5)  | 1.765 (44.8) | .988 (25.1)  | 1.750 (44.5) |
| 16            | 1.036 (26.3) | 1.952 (49.6) | 1.087 (27.6) | 1.925 (48.9) |
| 20            | 1.130 (28.7) | 2.098 (53.3) | 1.325 (33.7) | 2.033 (51.6) |
| 24            | 1.255 (31.9) | 2.155 (54.7) | 1.337 (34.0) | 2.200 (55.9) |
| 28            | 1.317 (33.5) | 2.250 (57.2) | 1.827 (46.4) | 2.450 (62.2) |
| 32            | 1.348 (34.2) | 2.343 (59.5) | 2.027 (51.5) | 2.450 (62.2) |

**TABLE V: CABLE ENTRY**

| Dash<br>No. | K<br>Max     | L<br>Max     | N<br>Ref     | Cable Range  |              | M<br>Max     |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |              |              |              | Min          | Max          |              |
| 03          | 1.219 (31.0) | .812 (20.6)  | .135 (3.4)   | .156 (4.0)   | .219 (5.6)   | 1.031 (26.2) |
| 04          | 1.219 (31.0) | .937 (23.8)  | .203 (5.2)   | .188 (4.8)   | .312 (7.9)   | 1.031 (26.2) |
| 06          | 1.219 (31.0) | 1.062 (27.0) | .285 (7.2)   | .281 (7.1)   | .438 (11.1)  | 1.031 (26.2) |
| 08          | 1.219 (31.0) | 1.188 (30.2) | .350 (8.9)   | .312 (7.9)   | .531 (13.5)  | 1.031 (26.2) |
| 10          | 1.281 (32.5) | 1.312 (33.3) | .390 (9.9)   | .375 (9.5)   | .625 (15.9)  | 1.094 (27.8) |
| 12          | 1.281 (32.5) | 1.562 (39.7) | .460 (11.7)  | .500 (12.7)  | .750 (19.1)  | 1.219 (31.0) |
| 16          | 1.406 (35.7) | 1.750 (44.5) | .510 (13.0)  | .625 (15.9)  | .938 (23.8)  | 1.219 (31.0) |
| 20          | 1.656 (42.1) | 2.250 (57.2) | .695 (17.7)  | .938 (23.8)  | 1.250 (31.8) | 1.344 (34.1) |
| 24          | 1.906 (48.4) | 2.375 (60.3) | .715 (18.2)  | 1.000 (25.4) | 1.375 (34.9) | 1.547 (39.3) |
| 28          | 1.906 (48.4) | 2.625 (66.7) | .915 (23.2)  | 1.250 (31.8) | 1.625 (41.3) | 1.547 (39.3) |
| 32          | 2.000 (50.8) | 2.812 (71.4) | 1.070 (27.2) | 1.500 (38.1) | 1.875 (47.6) | 1.734 (44.0) |

**TABLE VI: CABLE ENTRY**

| Dash<br>No. | P<br>Max     | R<br>Max     | Cable Range  |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |              |              | Min          | Max          |
| 03          | .739 (18.8)  | .812 (20.6)  | .156 (4.0)   | .219 (5.6)   |
| 04          | .739 (18.8)  | .937 (23.8)  | .188 (4.8)   | .312 (7.9)   |
| 06          | .739 (18.8)  | 1.062 (27.0) | .281 (7.1)   | .438 (11.1)  |
| 08          | .739 (18.8)  | 1.188 (30.2) | .312 (7.9)   | .531 (13.5)  |
| 10          | .791 (20.1)  | 1.312 (33.3) | .375 (9.5)   | .625 (15.9)  |
| 12          | .880 (22.4)  | 1.562 (39.7) | .500 (12.7)  | .750 (19.1)  |
| 16          | .901 (22.9)  | 1.750 (44.5) | .625 (15.9)  | .938 (23.8)  |
| 20          | 1.031 (26.2) | 2.250 (57.2) | .938 (23.8)  | 1.250 (31.8) |
| 24          | 1.250 (31.8) | 2.375 (60.3) | 1.000 (25.4) | 1.375 (34.9) |
| 28          | 1.250 (31.8) | 2.625 (66.7) | 1.250 (31.8) | 1.625 (41.3) |
| 32          | 1.312 (33.3) | 2.812 (71.4) | 1.500 (38.1) | 1.875 (47.6) |

1. When maximum cable entry (page 22) is exceeded, Style 2 will be supplied. Function S only.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Saddles are bottomed on Clamp Ears.
4. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
5. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
6. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9