



SPT IGBT Modules



$T_c = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

Symbol	Conditions	Values	Units
IGBT			
V_{CES}		1200	V
I_C	$T_C = 25(80)^{\circ}C$	565(400)	A
I_{CRM}	$T_C = 25(80)^{\circ}C, t_P = 1ms$	1130(800)	A
V_{GES}		± 20	V
$T_{Vj}(T_{stg})$	$T_{OPERATION} \leq T_{stg}$	$-40...+150(125)$	$^{\circ}C$
V_{isol}	AC, 1min	4000	V
Inverse Diode			
$I_F = -I_C$	$T_C = 25(80)^{\circ}C$	390(260)	A
I_{FRM}	$T_C = 25(80)^{\circ}C, t_P = 1ms$	1130(800)	A
I_{FSM}	$t_P = 10ms; \sin.; T_j = 150^{\circ}C$	2900	A

SII400S12

SPT IGBT Modules

Characteristics

$T_C = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

Symbol	Conditions	min.	typ.	max.	Units
IGBT					
$V_{GE(th)}$	$V_{GE} = V_{CE}$, $I_C = 12\text{mA}$	4.8	5.5	6.45	V
I_{CES}	$V_{GE} = 0$; $V_{CE} = V_{CES}$; $T_j = 25^{\circ}\text{C}$		0.2	0.6	mA
$V_{CE(TO)}$	$T_j = 25(125)^{\circ}\text{C}$		1(0.9)	1.15(1.05)	V
r_{CE}	$V_{GE} = 15\text{V}$, $T_j = 25(125)^{\circ}\text{C}$		3(4)	4(5)	$\text{m}\Omega$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 300\text{A}$; $V_{GE} = 15\text{V}$; chip level		1.9(2.1)	2.35(2.55)	V
C_{ies}	under following conditions $V_{GE} = 0$, $V_{CE} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		26		nF
C_{oes}			3		
C_{res}			3		
L_{CE}				20	nH
$R_{CC'+EE'}$	res., terminal-chip $T_C = 25(125)^{\circ}\text{C}$		0.35(0.5)		$\text{m}\Omega$
$t_{d(on)}$	under following conditions: $V_{CC} = 600\text{V}$, $I_C = 300\text{A}$ $R_{Gon} = R_{Goff} = 4.7\Omega$, $T_j = 125^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$		110		ns
t_r			60		ns
$t_{d(off)}$			800		ns
t_f			60		ns
$E_{on}(E_{off})$			32(31)		mJ
Inverse Diode under following conditions:					
$V_F = V_{EC}$	$I_F = 300\text{A}$; $V_{GE} = 0\text{V}$; $T_j = 25(125)^{\circ}\text{C}$		2(1.8)	2.5	V
$V_{(TO)}$	$T_j = 25(125)^{\circ}\text{C}$		1.1	1.2	V
r_T	$T_j = 25(125)^{\circ}\text{C}$		3	4.3	$\text{m}\Omega$
I_{RRM}	$I_F = 300\text{A}$; $T_j = 125^{\circ}\text{C}$		176		A
Q_{rr}	$di/dt = 2400\text{A/us}$		40		μC
E_{rr}	$V_{GE} = V$		16		mJ
Thermal Characteristics					
$R_{th(j-c)}$	per IGBT			0.055	K/W
$R_{th(j-c)D}$	per Inverse Diode			0.125	K/W
$R_{th(c-s)}$	per module			0.038	K/W
Mechanical Data					
M_s	to heatsink M6	3		5	Nm
M_t	to terminals M6	2.5		5	Nm
W				325	g

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9