

# F-Series

## Single Pole Toggle Switches

General purpose workhorses with options tailored to meet most any need. Ratings to 20A 277VAC, various actuator, bushing, termination, and circuit choices allow this versatile switch to easily integrate into a variety of different applications. The F-Series has a storied history in the Marine, Food Service, Generator, Industrial Control, and Office Automation markets and is appropriate for usage in low voltage DC applications as well.



**Carling Technologies®**

Innovative Designs. Powerful Solutions.

Innovative Designs. Powerful Solutions.

Carling Technologies, Inc.  
60 Johnson Avenue • Plainville, CT 06062-1177  
Phone: (860) 793-9281 • Fax: (860) 793-9231  
Email: [sales@carlingtech.com](mailto:sales@carlingtech.com) • [www.carlingtech.com](http://www.carlingtech.com)

### Dielectric Strength

1000V - live to dead metal parts

### Electrical Life

50,000 cycles - maintained  
25,000 cycles - momentary

### Mechanical Life

100,000 cycles

### Operating Temperature

0°F to 150°F (-17.8°C to +65.6°C)

# 2FA54 - 73 / TABS

<sup>1</sup>  
Base Part Number

<sup>2</sup>  
Actuator  
Style

<sup>3</sup>  
Tab Terminals

#### 1 BASE PART NUMBER: SERIES/CIRCUITRY/RATING/TERMINATION<sup>1</sup>

	Solder Lug	.250 Tab QC	Screw Terminals
On-None-Off	2FA53	2FA53-.../TABS	2FA54
(On)-None-Off	6FA53	6FA53-.../TABS	6FA54
On-None-(Off)	6FA57	6FA57-.../TABS	6FA58
On-None-On	2FB53	2FB53-.../TABS	2FB54
On-None-(On)	6FB53	6FB53-.../TABS	6FB54
On-Off-On	2FC53	2FC53-.../TABS	2FC54
On-Off-(On)	6FC57	6FC57-.../TABS	6FC58
(On-Off-(On))	6FC53	6FC53-.../TABS	6FC54

Additional ratings up to 20A 125VAC, 12A 250VAC, 1HP 120-240 VAC available. Consult factory for specifics.

#### 2 ACTUATOR STYLE

##### BAT STYLE TOGGLE<sup>2</sup>

unsealed	sealed	toggle length	bushing length
73	78	0.687	0.465
E3	E8	2.000	0.465

#### 3 TAB TERMINALS

/TABS Tab Terminals  
(blank) Leave blank if tab terminals not required.

Notes:

- 1 Consult factory for .187 tab, wire lead and combination screw/tab/solder lug termination callouts.
- 2 Additional toggle options are available. Consult factory.
- ( ) indicates momentary function.



\*Manufacturer reserves the right to change product specification without prior notice.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9