

“Stay Connected” with



Liquid Tight Cordgrips

a PennEngineering® Company



## Heyco®-Tite Cast Aluminum Liquid Tight Cordgrips Right Angle, NPT Hubs

*The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection*

- **Aluminum construction** provides excellent durability and performance for most **industrial applications**.
- For use in both indoor and outdoor applications to prevent cable pull-out, control arc of bend, and to provide a tight seal against environmental elements such as dirt, moisture, and coolants.
- IP 67 rated.
- Protect cable from damage and pull-out and are used in conduit hubs or knock-outs at the point where the electrical cable is to be terminated.
- Unique design with a combination tightening surface that includes both a hex area and a knurled surface.
- Anti-friction washer allows for easier compression.
- DFARS Compliant



SUGGESTED CLEARANCE HOLE FOR NONTHREADED MOUNTING



CABLE DIA. RANGE				PART NO. Cast Aluminum	THREAD SIZE	UL	PART DIMENSIONS							
Minimum		Maximum					A Clearance Hole Dia.		B Max. O.A. Length		C Thread Length		D Wrenching Flat Size	
in.	mm.	in.	mm.			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	
<b>Sweep Design</b>														
.125	3,2	.188	4,8	<b>M5230</b>	NPT 3/8	UL	.68	17,3	2.00	50,8	.44	11,2	.88	23,4
.188	4,8	.250	6,4	<b>M5231</b>										
.250	6,4	.312	7,9	<b>M5232</b>										
.312	7,9	.375	9,5	<b>M5233</b>										
.375	9,5	.438	11,1	<b>M5234</b>	NPT 1/2	UL	.88	22,3	2.39	60,7	.56	14,2	1.13	28,7
.125	3,2	.188	4,8	<b>M5235</b>										
.188	4,8	.250	6,4	<b>M5236</b>										
.250	6,4	.312	7,9	<b>M5237</b>										
.312	7,9	.375	9,5	<b>M5238</b>										
.375	9,5	.438	11,1	<b>M5239</b>										
.438	11,1	.500	12,7	<b>M5240</b>										
.500	12,7	.562	14,3	<b>M5241</b>										
.562	14,3	.625	15,9	<b>M5242</b>	NPT 3/4	UL	1.09	27,7	2.88	73,2	.59	15,0	1.37	31,8
.438	11,1	.500	12,7	<b>M5243</b>										
.500	12,7	.562	14,3	<b>M5244</b>										
.500	12,7	.625	15,9	<b>M5245</b>										
.562	14,3	.688	17,5	<b>M5246</b>										
.625	15,9	.750	19,1	<b>M5247</b>										
.688	17,5	.812	20,6	<b>M5248</b>	NPT 1	UL	1.38	35,0	3.13	79,5	.60	15,2	1.56	39,6
.500	12,7	.562	14,3	<b>M5249</b>										
.500	12,7	.625	15,9	<b>M5250</b>										
.562	14,3	.688	17,5	<b>M5251</b>										
.625	15,9	.750	19,1	<b>M5252</b>										
.688	17,5	.812	20,6	<b>M5253</b>										
.750	19,1	.875	22,2	<b>M5254</b>										
.812	20,6	.938	23,8	<b>M5255</b>										
.875	22,2	1.000	25,4	<b>M5256</b>										

O-ring not included - See pages 2-19 through 2-20 for Sealing Washers, Foam Washers & Thermoplastic O-rings.  
Locknut not included - See page 3-48 for Metal Locknuts.

Quick  
Specs

Material  
Certifications



Aluminum with Neoprene Sealing Gland and Viton® O-Ring  
Listed under Underwriters' Laboratories File E51579



Certified by Canadian Standard Association File 258093

Flammability Rating  
Temperature Range  
IP Rating

94V-2  
-40°F (-40°C) to 250°F (121°C)  
IP 67

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9