



Heyco® -Tite Cast Aluminum Liquid Tight Cordgrips

Right Angle, NPT Hubs

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection

- **Aluminum construction** provides excellent durability and performance for most **industrial applications**.
- For use in both indoor and outdoor applications to prevent cable pull-out, control arc of bend, and to provide a tight seal against environmental elements such as dirt, moisture, and coolants.
- IP 67 rated.
- Protect cable from damage and pull-out and are used in conduit hubs or knock-outs at the point where the electrical cable is to be terminated.
- Unique design with a combination tightening surface that includes both a hex area and a knurled surface.
- Anti-friction washer allows for easier compression.
- DFARS Compliant



SUGGESTED CLEARANCE HOLE
FOR NONTHREADED MOUNTING



CABLE DIA. RANGE				PART NO. Cast Aluminum	THREAD SIZE		PART DIMENSIONS							
Minimum		Maximum					A Clearance Hole Dia.		B Max. O.A. Length		C Thread Length		D Wrenching Flat Size	
in.	mm.	in.	mm.				in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
Sweep Design														
.125	3,2	.188	4,8	M5230	NPT 3/8		.68	17,3	2.00	50,8	.44	11,2	.88	23,4
.188	4,8	.250	6,4	M5231										
.250	6,4	.312	7,9	M5232										
.312	7,9	.375	9,5	M5233										
.375	9,5	.438	11,1	M5234	NPT 1/2		.88	22,3	2.39	60,7	.56	14,2	1.13	28,7
.125	3,2	.188	4,8	M5235										
.188	4,8	.250	6,4	M5236										
.250	6,4	.312	7,9	M5237										
.312	7,9	.375	9,5	M5238										
.375	9,5	.438	11,1	M5239										
.438	11,1	.500	12,7	M5240										
.500	12,7	.562	14,3	M5241										
.562	14,3	.625	15,9	M5242	NPT 3/4		1.09	27,7	2.88	73,2	.59	15,0	1.37	31,8
.438	11,1	.500	12,7	M5243										
.500	12,7	.562	14,3	M5244										
.500	12,7	.625	15,9	M5245										
.562	14,3	.688	17,5	M5246										
.625	15,9	.750	19,1	M5247										
.688	17,5	.812	20,6	M5248	NPT 1		1.38	35,0	3.13	79,5	.60	15,2	1.56	39,6
.500	12,7	.562	14,3	M5249										
.500	12,7	.625	15,9	M5250										
.562	14,3	.688	17,5	M5251										
.625	15,9	.750	19,1	M5252										
.688	17,5	.812	20,6	M5253										
.750	19,1	.875	22,2	M5254										
.812	20,6	.938	23,8	M5255										
.875	22,2	1.000	25,4	M5256										

O-ring not included - See pages 2-19 through 2-20 for Sealing Washers, Foam Washers & Thermoplastic O-rings.
Locknut not included - See page 3-48 for Metal Locknuts.

*Quick
Specs*

Material
Certifications

Flammability Rating
Temperature Range
IP Rating

Aluminum with Neoprene Sealing Gland and Viton® O-Ring
UL Listed under Underwriters' Laboratories File E51579
SP Certified by Canadian Standard Association File 258093
94V-2
-40°F (-40°C) to 250°F (121°C)
IP 67

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9