


Dimensions:mm (In.)



Electrical Specifications:

- Rating: 50mA/12VDC
- Contact resistance: 100m Ω max.
- Insulation resistance: 100M Ω min. @ 500VDC
- Dielectric strength: 250VAC for 1 minute
- Life: 500,000 cycles

Mechanical Specifications:

- Type: SPST
- Operating force: 160 \pm 50gf
- Stroke: .35mm +.2mm -.1mm
- Operating temperature: -25 $^{\circ}$ ~+70 $^{\circ}$ C

Material:

- Button color: brown

Note:

- RoHS Compliant and are also process compatible with 260 $^{\circ}$ solder

Tactile Switch (Thru-Hole)
101-0621-EV



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9