

DESCRIPTION	APP'D./DATE	REV
C. Webster	11-18-71	1

SAFETY ORGANIZATION(S):

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET.

UL RECOGNIZED
UL 544
CSA 22.2, NO. 0.0.4.8
VDE APPROVED
VDE 565-3, 625

OPERATING SPECIFICATIONS:

LINE VOLTAGE/CURRENT:
6 AMP., 120/250 VAC
5 AMP./40°C, 250 VAC
50-60Hz

LINE FREQUENCY:

MAX. LEAKAGE CURRENT, EACH
LINE TO GROUND
OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE:
-10°C TO +40°C @ RATED CURRENT, I_r

IN AN AMBIENT, T_a , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING
CURRENT, I_o , IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85 - T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS:



STORAGE TEMPERATURE:
-40°C TO +85°C
HUMIDITY:
21 DAYS @ 40°C 95% RH
CURRENT OVERLOAD TEST:
6 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE:
.465 mH NOMINAL
CAPACITANCE, MEASURED @ 1 KHz, 0.25 VAC MAX., 25°C ±1°C
LINE TO LINE:
.01µF ±20%
DISCHARGE RESISTOR:
1.5 Ma
LINE/GROUND AND LINE/LINE
5000 Ma (MIN) AT 100 VDC
INSULATION RESISTANCE
(40/0 DISCHARGE RESISTOR)
20°C AND 50% RH
RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOUT:
LINES TO GROUND,
2250 VDC FOR 1 MINUTE
LINE TO LINE,
1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING
TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.



50a - 50a MINIMUM INSERTION LOSS

FREQUENCY MHz	.15	.5	1.0	5.0	10	20	30
COMMON	9	16	20	26	23	20	18

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not
to be reproduced nor used for manufacturing purposes
except on CORCOM's order or prior written consent.



POWER LINE FILTER

SCALE	DATE	DRS. NO.	REV.
NTS	8-14-90		6EH5.01
CFW	ORIGINATOR		

*RESISTOR ADDED TO PRODUCT BUILT AFTER 3-30-92 (9212).

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9