

Technical drawing of a probe tip. The drawing shows a side view of the probe with various dimensions labeled. Dimension A is the height of the main body. Dimension B is the height of the tip. Dimension C is the width of the base. Dimension D is the width of the main body. Dimension E is the width of the tip. Dimension F is the length of the main body. The tip is labeled "CURVED TIP".

| PANDUIT<br>PART NO. * | BUNDLE DIA.     |                 | A<br>in (mm)  | B<br>in (mm)  | C<br>in (mm)  | D<br>in (mm)  | E<br>in (mm)  | F<br>in (mm)  | MIN. LOOP<br>TENSILE lbs.<br>(N) | CROSS<br>SECTION | WEIGHT<br>lbs./100 pcs.<br>(g) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                       | MIN. in<br>(mm) | MAX. in<br>(mm) |               |               |               |               |               |               |                                  |                  |                                |
| PLT1M                 | .06<br>(1.5)    | .87<br>(22)     | .043<br>(1.1) | .098<br>(2.5) | .169<br>(4.3) | .154<br>(3.9) | .180<br>(4.6) | 3.9<br>(99)   | 18<br>(80)                       | MINIATURE        | .07<br>(32)                    |
| PLT2I                 | .06<br>(1.5)    | 2.00<br>(51)    | .045<br>(1.1) | .142<br>(3.6) | .206<br>(5.2) | .180<br>(4.6) | .240<br>(6.1) | 8.0<br>(203)  | 40<br>(178)                      | INTERMEDIATE     | .20<br>(91)                    |
| PLT2S                 | .06<br>(1.5)    | 1.88<br>(48)    | .052<br>(1.3) | .190<br>(4.8) | .258<br>(6.6) | .220<br>(5.6) | .316<br>(8.0) | 7.4<br>(188)  | 50<br>(222)                      | STANDARD         | .29<br>(132)                   |
| PLT3S                 | .06<br>(1.5)    | 3.00<br>(76)    | .052<br>(1.3) | .190<br>(4.8) | .265<br>(6.7) | .220<br>(5.6) | .337<br>(8.6) | 11.5<br>(292) | 50<br>(222)                      | STANDARD         | .45<br>(204)                   |

\* 1. SEE CURRENT PRICE SHEET FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE. SEE NOTE 2 FOR PART NUMBER SUFFIX FOR PART COLOR.

2. CABLE TIES ARE AVAILABLE IN 4 DIFFERENT FLUORESCENT COLORS:

| <u>PART</u> | <u>NUMBER</u> | <u>SUFFIX</u> | <u>COLOR</u> |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
|             | -53           |               | ORANGE       |
|             | -54           |               | YELLOW       |
|             | -55           |               | GREEN        |
|             | -59           |               | PINK         |

CAD FILENAME/LAYERS

DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC UNITS

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

# PAN-TY FLUORESCENT LOCKING CABLE TIE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:

|         |          |
|---------|----------|
| (.X) ±  | (.XXX) ± |
| (.XX) ± | ANGLES ± |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN  
IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY  
C. HARVELL

**MAT'L:**

DATE  
11/08/91

NYLON  
6.6

SCALE NONE

DRAWING NO.

SS-26476

DWG  
A  
SIZE

|     |         |     |     |                              |         |      |     |  |  |
|-----|---------|-----|-----|------------------------------|---------|------|-----|--|--|
|     |         |     |     |                              |         |      |     |  |  |
|     |         |     |     |                              |         |      |     |  |  |
|     |         |     |     |                              |         |      |     |  |  |
|     |         |     |     |                              |         |      |     |  |  |
|     |         |     |     |                              |         |      |     |  |  |
|     |         |     |     |                              |         |      |     |  |  |
|     |         |     |     |                              |         |      |     |  |  |
| 5   | 9/10/04 | ERW |     | CORRECTED METRIC CONVERSIONS | 26476   | 5    |     |  |  |
| REV | DATE    | BY  | CHK | DESCRIPTION                  | ECN - R | CUST | SUP |  |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9