

ACDBN120-HF Thru. ACDBN1100-HF

Forward current: 1.0A

Reverse voltage: 20 to 100V

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Lead less chip form, no lead damage.
- Low power loss, High efficiency.
- High current capability, low VF.
- Plastic package has UL 94V-0.
- Comply with AEC-Q101

Mechanical Data

- Case: Packed with FRP substrate and epoxy underfilled.
- Terminals: Pure Tin plated (Lead-Free), solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Laser cathode band marking.
- Weight: 0.012 grams (approx).



Circuit diagram



Maximum Ratings (At Ta=25°C, unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	ACDBN120-HF	ACDBN140-HF	ACDBN160-HF	ACDBN1100-HF	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	20	40	60	100	V
Average forward current	I _{F(AV)}	1.0				A
Peak forward surge current @8.3ms single half sine-wave	I _{FSM}	20				A
Operating junction temperature range	T _J	-55 to +125		-55 to +150		°C
Storage temperature range	T _{STG}	-55 ~ +150				°C

Electrical Characteristics (At Ta=25°C, unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Type	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage (Note1)	IF=0.1A	ACDBN120-HF / ACDBN140-HF	VF	—	0.32	—	V
	IF=0.5A			—	0.40	—	
	IF=1.0A			—	0.46	0.50	
	IF=0.1A	ACDBN160-HF		—	0.35	—	
	IF=0.5A			—	0.48	—	
	IF=1.0A			—	0.62	0.70	
	IF=0.1A	ACDBN1100-HF		—	0.45	—	
	IF=0.5A			—	0.66	—	
	IF=1.0A			—	0.76	0.85	
Reverse peak reverse current (Note1)	VR=Max.VRRM, Ta=25°C		IRRM	—	0.015	0.2	mA
Junction capacitance	VR=4V, f=1.0MHz		Cj	—	110	—	pF
Thermal resistance	Junction to ambient (Note 2)		RθJA	—	88	—	°C/W
	Junction to lead (Note 2)		RθJL	—	28	—	°C/W

Notes: (1) Pulse test width $p_w=300\mu sec$, 1% duty cycle.

(2) Mounted on P.C. board with 0.2*0.2" (5.0*5.0mm) copper pad areas.

Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

REV:B

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (ACDBN120-HF Thru. ACDBN1100-HF)

Fig.1 - Forward Current Derating Curve




Fig.2 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current




Fig.3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics




Fig.4- Typical Reverse Characteristics






Fig.5 - Typical Junction Capacitance



Reel Taping Specification




1206	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	2.20 ± 0.10	3.65 ± 0.10	1.28 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178.00 ± 2.00	50.00 MIN.	13.00 ± 0.50
	(inch)	0.087 ± 0.004	0.144 ± 0.004	0.050 ± 0.004	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	1.969 MIN.	0.512 ± 0.020

1206	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	12.00 ± 0.30	18.70 MAX.
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.002	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.472 ± 0.012	0.736 MAX.


Marking Code

Part Number	Marking Code
ACDBN120-HF	.A2.
ACDBN140-HF	.A4.
ACDBN160-HF	.A6.
ACDBN1100-HF	.A10.



Suggested PAD Layout

SIZE	1206	
	(mm)	(inch)
A	1.50 MIN.	0.059MIN.
B	1.00	0.039
C	2.00MAX.	0.078MAX.
D	4.00REF.	0.157 REF.



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
1206	3,000	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9