

“Stay Connected” with



Strain Relief Bushings

a PennEngineering® Company



Heyco® Original Strain Relief Bushings



Pigtail with Integral Nylon Spring, for Flat and Round Cables

WILL FIT THESE CABLES				PANEL DIMENSIONS						PART NO. Black	DESC	PART DIMENSIONS				Mounting Hole Plug
UL Type	AWG/ Conductors	Approximate Size		A Mounting Hole Dia.		B To Prevent Rotation		Finished Fit Panel Thickness*				C HEAD LENGTH		D BODY LENGTH		
		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.			
For Flat Cables																
SPT-1	18/3	.12x.30	3,0x7,6													
SPT-2 & HPN	18/2	.15x.28	3,8x7,1	.500	12,7	.465	11,8	.062	1,6	1541	SR 4N-7	1.718	43,6	1.984 50,4 2491		
For Round Cables																
SV & SVT	18/2	.250	6,4	.500	12,7	.450	11,4	.062	1,6	1590	SR 5N-7	1.703	43,3	1.984 50,4 2491		
	18/3	.255	6,5	.500-.515	12,7-13,1											
HPD	18/2	.270	6,9	.500	12,7	.450	11,4	.062	1,6	1590	SR 5N-7	1.703	43,3	1.984 50,4 2491		
	16/2	.290	7,4	.500-.515	12,7-13,1											
Same as SR 5N-7 above except → .125 3,2 1593 SR 5P-7 1.703 43,3 1.984 50,4 2491																
SJ, SJO & SJT	18/2	.300	7,6	.625	15,9	.550	14,0	.062	1,6	1596	SR 6N-7	1.718	43,6	2.109 53,6 2497		
Same as SR 6N-7 above except → .125 3,2 1602 SR 6P-7 1.718 43,6 2.109 53,6 2497																
SJ, SJO & SJT	16/2	.315	8,0	.625	15,9	.550	14,0	.062	1,6	1599	SR 6N3-7	1.718	43,6	2.109 53,6 2497		
	18/3	.320	8,1													
	14/2	.350	8,9													
	16/3	.355	9,0													
	18/4	.360	9,1													
Same as SR 6N3-7 above except → .125 3,2 1605 SR 6P3-7 1.718 43,6 2.109 53,6 2497 1604 SR 6P3-7S**																
SJT	18/4	.360	9,1	.750	19,0	.660	16,8	.125	3,2	1611	SR 7P-7	2.156	54,9	2.598 66,0 2503		
SJT & SJTO	14/3	.370	9,4													
S & ST	18/2	.390	9,9	.750-.781	19,0-19,8	.660	16,8	.125	3,2	1611	SR 7P-7	2.156	54,9	2.598 66,0 2503		
	18/3	.405	10,3													
	16/2	.405	10,3													
	16/3	.430	10,9													

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.

*Maximum Panel Thickness. Part has additional clearance. Consult Heyco for your Custom Finished Fit Panel Thickness.

**For use in split housings only: Larger locking step on body and key, for additional pull out resistance.



Material

Nylon 6/6

Certifications



Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E15331



Certified by the Canadian Standards Association File 8919

Flammability Rating

94V-2

Temperature Range

-.04°F (-18°C) to 221°F (105°C)

Quick Specs

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9