

Flexible RF cable S_10172_B-11

Description

S: Low loss RF cables with foam PE dielectrics
50 Ohm, 7.5 GHz, 85°C, ø12.9 mm, PE jacket



Technical Data

Construction

	Material	Detail	Diameter
Centre conductor	Aluminium / Copper	Wire	3.8 mm
Dielectric	SPE (Foamed Polyethylene)		9.9 mm
Outer conductor	Copper	longitudinal Foil, 100%	10 mm
Outer conductor	Copper	Braid, 80 %	10.8 mm
Jacket	PE (Polyethylene)	RAL 9005 - bk	12.9 mm +/- 0.2

Print: HUBER+SUHNER S 10172 B-11 50 Ohm (production order number)

Electrical Data

Impedance		50 Ω +/- 2
Operating Frequency		7.5 GHz
Capacitance		77 pF/m
Velocity of signal propagation		87 %
Signal delay		3.85 ns/m
Screening effectiveness		≥ 90 dB (up to 7.5 GHz)
Operating voltage		≤ 1.5 kV _{rms} (at sea level)
Test voltage		3 kV _{rms} (50 Hz/1 min)
Phase vs Temperature	-40°C... + 70°C	3000 ppm
Phase vs Bending		2 °/GHz

Mechanical Data

Weight		15 kg/100 m
Min. bending radius	static	100 mm 200 mm

Environmental Data

Temperature range	-40 °C ... +85 °C
Installation temperature	-20 °C... +60 °C
Halogen test	IEC 60754
Halogen free	Yes
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant
1907/2006/EC (REACH)	compliant

Additional Information

Ordering Information

Order as S_10172_B-11

Remarks

(For details refer to the HUBER+SUHNER RF CABLES GENERAL CATALOGUE or contact your nearest HUBER+SUHNER partner)

Suitable Connectors

Cable group S39 10 mm / 50 Ohm

Flexible RF cable S_10172_B-11

Matrix typical Attenuation [formula: $(a \cdot f^{0.5} + b \cdot f)$] and maximum Power CW [formula: $(p/f^{0.5})$]

Coefficients:

a = 0.0826

b = 0.0129

$f_{max} = 7.5$

P at 1GHz = 700

Frequency (GHz)	Nom. attenuation (dB / m) sea level 25° C ambient temperature	Nom. attenuation (dB / ft) sea level 25° C ambient temperature	Max. CW power (W) sea level 40° C ambient temperature
0,38	0,06	0,017	1136
0,75	0,08	0,025	808
1,12	0,1	0,031	661
1,5	0,12	0,037	572
1,88	0,14	0,042	511
2,25	0,15	0,047	467
2,62	0,17	0,051	432
3,0	0,18	0,055	404
3,38	0,2	0,060	381
3,75	0,21	0,063	361
4,12	0,22	0,067	345
4,5	0,23	0,071	330
4,88	0,25	0,075	317
5,25	0,26	0,078	306
5,62	0,27	0,082	295
6,0	0,28	0,085	286
6,38	0,29	0,089	277
6,75	0,3	0,092	269
7,12	0,31	0,095	262
7,5	0,32	0,098	256

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HUBER+SUHNER:](#)

[S_10172_B-11](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9