



Product: [8794](#)

Electronic, 3 C #22 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, CM

Request Sample

Product Description

Electronic, 3 Conductor 22AWG (Solid) Bare Copper, PO Insulation, PVC Outer Jacket, CM

Technical Specifications

Product Overview

Suitable Applications:

low voltage analog signals (4-20ma, 0-10v, ...); low voltage control (24v, ...); line level audio; voice communications; panel wiring

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG	Stranding	Material	Nominal Diameter	No. of Conductors
22	Solid	BC - Bare Copper	0.026 in	3

Conductor Count:

3

Insulation

Material	Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene	0.018 in

Color Chart

Number	Color
1	Green
2	Red
3	Yellow

Outer Shield Material

Material
No Shield

Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride	0.178 in	0.022 in

Electrical Characteristics

Conductor DCR

Nominal Conductor DCR
16 Ohm/1000ft

Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
16 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.22 µH/ft

Delay

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66 %

Current

Max. Recommended Current [A]
3 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperature Range

UL Temp Rating:	60°C (UL AWM Style 2093)
Operating Temp Range:	-30°C To +60°C

Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	21 lbs/1000ft
Max Recommended Pulling Tension:	23 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	2 in

Standards

NEC/(UL) Specification:	CM
UL AWM Style:	UL Style 2093 (300 V 60°C)

Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	Yes
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2004-01-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

Flammability, LS0H, Toxicity Testing

UL Flammability:	UL1685 UL Loading
UL voltage rating:	300 V RMS

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

Part Number

Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
8794 6061000	Gray, Rose	Reel	1,000 ft	612825216520
8794 606U1000	Gray, Rose	UnReel	1,000 ft	612825216513

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

History

Update and Revision:	Revision Number: 0.299 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

regulations based on their individual usage of the product.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9