



18 GHz SMA FAILSAFE S.P.D.T. SWITCH

Page
1 / 2

OPTIONS :/SUPP.DIODES

R F CHARACTERISTICS

FREQUENCY RANGE : 0 - 18 GHz

IMPEDANCE : 50 Ohms

FREQUENCY (GHz)	0 - 3	3 - 8	8 -12.4	12.4- 18
V.S.W.R	<= 1.20	1.30	1.40	1.50
INSERT. LOSS	<= 0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB
ISOLATION	>= 80 dB	70 dB	60 dB	60 dB
AVER. POWER (*)	240 W	150 W	120 W	100 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ACTUATOR : FAILSAFE

NOMINAL CURRENT AT 25° C (±10%) : 250 mA

ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 12V (10.2 to 13V)

TERMINALS : solder pins (250° C max./30 sec.)

MECHANICAL CHARACTERISTICS

CONNECTORS : SMA fem. per MIL C 39012

LIFE : 10.000000 cycles

SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 10 ms

CONSTRUCTION : splashproof

WEIGHT : < 45 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85

STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85


(* : average power at 25° C)

4113-9212 This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary

R570 412 030

Page
2/2

DRAWING




General tolerance: $\pm 0,5$ mm

SCHEMATIC DIAGRAM

Voltage	RF continuity
De-energized	C $\leftrightarrow$ NC
energized	C $\leftrightarrow$ NO

RF input



ISSUE 22. jan. 08

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9