
ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A=25^{\circ}\text{C}$ $I_f=350\text{mA}$


PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH			470		nm	
FORWARD VOLTAGE	V_f		3.5	4.2	V	$I_f=350\text{mA}$
REVERSE VOLTAGE	V_r	5			V	$I_r=10\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY(*1)	I_v		5		lm	$I_f=350\text{mA}$
VIEWING ANGLE			110		2x theta	
EMITTED COLOR:	BLUE					
EPOXY LENS FINISH:	WATER CLEAR					

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C


PARAMETER	SYMBOL	MAX	UNITS
PULSE FORWARD CURRENT	I_p	500	mA
STEADY CURRENT	I_F	350	mA
POWER DISSIPATION	P_D	1.5	W
OPERATING TEMP.	T_{OPR}	-20 TO +70	$^{\circ}\text{C}$
STORAGE TEMP.	T_{STG}	-40 TO +85	$^{\circ}\text{C}$

*DUTY 1/10 PULSE WIDTH 10ms

LEAD FREE REFLOW PROFILE

TOTAL TIME ABOVE 220°C IS 60 SECONDS MAX.

SOLDER PAD LAYOUT



CAUTION: STATIC SENSITIVE DEVICE
FOLLOW PROPER E.S.D. HANDLING PROCEDURES
WHEN WORKING WITH THIS PART.



NOTES:

1. 50 PCS. IN EACH TUBE.

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030), MIN.=+0.00/-0.00, MAX.=+0.00/-0.00

REV.

PART NUMBER

SML-LX1610USBC/A

CONFIDENTIAL INFORMATION

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

RELIABILITY NOTE

OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.



290 E. HELEN ROAD
PALATINE, IL 60067-6976
PHONE: +1.847.359.2790
US WEB: www.lumex.com
TW WEB: www.lumex.com.tw

10.60 x 10mm HIGH POWER LED, 470nm BLUE LED.

DRAWN BY:

JD

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE: 8.31.06

PAGE: 1 OF 1

SCALE: N/A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9