

Electronic housing - ME MAX 90 3-3 KMGY VPE1 - 2201339

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Complete housing, length: 99 mm, with vents, Cross connection: DIN rail bus connector, color: light gray, width: 90 mm, height: 114.5 mm, number of positions cross connector: 5

Your advantages

- ✓ Item is from the ME-MAX product range
- ✓ Easy mounting
- ✓ Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
- ✓ Inflammability class V0 according to UL 94
- ✓ Variety of connection technologies
- ✓ Can be mounted on the DIN rail
- ✓ Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system
- ✓ Plug-in connection with screw, spring-cage or fast connection technology
- ✓ DIN rail bus connector as an option
- ✓ Large PCB surface despite compact housing dimensions
- ✓ Large front surface for high-pos. plugs or operating and setting elements
- ✓ The fitted cover is easy to adapt and print
- ✓ Easy module replacement without interrupting the contact chain
- ✓ Transparent front cover can be swiveled
- ✓ Functional earth ground contact as an option
- ✓ Fixed or plug-in connection technology can be combined on up to three connection levels, with different pitches

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 046356 767149
GTIN	4046356767149

Technical data

General

Housing type	Complete housing
--------------	------------------

Electronic housing - ME MAX 90 3-3 KMGY VPE1 - 2201339

Technical data

General

Housing material	Polyamide
Color (RAL)	light gray (7035)

Ambient conditions

Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (assembly)	-5 °C ... 100 °C
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)

Dimensions

Length	99 mm
Height	114.5 mm
Width	90 mm
Depth	99 mm

Technical data

Power dissipation without gap	10.4 W
Power dissipation with 20 mm gap	18.9 W
Number of positions	96

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9