SPECIFICATION CONTROL DRAWING



Product Revision		Product Dimensions		Wire and Pin Dimensions			
Product Name		øA min	L min	øB max	øC min	øC max	øD max
CWT-1501	A	1.5 (0.060)	1.5 (0.060)	2.0 (0.080)	0.9 (0.035)	1.5 (0.060)	0.6 (0.025)
CWT-1502	A	2.3 (0.090)	2.3 (0.090)	2.9 (0.115)	1.1 (0.045)	2.3 (0.090)	0.9 (0.035)
CWT-1503	A	2.8 (0.110)	2.8 (0.110)	3.2 (0.125)	1.6 (0.065)	2.8 (0.110)	1.2 (0.045)
CWT-1504	A	3.8 (0.150)	3.8 (0.150)	4.5 (0.180)	1.8 (0.070)	3.8 (0.150)	1.5 (0.060)

MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin.
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX:
   SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI-J-STD-006.
   FLUX: TYPE ROM1 per ANSI-J-STD-004.

APPLICATION

1. These controlled soldering devices are designed for termination of a wire to the lead of electrical component or to the terminal of a connector.
2. Temperature range: -55°C to +125°C.
3. For installation procedure and application equipment, consult RPIP-824-00
   For best results, prepare the cable as shown:



Stripping Dimensions

1) Wires smaller than AWG 18:
   E: 6.5±0.5
   F: 8.0±0.5

2) Wires AWG 18 and larger:
   E: 9.5±0.5
   F: 11.0±0.5

TE connectivity / Raychem		TE Connectivity 300 Constitutional Drive Menlo Park, CA 94025 USA		TITLE : **Solder Sleeve One Step Wire Terminator Low Temperature**			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.				DOCUMENT NO.: **CWT-150X**			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: 15-Apr-11		DOC ISSUE: 7	
DRAWN BY: M. FORONDA	CAGE CODE: 06090	REPLACES: D980899	DCR NUMBER: D010038	PROD. REV.: SEE TABLE	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9