


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART #	MILITARY PART NO. AND CLASS	STUD SIZE		DIMENSIONS in. [mm]				
		ENGLISH	METRIC	L ± .03 [0,76]	W ± .01 [0,25]	C ± .02 [0,51]	M ± .03 [0,76]	H ± .01 [0,25]
PM6-3R	-----	--	M3	.76 [19,2]	.23 [5,8]	.31 [7,9]	.62 [15,8]	.13 [3,3]
P10-6R	MS20659-165 CLASS 1 & 2	#6	M3,5	.78 [19,8]	.31 [7,9]	.31 [7,9]	.62 [15,8]	.15 [3,8]
P10-8R	-----	#8	M4	.78 [19,8]	.31 [7,9]	.31 [7,9]	.62 [15,8]	.17 [4,3]
P10-10R	MS20659-105 CLASS 1 & 2	#10	--	.81 [20,6]	.38 [9,7]	.31 [7,9]	.62 [15,8]	.20 [5,1]
PM6-5R	-----	--	M5	.81 [20,6]	.37 [9,50]	.31 [7,9]	.62 [15,8]	.21 [5,3]
P10-14R	-----	1/4"	M6	.96 [24,4]	.52 [13,2]	.38 [9,7]	.70 [17,8]	.27 [6,9]
P10-56R	MS20659-106 CLASS 1 & 2	5/16"	M6	.95 [24,1]	.52 [13,2]	.38 [9,7]	.70 [17,8]	.33 [8,4]
P10-38R	MS20659-128 CLASS 1 & 2	3/8"	M8	1.05 [26,7]	.58 [14,7]	.44 [11,2]	.75 [19,1]	.39 [9,9]
P10-12R	-----	1/2"	--	1.20 [30,5]	.72 [18,3]	.53 [13,5]	.84 [21,3]	.52 [13,2]

NOTES:

- USED FOR:
 - 14-10 AWG [2,5-6,0 mm²] SOLID OR STRANDED COPPER WIRE
 - 302°F [150°C] MAX. TEMP. RATING
- INSTALLATION TOOLS:
 - UL LISTED AND CSA CERTIFIED:
CT-100A, CT-200, CT-600-A (CT-570CH)
CT-1570, CT-1701, CT-2500 (CT-2570CH)
 - PANDUIT APPROVED: CT-160, CT-260
- WIRE STRIP LENGTH: 9/32 ^{+1/32} [7,1 ^{+0,8}]
- MATERIAL:
 - STAMPING: .04" [1,0] THK COPPER, TIN PLATED
- SEE www.panduit.com FOR PACKAGE QUANTITIES INDICATED BY PART NUMBER SUFFIX
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE METRIC EQUIVALENT



LISTED
587H
E52164



CERTIFIED
LR31212

11	12-15-17	JEH	SKB	JADE	CORRECTED NOTE 1 WAS 12-10 AWG [4.0-6,0 mm ²]	019893
10	08.30.12	JBN	LCA	VMB	REVISED NOTE #6A. REVISED INSTALLATION TOOLS NOTE. UPDATED DRAWING TO CURRENT STANDARD. ADDED METRIC EQUIVALENTS.	A41188
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN

TITLE		RING TERMINALS, NON-INSULATED, #12-10	
CUSTOMER DRAWING			
ITEM REVISION NAME	N41188BB/11	PANDUIT	
DATASET FILE NAME	N41188BB_DC/11A		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm]		MATERIAL:	
.x ± .1 [2.54] .xxx ± .005 [.13]		SEE NOTES	
.xx ± .01 [.25] ANGLES ± 5 °		DRAWING NUMBER:	
THIRD ANGLE PROJECTION		A41188	
DRAWN BY	DATE	CHK	SCALE
FES	-	LCA	N.T.S.
SHEET 1 OF 1		A	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9