



NOTES:


1. ROHS COMPLIANT.
2. PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
3. CONTACTS PLATING: 50 MICRO-INCH GOLD PLATING.
4. SIGNAL SOLDER PINS: TIN PLATED.
5. METAL SHIELD: NICKEL PLATED COPPER.
6. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC PART 68 SUBPART F.
7. STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
8. COMPLIANT TO J-STD:
 - A. J-STD-002: SOLDERABILITY AT 245°C REFLOW PROFILE
 - B. J-STD-020: LEVEL 1, NO MOISTURE SENSITIVE
 - C. J-STD-075: W7, 270°C MAXIMUM THROUGH WAVE SOLDER



FINAL OUTLINE

© Copyright, 2015. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (02/16/15)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X4,10G,4C	JT6-1473NL-10	PS-2738.001-B	1 OF 4	JT6-1473NL	A



SCHEMATIC (EACH PORT)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHER SPECIFIED

PARAMETER	SPECIFICATIONS		
OPERATING TEMP	0°C TO +70°C		
TURNS RATIO	1.00 ± 2%		
POLARITY	PER SCHEMATIC		
INSERTION LOSS	100 KHz	1–400 MHz	
	–3.0 dB MAX	–2.0 dB MAX (–1.4 dB TYP)	
RETURN LOSS (Z OUT = 100 OHM ± 1%)	1–100 MHz	100 MHz–500 MHz	
	–22 dB MIN	–22 + 20.75*LOG (f/100)	
INDUCTANCE (OCL)	180 uH MIN @ 100 kHz, 100 mV		
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	1–100 MHz	100–500 MHz	
	–28 dB MIN	–19 dB MIN	
COMMON MODE REJECTION RATIO	1–40 MHz	40–100 MHz	100–500 MHz
	–30 dB MIN	–28 dB MIN	–26 dB MIN
COMMON TO DIFFERENTIAL MODE REJECTION (CDMR)	1–250 MHz	250–500 MHz	
	–30 dB MIN	–22 dB MIN	
CURRENT CARRYING CAPABILITY, RJ45 PINS 1–8	500 mA MAX		
INPUT – OUTPUT ISOLATION	2250 VDC MIN @ 60 SECONDS		

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHZ.

LED SPECIFICATION





EMMITTED COLOR	GREEN	ORANGE
WAVELENGTH (nm), TYPICAL	565	607
POWER DISSIPATION (Pd)	100 mW MAX	80 mW MAX
DC FORWARD CURRENT	25 mA MAX	30 mA MAX
FORWARD VOLTAGE (VF) @20mA	2.2 V TYP	2.1 V TYP

NOTE: PER VENDOR'S SPECIFICATION

BICOLOR

© Copyright, 2015. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (02/16/15)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X4,10G,4C	JT6–1473NL–10	PS–2738.001–B	2 OF 4	JT6–1473NL	A



ALL DIMENSION ARE SHOWN IN MILLIMETERS.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
THE FOLLOWING TOLERANCES APPLY:


X.XX = ±0.25

© Copyright, 2015. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (02/16/15)


PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X4,10G,4C	JT6-1473NL-10	PS-2738.001-B	3 OF 4	JT6-1473NL	A

PIN ASSIGNMENT

- 1 MDCT2
- 2 MD2-
- 3 MD2+
- 4 MD3+
- 5 MD3-
- 6 MDCT3
- 7 CMDCT1
- 8 MD1+
- 9 MD1-
- 10 MD4-
- 11 MD4+
- 12 MDCT4
- 13 RIGHT GRN+
- 14 RIGHT ORG+
- 15 LEFT GRN+
- 16 LEFT ORG+



PIN ASSIGNMENT, EACH PORT
VIEWED FROM COMPONENT SIDE
(ONLY LEFTMOST PORT SHOWN)



SUGGESTED FOOTPRINT (COMPONENT SIDE SHOWN)

= TRACE KEEPOUT ZONE

ALL DIMENSION ARE SHOWN IN MILLIMETERS.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
THE FOLLOWING TOLERANCES APPLY:
X.XX = ± 0.05

© Copyright, 2015. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (02/16/15)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X4,10G,4C	JT6-1473NL-10	PS-2738.001-B	4 OF 4	JT6-1473NL	A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9