

Feed-through header - MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 THTAUBD1-5 - 1704026

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Gold



The figure shows the standard item

Your advantages

- ✓ Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
- ✓ Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
- ✓ Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
- ✓ Well-known mounting principle allows worldwide use
- ✓ Plug-in direction parallel to the PCB
- ✓ Screwable flange for superior mechanical stability



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	
GTIN	4017918990886

Technical data

Dimensions

Pitch	5.08 mm
Dimension a	20.32 mm
Height	9 mm
Length of the solder pin	3.5 mm

General

Range of articles	MSTB 2,5/...-GF-THT
Rated voltage (III/3)	250 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE

Feed-through header - MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 THTAUBD1-5 - 1704026

Technical data

General

Nominal current I_N	12 A
Color	black
Number of positions	5

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Approvals

Approvals

Approvals

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2
Nominal voltage U_N	250 V		
Nominal current I_N	12 A		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
Nominal voltage U_N	250 V		
Nominal current I_N	12 A		

Feed-through header - MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 THTAUBD1-5 - 1704026

Approvals

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	D	B	
Nominal voltage UN	150 V	300 V	
Nominal current IN	15 A	15 A	

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9