

RM84 / RM85 / RM87

Miniature Electromagnetic Relays

R84 DPDT AC 50/60Hz & DC coil

Part Number	Coil Voltage (V)	Coil Type	Coil resistance at 20 °C in Ω	Coil operating range	
				min. (at 20°C)	max. (at 55°C)
▶ RM84-2012-35-1012	12	DC	360	8.4	30.6
▶ RM84-2012-35-1024	24	DC	1440	16.8	61.2
▶ RM84-2012-35-1110	110	DC	25200	77.0	280.0
▶ RM84-2012-35-5120	120	AC 50/60Hz	10200	96.0	144.0
▶ RM84-2012-35-5230	230	AC 50/60Hz	38500	184.0	276.0

R84 DPST(2NO) AC 50/60Hz & DC coil

Part Number	Coil Voltage (V)	Coil Type	Coil resistance at 20 °C in Ω	Coil operating range	
				min. (at 20°C)	max. (at 55°C)
▶ RM84-2022-35-1012	12	DC	360	8.4	30.6
▶ RM84-2022-35-1024	24	DC	1440	16.8	61.2
▶ RM84-2022-35-1110	110	DC	25200	77.0	280.0
▶ RM84-2022-35-5120	120	AC 50/60Hz	10200	96.0	144.0
▶ RM84-2022-35-5230	230	AC 50/60Hz	38500	184.0	276.0

R85 SPDT AC 50/60Hz & DC coil

Part Number	Coil Voltage (V)	Coil Type	Coil resistance at 20 °C in Ω	Coil operating range	
				min. (at 20°C)	max. (at 55°C)
▶ RM85-2011-35-1012	12	DC	360	8.4	30.6
▶ RM85-2011-35-1024	24	DC	1440	16.8	61.2
▶ RM85-2011-35-1110	110	DC	25200	77.0	280.0
▶ RM85-2011-35-5120	120	AC 50/60Hz	10200	96.0	144.0
▶ RM85-2011-35-5230	230	AC 50/60Hz	38500	184.0	276.0

R85 SPST(1NO) AC 50/60Hz & DC coil

Part Number	Coil Voltage (V)	Coil Type	Coil resistance at 20 °C in Ω	Coil operating range	
				min. (at 20°C)	max. (at 55°C)
▶ RM85-2021-35-1012	12	DC	360	8.4	30.6
▶ RM85-2021-35-1024	24	DC	1440	16.8	61.2
▶ RM85-2021-35-1110	110	DC	25200	77.0	280.0
▶ RM85-2021-35-5120	120	AC 50/60Hz	10200	96.0	144.0
▶ RM85-2021-35-5230	230	AC 50/60Hz	38500	184.0	276.0

R87 SPDT AC 50/60Hz & DC coil

Part Number	Coil Voltage (V)	Coil Type	Coil resistance at 20 °C in Ω	Coil operating range	
				min. (at 20°C)	max. (at 55°C)
▶ RM87N-2011-35-1012	12	DC	360	8.4	30.6
▶ RM87N-2011-35-1024	24	DC	1440	16.8	61.2
▶ RM87N-2011-35-1110	110	DC	25200	77.0	280.0
▶ RM87N-2011-35-5120	120	AC 50/60Hz	10200	96.0	144.0
▶ RM87N-2011-35-5230	230	AC 50/60Hz	38500	184.0	276.0

R87 SPST(1NO) AC 50/60Hz & DC coil

Part Number	Coil Voltage (V)	Coil Type	Coil resistance at 20 °C in Ω	Coil operating range	
				min. (at 20°C)	max. (at 55°C)
▶ RM87N-2021-35-1012	12	DC	360	8.4	30.6
▶ RM87N-2021-35-1024	24	DC	1440	16.8	61.2
▶ RM87N-2021-35-1110	110	DC	25200	77.0	280.0
▶ RM87N-2021-35-5120	120	AC 50/60Hz	10200	96.0	144.0
▶ RM87N-2021-35-5230	230	AC 50/60Hz	38500	184.0	276.0

* waterproof version

▶ **BOLD** - Regular stocked items.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9