

Type SWS (6 positions)

With shock-safe fuseholder 5 x 20 mm, Series-parallel connections for panel mounting, set by screwdriver or coin. Solder terminals or quick connect terminals 2,8 x 0,5 mm



Typ SWS (6stufig)

Mit berührungssicherem G-Sich.-Halter 5 x 20 mm, Serie-Parallelschaltung, für Frontplattenmontage, mit Münze oder Schraubenzieher einstellbar. Lötanschlüsse oder Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm



Standards / Normen

IEC/EN 61058-2-5, IEC/EN 60127-6, UL 508, CSA C 22.2/55

Patents / Patente

No. 4.072.385 (conc. fuseholder / betrifft G-Sicherungshalter)

Approvals / Approbationen

- SEMKO (6,3 A / 250 V) **pending / ausstehend**
- UL (6,3 A / 250 V)
- CSA (10 A / 250 V)

Order No. / Bestell-Nr.

See page 6 / Siehe Seite 6

Type SWP (6 positions)

Step switch for panel mounting set by screwdriver or coin. Solder terminals



Typ SWP (6stufig)

Stufenschaltung für Frontplattenmontage, mit Münze oder Schraubenzieher einstellbar. Lötanschlüsse



Standards / Normen

IEC/EN 61058-2-5, UL 508, CSA C 22.2/55

Approvals / Approbationen

- SEMKO (6,3 A / 250 V) **pending / ausstehend**
- UL (8 A / 250 V)
- CSA (10 A / 250 V)

Technical data:

- Rated voltage/current 6,3 A/250 V
- Material:
 - Socket: thermoplastic, black, UL 94V-0

Technische Daten

- Nennspannung/Nennstrom: 6,3 A/250 V
- Material:
 - Sockel: Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Other voltage markings see page 6 (min. order quantity 100 pieces) / Andere Spannungswerte siehe Seite 6 (Bestellmenge min. 100 Stück)

Additional technical data see page 7 / Zusätzliche technische Daten siehe Seite 7

VOLTAGE SELECTOR SWITCHES / SPANNUNGSWÄHLER

| Type / Typ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Page / Seite | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| SEMKO-Approval: pending / Zulassung: ausstehend |  6,3A/250V 50Hz | 6,3A/250V 50Hz | 6,3A/250V 50Hz | 6,3A/250V 50Hz | 6,3A/250V 50Hz | 6,3 A/250 V 50Hz | 6,3A/250V 50Hz | 6,3A/250V 50Hz | 6,3A/250V 50Hz | 6,3A/250V 50Hz |
| UL-Recognition |  6,3A/250V 60Hz | 6,3A/250V 60Hz | 10 A/250V 60Hz | 10 A/250V 60Hz | 10 A/250V 60Hz | 10 A/250V 60Hz | 10 A/250V 60Hz | 10 A/250V 60Hz | 6,3A/250V 60Hz | 6,3A/250V 60Hz |
| CSA-Certification |  6,3A/250V 60Hz | 6,3A/250V 60Hz | 6,3A/250V 60Hz | 6,3A/250V 60Hz | 6,3A/250V 60Hz | 8 A/250V 60Hz | 10 A/250V 60Hz | 10 A/250V 60Hz | 10 A/250V 60Hz | 10 A/250V 60Hz |
| Panel mounting / Frontplattenmontage | • | | • | | • | • | • | | • | • |
| PCB mounting / Leiterplattenmontage | | • | | • | | | | • | | |
| Shock-safe fuseholder for 5 x 20 mm fuse-links / Berührungssicherer G-Sicherungs- halter für 5 x 20 mm G-Sich.einsätze | | | | | • | | | | • | • |
| Shock-safe fuseholder for 6,3 x 32 mm (1/4" x 1 1/4") fuse-links Berührungssicherer G-Sicherungsh. für 6,3 x 32 mm G-Sich.einsätze | | | | | | | | | | • |
| Solder terminals / Lötanschlüsse | • | | • | | • | • | • | | • | • |
| Quick connect terminals / Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm | | | | | • | | | | | |
| Number of different voltages / Anzahl möglicher Spannungen | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Operating cycles / Anzahl Schaltzyklen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Insulation resist. at 500 V DC/1 Min. / Isolationswiderst. bei 500 V DC/1 Min. | > 10 ⁴ MΩ | > 10 ⁴ MΩ | > 10 ⁴ MΩ | > 10 ³ MΩ | > 10 ⁴ MΩ | > 10 ³ MΩ | > 10 ⁴ MΩ | > 10 ⁴ MΩ | > 10 ⁴ MΩ | > 10 ⁴ MΩ |
| Contact-resistance / Durchgangswiderstand | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ | < 10 mΩ |
| Dielectric strenght between metal mounting plate and live parts 50 Hz, 1 Min. / Spannungsfestigkeit zwischen Me- tallmontageplatte und unter Span- nung stehenden Teilen 50 Hz, 1 Min. | >4 kV | >4 kV | >4 kV | >4 kV | >4 kV | >4 kV | >4 kV | >4 kV | >4 kV | >4 kV |
| Dielectric strenght between live parts of different potentials 50 Hz, 1 Min. / Spannungsfestigkeit zwischen unter Spannung stehenden Teilen mit un- terschiedlichem Potential 50 Hz, 1 Min. | >2 kV | >2 kV | >2 kV | >2 kV | >2 kV | >2,5 kV | >2 kV | >2 kV | >2 kV | >2 kV |
| Clearance and creepage distances / Kriech- und Luftstrecken | > 3 mm | > 3 mm | > 3 mm | > 3 mm | > 3 mm | > 5 mm | > 3 mm | > 3 mm | > 3 mm | > 3 mm |
| Temperature (+55 °C for accessible parts only) / Temperaturbereich (+55 °C für leicht zugängliche Teile) | -40 °C ÷ +85 °C | -40 °C ÷ +85 °C | -40 °C ÷ +85 °C | -40 °C ÷ +85 °C | -40 °C ÷ +70 °C | -40 °C ÷ +85 °C | -40 °C ÷ +85 °C | -40 °C ÷ +85 °C | -40 °C ÷ +85 °C | -40 °C ÷ +70 °C |
| Protection class II: / Schutzklasse II: IEC 61140 | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |
| Shocksafe category: / Berührungsschutz Kategorie | | | | | PC 2 | | | | PC 2 | PC 2 |
| Step switch / Stufenschaltung | | | | | | • | • | • | • | • |
| Series-parallel connections / Serie-Parallelschaltung | • | • | • | • | • | | | | | |

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9