

Ring Terminal, Non-Insulated – High Temperature

Type P-RHT

- Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
- Nickel plated copper for temperatures up to 650°F (343°C)
- Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength

- Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
- Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
- Rated up to 2000 V




Part Number	Wire Range	Stock Thickness (In.)	Stud Size	Figure Dimensions (In.)			Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
				L	W	C			
P18-6RHT6-C	22 – 16 AWG	0.03	#6	0.62	0.25	0.21	CT-100A, CT-200, CT-600-A, CT-1570, CT-2500	100	1000
P18-8RHT6-C		0.03	#8	0.71	0.31	0.25		100	1000
P18-10RHT6-C		0.03	#10	0.71	0.31	0.25		100	1000
P14-6RHT6-C	18 – 14 AWG	0.03	#6	0.62	0.25	0.20	CT-100A, CT-200, CT-600-A, CT-1570, CT-2500	100	1000
P14-8RHT6-C		0.03	#8	0.71	0.31	0.25		100	1000
P14-10RHT6-C		0.03	#10	0.71	0.31	0.25		100	1000
P10-6RHT6-L	12 – 10 AWG	0.04	#6	0.78	0.31	0.35	CT-100A, CT-200, CT-600-A, CT-1570, CT-1701, CT-2500	50	500
P10-8RHT6-L		0.04	#8	0.78	0.31	0.35		50	500
P10-10RHT6-L		0.04	#10	0.81	0.38	0.33		50	500
P10-14RHT6-L		0.04	1/4"	0.96	0.53	0.42		50	500



Large Wire, Non-Insulated - High Temperature

P8-8RHT6-Q	8 AWG	0.04	#8	1.12	0.42	0.43	CT-2600, CD-2600-8†	25	250
P8-10RHT6-Q		0.04	#10	1.14	0.42	0.43		25	250
P8-14RHT6-Q		0.04	1/4"	1.14	0.47	0.43		25	250
P8-56RHT6-Q		0.04	5/16"	1.25	0.59	0.51		25	250
P8-38RHT6-Q		0.04	3/8"	1.25	0.59	0.51		25	250
P8-12RHT6-Q		0.04	1/2"	1.36	0.82	0.54		25	250
P6-8RHT6-E	6 AWG	0.05	#8	1.21	0.47	0.43	CT-2600, CD-2600-6†	20	200
P6-10RHT6-E		0.05	#10	1.21	0.47	0.43		20	200
P6-14RHT6-E		0.05	1/4"	1.21	0.47	0.43		20	200
P6-56RHT6-E		0.05	5/16"	1.33	0.62	0.51		20	200
P6-38RHT6-E		0.05	3/8"	1.33	0.62	0.51		20	200
P6-12RHT6-E		0.05	1/2"	1.43	0.82	0.51		20	200
P4-10RHT6-E	4 AWG	0.05	#10	1.40	0.55	0.50	CT-2600, CD-2600-4†	20	200
P4-14RHT6-E		0.05	1/4"	1.40	0.55	0.50		20	200
P4-56RHT6-E		0.05	5/16"	1.46	0.68	0.50		20	200
P4-38RHT6-E		0.05	3/8"	1.46	0.68	0.50		20	200
P4-12RHT6-E	2 AWG	0.05	1/2"	1.55	0.86	0.53	CT-2600, CD-2600-2†	20	200
P2-10RHT6-X		0.06	#10	1.46	0.68	0.58		10	100
P2-14RHT6-X		0.06	1/4"	1.46	0.68	0.58		10	100
P2-56RHT6-X		0.06	5/16"	1.46	0.68	0.58		10	100
P2-38RHT6-X		0.06	3/8"	1.46	0.68	0.58		10	100
P2-12RHT6-X		0.06	1/2"	1.55	0.86	0.58		10	100



**Bulk packaging may be available, contact Panduit Customer Service for additional information. For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86, D1.88, and D1.89.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9