



N=Number of contacts
 Dim.B = (N-1)x5.08
 Dim.A = Nx5.08

| Poles | 3x2P-3x7P | 3x8P-3x12P | 3x13P-3x18P | 3x19P-3x24P |
|-------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Dim.B | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 |
| Dim.A | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.40 |

| SIGN | DATE | DESCRIPTION | APPROVER |
|------|---------|--|----------|
| △ | 2/24'09 | The dimension changed from 28.0 to 28.1 | Kind |
| △ | 2/24'09 | The dimension changed from 4.3 to 4.0 | Kind |
| △ | 2/24'09 | The dimension changed from 10.0 to 10.16 | Kind |
| △ | 2/24'09 | Add cULus | Kind |
| △ | 2/24'09 | The screw type changed from M2.5 to M3.0 | Kind |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

Terminal body

- Item 1 (metal housing): Brass(CuZn): Ni plated
- Item 2 Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item 3 Solder pin : Brass , Tin plated (Short)
- Item 4 Solder pin : Brass , Tin plated (Middle)
- Item 5 Solder pin : Brass , Tin plated (Long)
- Item 6 Insulator (housing): Thermoplastic (UL94V-0) Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:
 - Solid wire(AWG): 14-24
 - Stranded wire(AWG): 14-24
 - Torque(Lb-In): 3.5
- △ Screw: M3.0
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec

△ Safety Approval: cULus

YB xx 21 x 0 xxxx G

- RoHS
Pb<40,000ppm
- | | | |
|------------------|---------|---------------------------------------|
| 06 3x2P CONTACTS | 0 Black | 0000:"@Logo (Standard) |
| 09 3x3P CONTACTS | 5 Green | 000A:"ANYTEK"Logo |
| | 6 Blue | Any special item by customer request, |
| 72 3x24 CONTACTS | 8 Grey | please contact sales department. |

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|------------|--|------------|--|
| TITLE | | YB-5.08mm Series | | DWG NO. | | 8YB0001 | |
| PART NO. | | YBxx21x0xxxxG | | APPROVED | | Tolerance | |
| CHECKED | | DESIGNED | | DRAWN | | UNIT: mm | |
| Aaron | | Aaron | | Aaron | | X. ±0.50 | |
| 2009.08.22 | | 2009.08.22 | | 2009.08.22 | | X.X ±0.30 | |
| SHEET: 01/01 | | SCALE: NONE | | REV.: E | | X.XX ±0.10 | |
| | | | | | | X° ±1° | |

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9