THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
© COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

PART NUMBER	REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	DESCRIPTION
1852336-1	A	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CUTS CARRIER
1852336-2	A	565435-5	BENCH MODEL K	PRE FEED	CUTS CARRIER
1852336-3	A	354500-1	BENCH MODEL G	PRE FEED	CUTS CARRIER
1852336-6	A	122500-1	LEADMAKER	POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1852336-7	A	-	-	-	SPARE PARTS

1. RECOMMENDED SPARE PARTS
2. GREASE LIGHTLY
3. GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE



AMP-O-LECTRIC TERM GUARD



G TERMINATOR GUARD

TERMINAL NAME: AMPMODU 2mm PIN

SOCKET	PIN	AMP TERMINAL - AMP CRIMP SPECS			
-	1740438-2				
-	-	PAD LTR	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE
-	-	A	0.74±0.05mm[.029±.002]		24AWG
-	-	B	0.69±0.05mm[.027±.002]		26AWG
-	-	C	0.64±0.05mm[.025±.002]		28AWG
-	-	D	-		-
-	-	CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
-	-				
-	-	WIRE	1.07mm[.042]	F	28-24 AWG
-	-	INSUL	1.40mm[.055]	F	Ø1.0mm MAX
WIRE STRIP LENGTH 1.6 -1.8mm	TERM APPL SPEC 114-18172	FEED 4.0mm	APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-8040		SET UP GAGE 458637-1

LOC	DIST
A	66

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	RELEASED	16OCT2006	RK	GB





FEED TRACK POSITION



TERMINAL SUPPORT LOCATION



						PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
-	2	2	2	2	-	2-354779-1	PIN, WIRE DISC, .3095	128
-	2	2	2	2	-	1-354779-7	PIN, WIRE DISC, .3075	127
-	2	2	2	2	-	1-354779-3	PIN, WIRE DISC, .3055	126
3 -	-	REF	-	..	455749-1	GUARD WINDOW	116
3 -	-	REF	-	-	..	679532-1	INSERT, GUARD	115
-	1	1	1	1	-	690603-1	SPRING ASSIST AMP-O-MATOR APPLICATOR	112
-	1	1	1	1	-	1-21002-7	SCR, BTN SKT HD CAP 6-32 X .375	91
-	1	1	1	1	-	318563-1	GUARD, FRONT CHIP	89
-	1	1	1	1	-	455888-9	SPACER, CRIMPER	82
-	1	1	1	1	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	72
-	1	1	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	71
-	1	1	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	1	1	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	64
-	1	1	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
-	1	1	1	1	-	23030-1	SCR, SKT HD CAP 6-32 x .25	62
-	1	1	1	1	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	60
-	1	1	1	1	-	2-22603-0	SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312	59
-	1	1	1	1	-	458537-2	PAWL, FEED	56
-	4	4	4	4	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	54
-	2	2	2	2	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	53
-	1	1	1	1	-	21018-5	NUT, HEX, REG 6-32	52
-	1	1	1	1	-	811242-2	BUMPER, HOLD DOWN	51
-	1	1	1	1	-	690753-1	SPACER, TONKER	50
-	-	1	-	-	..	690602-6	CAM, PRE FEED, 1 5/8	49
-	-	-	1	-	..	690602-5	CAM, PRE FEED, 1 1/8	48
-	1	-	-	1	-	690501-4	CAM, POST FEED, 1 5/8	47
-	1	1	1	1	-	459456-1	APPL. BASIC SUB ASSY (SIDE WISE MQCA)	46
-	1	1	1	1	-	690191-1	PLUG,NYLON	45
-	1	1	1	1	-	455673-1	RAM, SIDE FEED	44
-	1	1	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	43
-	1	1	1	1	-	690124-4	WASHER, RAM (.135)	42
-	1	1	1	1	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41
-	1	1	1	1	-	23241-6	BALL, STEEL	40
-	1	1	1	1	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39
-	1	1	1	1	-	690142-5	DISC, INSULATION	38
-	1	1	1	1	-	354777-1	WIRE DISC, ASSEMBLY	37
-	1	1	1	1	-	22480-5	SPRING, COMPRESSION	36
-	1	1	1	1	-	690212-1	POST, RAM	35
-	1	1	1	1	-	690786-3	TERMINAL SUPPORT	34
-	2	2	2	2	-	2-21002-4	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .750	33
-	1	1	1	1	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	32
-	1	1	1	1	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375	31
-	1	1	1	1	-	1320908-4	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	-	1633091-1	ASSEMBLY, STRIP GUIDE	29
-	1	1	1	1	-	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	28
-	1	1	1	1	-	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	24
-	1	-	-	1	-	690472-2	STRIPPER	22
-	1	1	1	1	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	21
-	4	4	4	4	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	20
-	-	1	1	-	-	691353-1	STRIPPER	19
1 -	1	-	-	-	-	679625-1	SHEAR HOLDER, FRONT (NO CUT)	17
-	1	1	1	1	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
-	1	1	1	1	-	690461-1	STOP, SHEAR	11
1 -	-	1	1	1	-	690459-1	SHEAR HOLDER, FRONT	10
1 -	1	1	1	1	-	462006-1	FLOATING SHEAR, FRONT	9
1	1	1	1	1	-	3-904717-2	ANVIL, COMBINATION	8
-	1	1	1	1	-	2-455889-0	DEPRESSOR, SHEAR	5
-	1	1	1	1	-	3-238011-7	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
1	1	1	1	1	-	4-1424909-3	CRIMPER, INSULATION F	3
-	1	1	1	1	-	455888-3	SPACER, CRIMPER	2
1	1	1	1	1	-	3-456401-6	CRIMPER, WIRE PREMIUM	1
-77	-6	-3	-2	-1	U/M			

POST-FEED 1 5/8 STROKE



-1 & -6

PRE-FEED 1 1/8 STROKE



-2

PRE-FEED 1 5/8 STROKE



-3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL PARTIES TO THIS ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DWN R KNEPPER	21SEP2006	tyco Electronics — Tyco Electronics, Harrisburg, PA 17105-3608
CHK G BAILEY	16OCT2006	
APVD T BENCHOFF	16OCT2006	NAME: SIDE FEED HDM APPLICATOR
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- ; 1 PLC ±0.1 ; 2 PLC ±0.01 ; 3 PLC ±0.001 ; 4 PLC ±0.0001 ; ANGLES ±-	PRODUCT SPEC -
		APPLICATION SPEC -
MATERIAL - -	FINISH - -	WEIGHT -
		SIZE A1 · CAGE CODE 00779 · DRAWING NO C-1852336 · RESTRICTED TO -
		CUSTOMER DRAWING · SCALE 3:5 · SHEET 1 OF 1 · REV A

CUSTOMER VIEWABLE ASSEMBLY

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9