

ZH2

Flexible, Highly Flame-Retardant, Low Recovery Temperature, ZEROHAL Polyolefin Tubing

Product Facts

- 2:1 shrink ratio
- Highly flame-retardant; UL/CSA VW-1 flammability rating
- Environmentally friendly tubing essentially free of halogens
- Emits minimal amounts of toxic or acid gasses when burned
- RoHS compliant



Applications

Electrical insulation and strain relief of connections and terminations in computers, appliances, and other commercial electronic products. Jacketing and bundling of light duty harnesses in rail and mass transit vehicles, buildings, and other enclosed areas where emission of toxic gasses from burning materials containing halogens is very undesirable.



Installation

Minimum shrink temperature: 70°C [158°F]
 Minimum full recovery temperature: 90°C [194°F]

Operating Temperature Range

-30°C to 125°C
 [-22°F to 257°F]

Specifications/Approvals

Series	UL 	CSA 	Raychem
ZH2	E35586 VW-1 600 V, 125°C	LR31929 VW-1 600 V, 125°C	RW-3036

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

ZH2 (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside Diameter		Wall Thickness	
	Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	Expanded as Supplied (Nominal)	Recovered* After Heating (Minimum)
0.8	1.2 ± 0.2 [0.047 ± 0.008]	0.40 [0.016]	0.20 [0.008]	0.33 [0.013]
1.0	1.5 ± 0.2 [0.059 ± 0.008]	0.50 [0.020]	0.20 [0.008]	0.33 [0.013]
1.5	2.1 ± 0.2 [0.075 ± 0.008]	0.75 [0.030]	0.20 [0.008]	0.34 [0.013]
2.0	2.6 ± 0.2 [0.102 ± 0.008]	1.00 [0.039]	0.25 [0.010]	0.43 [0.017]
2.5	3.1 ± 0.2 [0.122 ± 0.008]	1.25 [0.049]	0.25 [0.010]	0.43 [0.017]
3.0	3.6 ± 0.2 [0.142 ± 0.008]	1.50 [0.059]	0.25 [0.010]	0.43 [0.017]
3.5	4.1 ± 0.3 [0.161 ± 0.012]	1.75 [0.069]	0.25 [0.010]	0.43 [0.017]
4.0	4.6 ± 0.3 [0.181 ± 0.012]	2.00 [0.079]	0.25 [0.010]	0.43 [0.017]
5.0	5.6 ± 0.3 [0.221 ± 0.012]	2.50 [0.098]	0.30 [0.012]	0.56 [0.022]
6.0	6.6 ± 0.3 [0.260 ± 0.012]	3.00 [0.118]	0.30 [0.012]	0.56 [0.022]
7.0	7.6 ± 0.3 [0.299 ± 0.012]	3.50 [0.138]	0.30 [0.012]	0.56 [0.022]
8.0	8.6 ± 0.3 [0.339 ± 0.012]	4.00 [0.158]	0.30 [0.012]	0.56 [0.022]
9.0	9.6 ± 0.3 [0.378 ± 0.012]	4.50 [0.177]	0.30 [0.012]	0.56 [0.022]
10.0	10.4 ± 0.3 [0.409 ± 0.012]	5.00 [0.197]	0.30 [0.012]	0.56 [0.022]
11.0	11.4 ± 0.3 [0.449 ± 0.012]	5.50 [0.217]	0.30 [0.012]	0.56 [0.022]
12.0	12.7 ± 0.3 [0.500 ± 0.012]	6.00 [0.236]	0.30 [0.012]	0.56 [0.022]
13.0	13.5 ± 0.3 [0.532 ± 0.012]	6.50 [0.256]	0.35 [0.014]	0.66 [0.026]
14.0	14.4 ± 0.4 [0.567 ± 0.016]	7.00 [0.276]	0.35 [0.014]	0.68 [0.027]
15.0	15.7 ± 0.4 [0.618 ± 0.016]	7.50 [0.295]	0.35 [0.014]	0.68 [0.027]
16.0	16.9 ± 0.4 [0.665 ± 0.016]	8.00 [0.315]	0.35 [0.014]	0.68 [0.027]
18.0	19.0 ± 0.4 [0.748 ± 0.016]	9.00 [0.354]	0.40 [0.016]	0.76 [0.030]
20.0	21.4 ± 0.4 [0.843 ± 0.016]	10.00 [0.394]	0.40 [0.016]	0.76 [0.030]
22.0	23.2 ± 0.4 [0.913 ± 0.016]	11.00 [0.433]	0.45 [0.018]	0.89 [0.035]
25.0	26.8 ± 0.4 [1.055 ± 0.016]	12.50 [0.452]	0.45 [0.018]	0.89 [0.035]
27.0	28.2 ± 0.5 [1.110 ± 0.020]	12.50 [0.452]	0.45 [0.018]	0.89 [0.035]
28.0	30.0 ± 0.5 [1.181 ± 0.020]	14.00 [0.551]	0.45 [0.018]	0.89 [0.035]
30.0	32.1 ± 0.5 [1.264 ± 0.020]	15.00 [0.591]	0.45 [0.018]	0.89 [0.035]

*Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

Ordering Information

Color	Standard	Black (-0)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered.	
Standard packaging	On spools.	
Ordering description	Specify product name, size and color (for example, ZH2-6.0-0).	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9