

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M80-MV312M3-XX

IF IN DOUBT - ASK

(C)

NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:

MOULDING = GLASS FILLED PPS, UL94V-0, BLACK

COAX CONTACT:

BODY, SLEEVE, INNER CONTACT, END PLUG = COPPER ALLOY

LATCHING COLLAR = BERYLLIUM COPPER

INSULATOR = PTFE

JACKSCREW = STAINLESS STEEL

FINISH:

COAX CONTACT

BODY, SLEEVE, INNER CONTACT, END PLUG = GOLD

LATCHING COLLAR: = NICKEL

ELECTRICAL:

INSULATION RESISTANCE = 100M Ω MIN

COAX CONTACT:

FREQUENCY RANGE = 6GHz

IMPEDANCE = 50 Ω

V.S.W.R = 1.05 + (0.04 x FREQUENCY) GHz MAX

CONTACT RESISTANCE = 6m Ω MAX

INSULATION RESISTANCE = 10⁶M Ω @250V AC

OPERATING VOLTAGE = 180V AC @ 500mA

MAXIMUM VOLTAGE = 1000V AC

MECHANICAL:

DURABILITY = 500 OPERATIONS

COAX CONTACT:

INSERTION FORCE = 8N MAX

WITHDRAWAL FORCE = 0.5N MIN

ENVIRONMENTAL:




TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C

PACKING:


TUBE

FOR COMPLETE SPECIFICATION SEE COMPONENT

SPECIFICATION C005XX (LATEST ISSUE)



SECTION Y-Y



NOTES:

- JACKSCREW NUTS SHOULD BE PURCHASED SEPARATELY - PART NUMBER M80-2130000B FOR A BAG OF 12.

ORDER CODE:

M80-MV312M3-XX


COAX CONTACTS

312 = 4.5mm VERTICAL
PC TAIL (M80-312)

TOTAL No. OF CONTACTS

02, 04, 06, 08

RECOMMENDED PCB LAYOUT



WJP	2	17.09.15	13104
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: W. J. PRESTON			
CHECKED: M. G. PLESTED			
DRAWN: W. J. PRESTON			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

DIMENSION	CALCULATION
DIM 'A'	4 x No. OF CONTACTS - 4.00
DIM 'B'	4 x No. OF CONTACTS + 5.00
DIM 'C'	4 x No. OF CONTACTS + 10.00
EXAMPLE: CONNECTOR WITH 8 COAX CONTACTS, M80-MV312M3-08	
DIM 'A' = 28.00mm, DIM 'B' = 37.00mm, DIM 'C' = 42.00mm	

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES

X. = ± 1 mm
X.X = ± 0.50 mm
X.XX = ± 0.10 mm
X.XXX = ± 0.01 mm

ANGLES = $\pm 5^\circ$

UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH:

SEE ABOVE

S/AREA:

mm²

TITLE:

DATAMATE COAX
MALE ASSEMBLY WITH
BOARD MOUNT JACKSCREW

DRAWING NUMBER:

M80-MV312M3-XX

SHT
2 OF 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9