

PCB terminal block - PTDA 1,5/ 8-3,5 MIX RD/BK - 1713233

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 3.5 mm, number of positions: 8, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: multi-color



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
Minimum order quantity	1000 pc
GTIN	 4 055626 322001
GTIN	4055626322001

Technical data

Dimensions

Length [l]	16 mm
Pitch	3.5 mm
Dimension a	24.5 mm
Width [w]	29.4 mm
Height	16 mm
Height [h]	19.5 mm
Solder pin [P]	3.5 mm
Pin spacing	3.5 mm
Hole diameter	1.3 mm

General

Range of articles	PTDA 1,5/
Insulating material group	I
Rated voltage (III/2)	240 V
Nominal current I_N	13.5 A
Nominal cross section	1.5 mm²
Flammability rating according to UL 94	V0
Number of positions	8

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

PCB terminal block - PTDA 1,5/ 8-3,5 MIX RD/BK - 1713233

Technical data

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

CCA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

CCA	DE1 34029
Nominal voltage UN	130 V
Nominal current IN	17.5 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5

IECEE CB Scheme			http://www.iecee.org/	DE1-46805
Nominal voltage UN		130 V		
Nominal current IN		17.5 A		
mm²/AWG/kcmil		0.2-1.5		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40030462
Nominal voltage UN	130 V		
Nominal current IN	17.5 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5		

EAC		B.01742
-----	---	---------

PCB terminal block - PTDA 1,5/ 8-3,5 MIX RD/BK - 1713233

Approvals

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-20030211			
	D	B	C
Nominal voltage UN	300 V	300 V	150 V
Nominal current IN	10 A	12 A	12 A
mm²/AWG/kcmil	24-16	24-16	24-16

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9