



**18 GHz SMA LATCHING S.P.6 T. SWITCH**

Page  
1 / 2

OPTIONS : /SELF CUT-OFF /AUTO RESET / TTL DRIVE /SUPP.DIODES

**R F CHARACTERISTICS**

NUMBER OF WAYS : 6  
FREQUENCY RANGE : 0 - 18 GHz  
IMPEDANCE : 50 Ohms

|                 |         |         |         |          |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| FREQUENCY (GHz) | 0 - 3   | 3 - 8   | 8 -12.4 | 12.4- 18 |
| V.S.W.R <=      | 1.20    | 1.30    | 1.40    | 1.50     |
| INSERT. LOSS <= | 0.20 dB | 0.30 dB | 0.40 dB | 0.50 dB  |
| ISOLATION >=    | 80 dB   | 70 dB   | 60 dB   | 60 dB    |
| AVER. POWER (*) | 240 W   | 150 W   | 120 W   | 100 W    |

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

ACTUATOR : LATCHING  
NOMINAL CURRENT AT 25° C (±10%) : 960 mA  
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 12V (10.2 to 13V) / NEGATIVE COMMON  
TERMINALS : solder pins (250°C max./30 sec.)  
SELF CUT-OFF TIME : 40 ms < CT < 120 ms  
TTL INPUTS (E) - High level : 2.2 to 5.5V / 800µA at 5V  
- Low level : 0 to 0.8V / 20µA at 0.8V


**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

CONNECTORS : SMA female per MIL C 39012  
LIFE : 5.000.000 cycles per position  
SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 40 ms  
CONSTRUCTION : splashproof  
WEIGHT : < 220 g


**ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS**

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85  
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(\* : average power at 25° C per RF path)




| TTL input | RF continuity          |
|-----------|------------------------|
| E1 = 1    | IN $\leftrightarrow$ 1 |
| E2 = 1    | IN $\leftrightarrow$ 2 |
| E3 = 1    | IN $\leftrightarrow$ 3 |
| E4 = 1    | IN $\leftrightarrow$ 4 |
| E5 = 1    | IN $\leftrightarrow$ 5 |
| E6 = 1    | IN $\leftrightarrow$ 6 |




### MARKING

TOP VIEW (TERMINALS)



### SCHEMATIC DIAGRAM



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9