

MODEL: CPT-2272C-200 | **DESCRIPTION:** PIEZO BUZZER TRANSDUCER**FEATURES**

- externally driven
- through hole
- 90 dB SPL

**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating voltage				20	Vp-p
current consumption	at 12 Vp-p, 4,000 Hz square wave			10	mA
rated frequency			4,000		Hz
sound pressure level	at 10 cm, 12 Vp-p, 4,000 Hz square wave	90			dB
electrostatic capacity	at 120 Hz/1 V	10,500	15,000	19,500	pF
dimensions	Ø22.0 x 7.2				mm
weight				2.5	g
material	PBT				
terminal	pin type (Sn plating)				
operating temperature		-20		60	°C
storage temperature		-30		70	°C
RoHS	yes				


Notes: 1. All specifications measured at 5~35°C, humidity at 45~85%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

SOLDERABILITY


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for maximum 2 seconds	330		380	°C

MECHANICAL DRAWING

units: mm
tolerance: ± 0.5 mm




FREQUENCY RESPONSE CURVE



PACKAGING


units: mm

Outer Box Size: 310 x 248 x 49 mm
Carton Size: 550 x 330 x 290 mm
Outer Box QTY: 600 pcs per outer box
Carton QTY: 6,000 pcs per carton



Lot No.	XXXXXXXXXX
Model No.	XXXXXXXXXX
Quantity.	XXXX Pcs
Date:	DD MM YY
	MADE IN CHINA
	CUI Inc

The label is placed on the inner boxes and outer carton.



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	03/31/2016
1.01	brand update	11/22/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9