

# Locknuts *Polyamide / Stainless Steel*

## Material:

- Polyamide 6
- 25 % glass fiber reinforced

## Characteristic feature:


- PG / metric and NPT thread



| Temperature Range              |
|--------------------------------|
| -30 to 120°C<br>(-22 to 248°F) |

| Thread                                   | Thickness (E)<br>mm | SW<br>mm | Cat. No.<br>Light grey | Cat. No.<br>Black | Std.<br>Pk. |
|------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------|
| <b>PG (once according to DIN 46 320)</b> |                     |          |                        |                   |             |
| PG 7                                     | 5                   | 19       | 7211 881               | 7211 851          | 50          |
| PG 9                                     | 5                   | 22       | 7211 882               | 7211 852          | 50          |
| PG 11                                    | 5                   | 24       | 7211 883               | 7211 853          | 50          |
| PG 13.5                                  | 6                   | 27       | 7211 884               | 7211 854          | 50          |
| PG 16                                    | 6                   | 30       | 7211 885               | 7211 855          | 50          |
| PG 21                                    | 6.5                 | 36       | 7211 886               | 7211 856          | 20          |
| PG 29                                    | 7.5                 | 46       | 7211 887               | 7211 857          | 20          |
| PG 36*                                   | 8                   | 60       | 7211 888               | 7211 858          | 10          |
| PG 42*                                   | 9                   | 65       | 7211 889               | 7211 859          | 5           |
| PG 48*                                   | 9.5                 | 70       | 7211 890               | 7211 860          | 5           |
| <b>Metric</b>                            |                     |          |                        |                   |             |
| M 12 x 1.5                               | 5                   | 19       | 7211 979               | 7211 974          | 50          |
| M 16 x 1.5                               | 5                   | 22       | 7211 980               | 7211 975          | 50          |
| M 20 x 1.5                               | 5                   | 24       | 7211 981               | 7211 976          | 50          |
| M 25 x 1.5                               | 6                   | 30       | 7211 982               | 7211 977          | 50          |
| M 32 x 1.5                               | 7.5                 | 38       | 7211 983               | 7211 978          | 50          |
| M 40 x 1.5                               | 8                   | 50       | 7211 984               | 7211 990          | 20          |
| M 50 x 1.5*                              | 9                   | 60       | 7211 985               | 7211 991          | 10          |
| M 63 x 1.5*                              | 10                  | 75       | 7211 986               | 7211 992          | 5           |
| <b>NPT</b>                               |                     |          |                        |                   |             |
| NPT 3/8"                                 | 5                   | 22       | 7211 485               | 7211 495          | 50          |
| NPT 1/2"                                 | 6                   | 27       | 7211 486               | 7211 496          | 20          |
| NPT 3/4"                                 | 6.5                 | 36       | 7211 487               | 7211 497          | 20          |
| NPT 1"                                   | 7                   | 41       | 7211 488               | 7211 498          | 20          |

\* Not glass fiber reinforced



## Material:

- Stainless Steel
- 1.4404 / INOX 316L


## Characteristic feature:

- Metric thread



## Stainless Steel

| Thread        | Thickness (E)<br>mm | SW<br>mm | Cat. No. | Std.<br>Pk. |
|---------------|---------------------|----------|----------|-------------|
| <b>Metric</b> |                     |          |          |             |
| M 12 x 1.5    | 3                   | 15       | 6010112  | 50          |
| M 16 x 1.5    | 3                   | 19       | 6010116  | 50          |
| M 20 x 1.5    | 3.5                 | 24       | 6010120  | 50          |
| M 25 x 1.5    | 3.5                 | 30       | 6010125  | 25          |
| M 32 x 1.5    | 4.5                 | 35       | 6010132  | 20          |
| M 40 x 1.5    | 4.5                 | 45       | 6010140  | 10          |
| M 50 x 1.5    | 5.5                 | 55       | 6010150  | 10          |
| M 63 x 1.5    | 6                   | 70       | 6010163  | 5           |



**This is one of our most popular series and is usually kept in stock.**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9