

AS85049/23 and MS3189C 45° EMI/RFI Non-Environmental Backshell



AS85049

B

CONNECTOR DESIGNATOR:

A
AS50151 Series AS34001
MIL-DTL-26482 Series II
AS81703 Series III
MIL-DTL-83723 Series I & III
40M39569, DEF 5326-3, EN 2997
EN 3646, ESC 10, ESC 11, LN 29504
NFC93422 Series HE302
PAN 6432-1, PAN 6432-2, PATT 602

Basic
Part Number

Dash Number
(Table II)

M85049/23

- 21

N

Superseded
Part Number

MS3189C 21 N

Basic
Part No.


Dash
No.

Finish
(Material is Aluminum Only)

A = Cadmium Olive Drab over Nickel
C = Cadmium Olive Drab
N = Electroless Nickel

Finish / Material

B = Black Cadmium / Stainless Steel
N = Electroless Nickel / Aluminum
S = Passivated / Stainless Steel
W = 1,000 Hr. Cadmium Olive Drab
over Electroless Nickel / Aluminum
X = Aluminum, Nickel Fluorocarbon Polymer
Z = Aluminum, Zinc-Nickel, Black
XS = Stainless Steel, Nickel Fluorocarbon Polymer
ZS = Stainless Steel, Zinc-Nickel, Black



STYLE 2

TABLE II: Dash Number, Cable Range and Dimensions

Dash No.	Shell Size	F Max	G Max	K Ref.	L Max	Cable Range Min	Cable Range Max	M85049/42 Ref.
1	3	.687 (17.4)	1.915 (48.6)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.250 (6.4)	4
2	3	1.500 (38.1)	2.035 (51.7)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
3	8	.625 (15.9)	1.307 (33.2)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.250 (6.4)	4
4	10	.687 (17.4)	1.975 (50.2)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
5	10	.687 (17.4)	1.370 (34.8)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.375 (9.5)	6
6	12	.750 (19.1)	2.035 (51.7)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
7	12	.750 (19.1)	2.035 (51.7)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
8	12	.750 (19.1)	2.035 (51.7)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.500 (12.7)	10
9	14	.812 (20.6)	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
10	14	.812 (20.6)	1.780 (45.2)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.575 (14.6)	10
11	16	.906 (23.0)	2.235 (56.8)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
12	16	.906 (23.0)	1.875 (47.6)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.700 (17.8)	12
13	18	1.093 (27.8)	2.425 (61.6)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
14	18	1.093 (27.8)	2.062 (52.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.779 (19.8)	16
15	20	1.093 (27.8)	2.425 (61.6)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
16	20	1.093 (27.8)	2.062 (52.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.904 (23.0)	16
17	22	1.188 (30.2)	2.575 (65.4)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
18	22	1.188 (30.2)	2.218 (56.3)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.029 (26.1)	20
19	24	1.188 (30.2)	2.575 (65.4)	1.069 (27.2)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
20	24	1.188 (30.2)	2.218 (56.3)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.144 (29.1)	20
21	28	1.312 (33.3)	2.625 (66.7)	1.156 (33.7)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16

Continued on Page B-44

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

© 2013 Glenair, Inc.

U.S. CAGE Code 06324

Printed in U.S.A.



AS85049/23 and MS3189C 45° EMI/RFI Non-Environmental Backshell

B

TABLE II: Continued from Page B-43

Dash No.	Shell Size	F Max	G Max	K Ref.	L Max	Cable Range		M85049/42 Ref.
						Min	Max	
22	28	1.312 (33.3)	2.281 (57.9)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
23	32	1.375 (34.9)	2.725 (69.2)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
24	32	1.375 (34.9)	2.725 (69.2)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
25	32	1.375 (34.9)	2.500 (63.5)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
26	36	1.406 (35.7)	2.815 (71.5)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
27	36	1.406 (35.7)	2.815 (71.5)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
28	36	1.406 (35.7)	2.469 (62.7)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.840 (46.7)	32
29	40	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
30	40	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
31	40	2.156 (54.8)	2.469 (62.7)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
32	44	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
33	44	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
34	44	2.156 (54.8)	2.469 (62.7)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
35	48	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
36	48	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
37	48	2.156 (54.8)	2.469 (62.7)	1.830 (46.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)	32
38	61	1.188 (30.2)	2.575 (65.4)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
39	61	1.188 (30.2)	2.218 (56.3)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.184 (30.1)	20
40	16	.906 (23.0)	2.235 (56.8)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
41	18	1.093 (27.8)	2.425 (61.6)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
42	18	1.093 (27.8)	2.425 (61.6)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
43	20	1.093 (27.8)	2.425 (61.6)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
44	22	1.188 (30.2)	2.575 (65.4)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	4
45	22	1.188 (30.2)	2.575 (65.4)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
46	24	1.188 (30.2)	2.575 (65.4)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
47	36	1.406 (35.7)	2.815 (71.5)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
48	40	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
49*	10	1.500 (38.1)	2.035 (51.7)	1.027 (26.1)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)	6
50*	14	1.842 (46.8)	2.425 (61.6)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
51*	16	1.938 (49.2)	2.575 (65.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
52	18	1.093 (27.8)	2.425 (61.6)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
53	61	1.188 (30.2)	2.575 (65.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
54	20	1.093 (27.8)	2.425 (61.6)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
55*	20	2.061 (52.3)	2.625 (66.7)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
56	22	1.188 (30.2)	2.575 (65.4)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
57	22	1.188 (30.2)	2.575 (65.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
58*	22	2.061 (52.3)	2.625 (66.7)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
59	24	1.188 (30.2)	2.575 (65.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
60	28	1.312 (33.3)	2.625 (66.7)	1.059 (26.9)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	12
61	28	1.312 (33.3)	2.625 (66.7)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
62	32	1.375 (34.9)	2.725 (69.2)	1.500 (38.1)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)	24
63	36	1.406 (35.7)	2.815 (71.5)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
64	36	1.406 (35.7)	2.815 (71.5)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
65	40	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
66	40	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
67	44	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
68	44	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
69	48	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
70	48	2.156 (54.8)	2.815 (71.5)	1.781 (45.2)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)	28
71*	12	1.684 (42.8)	2.236 (56.8)	1.027 (26.1)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)	10
72*	18	1.938 (49.2)	2.575 (65.4)	1.156 (29.4)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)	16
73*	24	2.061 (52.3)	2.625 (66.7)	1.375 (34.9)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	20
74	14	.812 (20.6)	2.125 (54.0)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	04
75	16	.906 (23.0)	2.235 (56.8)	1.027 (26.1)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)	04

* Denotes Style 2

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9