

## Touch panel - WP 06T/WT - 2400163

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Touch panel with 14.8 cm (5.7") daylight-readable TFT display, 320 x 240 pixels, 1 x Ethernet, 2 x USB, and integrated microbrowser. Can be used in the extended temperature range.

### Product Features

- Short startup time
- Easy installation, low installation depth, and compact design
- Neutral front
- UV resistance
- Extended temperature range of -20°C to +70°C
- High degree of protection: IP67 (front)
- High resistance to abrasion for the front
- High chemical resistance (glass touch)
- Display can be read in sunlight
- Easy device replacement - the visualization project is saved on the PLC
- Energy efficient due to LED backlighting
- 

### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	84714100
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Dimensions

External dimension, width	195 mm
External dimension, height	153 mm
External dimension, depth	5 mm
Note regarding external dimension	Dimensions of the front plate
Installation dimension, width	161 mm
Installation dimension, height	119 mm

# Touch panel - WP 06T/WT - 2400163

## Technical data

### Dimensions

Installation dimension, depth	42 mm
Note regarding installation dimension	Installation cutout

### Display

Display	14.5 cm/5.7" TFT active
Resolution	320 x 240 Pixel (QVGA)
Backlighting	LED
Display backlight MTBF	40000 h
Touch screen	Resistive industrial touch screen
Colors	65,536 colors

### Computer data

Processor	RISC ARM9™ CPU; 184 MHz
Operating systems	Windows CE 5.0
RAM	128 MB SDRAM
Mass storage	64 MB Flash
Network	1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45
Interfaces	2x USB Host 2.0
Bus system	without
Power supply unit	24 V DC +/- 20%
Power consumption	4.8 W

### General

Mounting type	Installation in front plate
Weight	1100 g

### Ambient conditions

Degree of protection	IP67 (front), IP20 (back)
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-30 °C ... 80 °C
Permissible humidity (operation)	20 % ... 85 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport)	20 % ... 85 % (non-condensing)
Vibration (operation)	DIN EN 60068-2-6
Shock	DIN EN 60068-2-27

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242302
------------	----------

## Touch panel - WP 06T/WT - 2400163

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 6.0	27242302
eCl@ss 8.0	27242302

#### ETIM

ETIM 4.0	EC001412
ETIM 5.0	EC001412

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9