


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

55/0812

TITLE	WIRE, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED ETFE-INSULATED, NORMAL WEIGHT, OUTER SPACE, 600 VOLT	Date	5-9-11	Revision	G
This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55/.					

CONDUCTOR - SILVER-COATED COPPER

PRIMARY INSULATION - RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED ETFE
Primary insulation shall be of a
contrasting pigmentation to that
of the jacket.



JACKET - LOW OUTGASSING,
RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED ETFE

TABLE I. CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER <u>1/</u>	WIRE SIZE (AWG)	CONDUCTOR STRANDING (number x AWG)	DIAMETER OF STRANDED CONDUCTOR (in.)		FINISHED WIRE		
			MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM RESISTANCE AT 20°C (ohms/1000 ft.)	DIAMETER (in.)	MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)
55/0812-28-*	28	7 x 36	.014	.015	63.8	.035 ± .002	1.2
55/0812-26-*	26	19 x 38	.018	.019	38.4	.040 ± .002	1.7
55/0812-24-*	24	19 x 36	.023	.025	24.3	.045 ± .002	2.3
55/0812-22-*	22	19 x 34	.029	.031	15.1	.050 ± .002	3.2
55/0812-20-*	20	19 x 32	.037	.039	9.19	.058 ± .002	4.7
55/0812-18-*	18	19 x 30	.046	.048	5.79	.070 ± .003	7.2
55/0812-16-*	16	19 x 29	.052	.054	4.52	.077 ± .003	9.0
55/0812-14-*	14	19 x 27	.065	.068	2.88	.094 ± .003	13.8
55/0812-12-*	12	37 x 28	.084	.087	1.90	.111 ± .003	20.5
55/0812-10-*	10	37 x 26	.106	.112	1.19	.134 ± .004	32.4
55/0812-8-*	8	133 x 29	.158	.169	.658	.195 ± .008	61.9
55/0812-6-*	6	133 x 27	.198	.213	.418	.241 ± .010	94.5

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice.
Tyco Electronics Corporation also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.

1/ COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681. OTHER CODES AND SUFFIXES MAY BE
ADDED TO THE PART NUMBER. AS NECESSARY, TO CAPTURE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS IMPOSED BY THE PURCHASE ORDER.

TABLE II. PERFORMANCE DETAILS		
PART NUMBER <u>1/</u>	BEND TESTING	
	MANDREL DIAMETER (inch) (± 3%)	WEIGHT (lb) (± 3%)
	CROSSLINKED VERIFICATION	CROSSLINKED VERIFICATION
55/0812-28-*	.375	.250
55/0812-26-*	.375	.500
55/0812-24-*	.500	.750
55/0812-22-*	.500	1.00
55/0812-20-*	.500	1.50
55/0812-18-*	.750	2.00
55/0812-16-*	1.00	2.00
55/0812-14-*	1.00	3.00
55/0812-12-*	1.50	3.00
55/0812-10-*	2.00	3.00
55/0812-8-*	3.00	4.00
55/0812-6-*	4.00	4.00

WIRE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 200°C

Maximum continuous conductor temperature

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level

COLOR: White preferred

CROSSLINKED VERIFICATION: 300 ± 3°C for 1 hour

IDENTIFICATION AND COLOR STRIPING DURABILITY:

125 cycles (250 strokes) (minimum), 500 g weight

INSULATION ELONGATION: 50% (minimum)

INSULATION FLAWS:

Primary Insulation:

Spark Test, 1.5 kV (rms)

Impulse Dielectric Test, 6.0 kV (peak)

Finished Wire,

Spark Test, 3.0 kV (rms)

Impulse Dielectric Test, 8.0 kV (peak)

INSULATION THICKNESS: .009 in. (minimum) total insulation

RADIATION RESISTANCE: 500 megarads

SHRINKAGE: 230 ± 3°C for 1 hour, 0.125 in. (maximum) in 12 inches

VACUUM STABILITY:

Total Mass Loss (TML), 1.00% (maximum)

Volatile Condensable Material (VCM), 0.10% (maximum)

VOLTAGE WITHSTAND (Post Environmental): 2500 volts (rms), 60 Hz, 5 minutes

PART NUMBER:

The “*” in the part numbers on pages 1 and 2 shall be replaced by a color code designator.

1/ Example: AWG 22, white: 55/0812-22-9

AWG 22, white with a black stripe: 55/0812-22-90

1/ See footer section on page 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9