


ULR

Chip Type, High Voltage.



For SMD

- Chip Type, high Voltage.
- Applicable to automatic mounting machine using carrier tape.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU, (EU)2015/863).
- AEC-Q200 compliant. Please contact us for details.




Specifications

Item	Performance Characteristics	
Category Temperature Range	-40 to +105°C	
Rated Voltage Range	160 to 500V	
Rated Capacitance Range	2.7 to 39μF	
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C	
Leakage Current	After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.04CV +100(μA).	
Tangent of loss angle (tan δ)	Measurement frequency : 120Hz at 20°C	
	Rated voltage (V)	160 200 250 400 450 500
	tan δ (MAX.)	0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30
Stability at Low Temperature	Measurement frequency: 120Hz	
	Rated voltage (V)	160 200 250 400 450 500
	Impedance ratio ZT / Z20 (MAX.)	Z-40°C / Z+20°C 6 6 10 10 15 15
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 3000 hours at 105°C.	
	Capacitance change	Within ±20% of the initial capacitance value
	tan δ	200% or less than the initial specified value
	Leakage current	Less than or equal to the initial specified value
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.	
Resistance to soldering heat	The capacitors are kept on a hot plate for 30 seconds, which is maintained at 250°C and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the characteristic requirements listed at right when they are removed from the plate.	
	Capacitance change	Within ±10% of the initial capacitance value
	tan δ	Less than or equal to the initial specified value
	Leakage current	Less than or equal to the initial specified value
Marking	Black print on the case top.	

Chip Type

(φ8, φ10)

Voltage(2G : 400V)




φD×L	8×10	10×10	10×13.5
A	2.9	3.2	3.2
B	8.3	10.3	10.3
C	8.3	10.3	10.3
E	3.1	4.5	4.5
L	10	10	13.5
H	0.8 to 1.1	0.8 to 1.1	0.8 to 1.1

Voltage

V	160	200	250	400	450	500
Code	2C	2D	2E	2G	2W	2H

Type numbering system (Example : 400V 8.2μF)



Dimensions

Cap.(μF)	V	160	200	250	400	450	500
Code	Code	2C	2D	2E	2G	2W	2H
2.7	2R7						8×10 20
3.9	3R9					8×10 25	10×10 35
4.7	4R7				8×10 35		
5.6	5R6						10×13.5 40
6.8	6R8					10×10 40	
8.2	8R2				10×10 50	10×13.5 45	
10	100			8×10 35			
12	120		8×10 50		10×13.5 55		
15	150	8×10 50		10×10 50			
22	220		10×10 65	10×13.5 55			
27	270	10×10 65					
33	330		10×13.5 70				
39	390	10×13.5 70					Case size φD×L (mm) Rated ripple

Rated ripple current (mA rms) at 105°C 120Hz

Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	50 Hz	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz or more
Coefficient	0.80	1.00	1.25	1.40	1.60

- Taping specifications are given in page 23.
- Recommended land size, soldering by reflow are given in page 18, 19.
- Please refer to page 3 for the minimum order quantity.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9