

Standard Rectifier Module

3~ Rectifier	
$V_{RRM} =$	800 V
$I_{DAV} =$	80 A
$I_{FSM} =$	600 A


3~ Rectifier Bridge

Part number

VUO80-08NO1



Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

Applications:

- Diode for main rectification
- For three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: V1-A-Pack

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Soldering pins for PCB mounting
- Height: 17 mm
- Base plate: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

Disclaimer Notice


Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage					900	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage					800	V
I_R	reverse current	$V_R = 800\text{ V}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		40	μA
		$V_R = 800\text{ V}$		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 30\text{ A}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.14	V
		$I_F = 90\text{ A}$				1.48	V
		$I_F = 30\text{ A}$		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.06	V
		$I_F = 90\text{ A}$				1.51	V
I_{DAV}	bridge output current	$T_C = 110^\circ\text{C}$	rectangular	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		80	A
V_{FO}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.81	V
r_F	slope resistance					7.8	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					1.1	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.3		K/W
P_{tot}	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		110	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		600	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$		$V_R = 0\text{ V}$		650	A
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		510	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$		$V_R = 0\text{ V}$		550	A
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		1.80	kA ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$		$V_R = 0\text{ V}$		1.76	kA ² s
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.30	kA ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$		$V_R = 0\text{ V}$		1.26	kA ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		18	pF



Package V1-A-Pack				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
I_{RMS}	RMS current	per terminal			100	A	
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C	
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C	
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C	
Weight				37		g	
M_D	mounting torque		2		2.5	Nm	
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	6.0			mm	
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	12.0			mm	
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second 50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA	3600			V	
		t = 1 minute	3000			V	



Data Matrix: Typ (1-19), DC+Prod.Index (20-25), FKT# (26-31)
leer (33), lld.# (33-36)

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	VUO80-08NO1	VUO80-08NO1	Blister	24	516847

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}C$



Rectifier

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.81	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	6.6	mΩ



Outlines V1-A-Pack



Remarks / Bemerkungen:

1. Nominal distance mounting screws on heat sink: 52 mm / Nennabstand Befestigungsschrauben auf Kühlkörper: 52 mm
 2. General tolerance / Allgemeintoleranz: DIN ISO 2768 -T1-c
 3. Surface treatment of pins: tin plated (Sn) in hot dip / Oberflächenbehandlung der Pins: verzinkt (Sn) im Tauchbad
 4. Detail X: EJOT PT® self-tapping screws (dimension K25) to be recommended for mounting on PCB ^L
selbstschneidende Schraube (Größe K25) empfohlen für die PCB-Montage
- Take care on the maximum screw length according to board thickness and the maximum hole depth of 6 mm^L
Bei der Wahl der Schraubenlänge die PCB-Dicke und die maximale Lochtiefe von 6mm beachten
- Recommended mounting torque: 1.5 Nm / Empfohlenes Drehmoment: 1.5 Nm





Rectifier




Fig. 1 Forward current vs. voltage drop per diode




Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode




Fig. 3 I^2t vs. time per diode




Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode




Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode




Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{th} (K/W)	t_i (s)
1	0.0607	0.0004
2	0.1230	0.00256
3	0.2305	0.0045
4	0.4230	0.0242
5	0.2628	0.1800

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9