

Features

- Multiturn / Cermet / Industrial / Sealed
- Low temperature coefficient: ± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
- Stable, infinite resolution cermet element
- CRV 1.0 % or 1 ohm
- Panel mount option available
- RoHS compliant* version available

- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3009 - 3/4 " Rectangular Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range	10 to 2 megohms
	(see standard resistance table)
Resistance Tolerance	± 10 % std.
	(tighter tolerance available)
Absolute Minimum Resistance	1.0 % or 2 ohms max.
	(whichever is greater)
Contact Resistance Variation	1.0 % or 1 ohm max.
	(whichever is greater)
Adjustability	
Voltage	± 0.01 %
Resistance	± 0.05 %
Resolution	Infinite
Insulation Resistance	500 vdc
	100 megohms min.
Dielectric Strength	
Sea Level	1,000 vac
80,000 Feet	250 vac
Adjustment Angle	15 turns nom.

Environmental Characteristics

Power Rating (400 volts max.)	
70 $^{\circ}\text{C}$	0.75 watt
150 $^{\circ}\text{C}$	0 watt
Temperature Range	-55 $^{\circ}\text{C}$ to +125 $^{\circ}\text{C}$
Temperature Coefficient	± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
Seal Test	85 $^{\circ}\text{C}$ Fluorinert†
Humidity	MIL-STD-202 Method 103
	96 hours
	(3 % ΔTR , 20 megohms IR)
Vibration	20 G (2 % ΔTR ; 2 % ΔVR)
Shock	50 G (2 % ΔTR ; 2 % ΔVR)
Load Life	1,000 hours, 0.75 watt @ 70 $^{\circ}\text{C}$
	(4 % ΔTR)
Rotational Life	200 cycles
	(3 % ΔTR ; 1 % or 1 ohm,
	whichever is greater, CRV)

Physical Characteristics

Torque	5.0 oz-in. max.
Mechanical Stops	Wiper idles
Terminals	Solderable pins
Weight	0.05 oz.
Marking	Manufacturer's trademark, resistance code, terminal numbers, date code, manufacturer's model number and style
Standard Packaging	25 pcs. per tube

REV. 08/10

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.


†"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.

Specifications are subject to change without notice.


Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Product Dimensions

3009P




3009Y



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

TOLERANCES: $\frac{0.25}{(.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED



Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
25,000	253
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105
2,000,000	205

How To Order

3009 P - 1 - 103 Z LF

Model	_____
Style	_____
Standard or Modified	_____
Product Indicator	_____
-1 = Standard Product	
-11 = 5 % Resistance Tolerance	
Resistance Code	_____
Optional Suffix Letter	_____
Z = Panel Mount (Factory Installed)	
Terminations	_____
LF = 100 % Tin-plated (RoHS compliant)	
Blank = 90 % Tin / 10 % Lead-plated (Standard)	
Consult factory for other available options.	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9