

Feed-through header - MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P26THR R56 - 1715523

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

Your advantages

- ✓ Designed for integration into the SMT soldering process
- ✓ Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
- ✓ Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
- ✓ Conductor connection on several levels enables higher contact density



Key Commercial Data

Packing unit	110 pc
Minimum order quantity	110 pc
GTIN	
GTIN	4046356103169

Technical data

Dimensions

Pitch	3.5 mm
Dimension a	17.5 mm
Height	16 mm
Length of the solder pin	2.6 mm
Pin dimensions	0.8 x 0.8 mm

General

Range of articles	MCDNV 1,5/...-G1-THR
Rated voltage (III/3)	160 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE

Feed-through header - MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P26THR R56 - 1715523

Technical data

General

Nominal current I _N	8 A
Color	black
Number of positions	6

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60987-B1B2
Nominal voltage U _N	160 V		
Nominal current I _N	8 A		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40011723
Nominal voltage U _N	160 V		
Nominal current I _N	8 A		

EAC		B.01742
-----	---	---------

Feed-through header - MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 P26THR R56 - 1715523

Approvals

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-20110128		
	D	B
Nominal voltage UN	150 V	150 V
Nominal current IN	8 A	8 A

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9