



Sample Kit Surface Mount Thermistors NTCS, TFPT, NTHS, PTS



FEATURES

- NTC and PTC thermistors
- AEC-Q200 qualified and UL certified products available
- Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



RoHS
COMPLIANT
HALOGEN
FREE

The commercial-off-the-shelf thermistors are now conveniently taped in strips, individually labeled and packaged in new engineering design kits.

SPECIFICATIONS				
Engineering kit	SMD Thermistors-Sample Kit			
Thermistor series	NTCS, NTCS...SMT	NTHS	PTS	TFPT
Case size	0402, 0603, 0805	0603, 0805, 1206	0603, 0805, 1206	0603, 0805, 1206
Resistance range	2 kΩ to 680 kΩ	22 kΩ to 330 kΩ	100 Ω to 1 kΩ	100 Ω to 10 kΩ
Tolerance	± 1 %, ± 3 %, ± 5 %	± 5 %	± 0.3 K	± 1 %
B _{25/85} /TCR	3420 K to 4125 K	3715 K to 4073 K	3850 ppm/°C	4110 ppm/°C
Number of SAP materials	67	15	5	22
Thermistors per value / case size	100 pieces / 0402 50 pieces / 0603 and 0805	50 pieces / case size	25 pieces / case size	25 pieces / case size

Note

- For further information please refer to product datasheet:
 NTCS0402: www.vishay.com/doc?29003; NTCS0603: www.vishay.com/doc?29056; NTCS0805: www.vishay.com/doc?29044;
 NTCS...SMT: www.vishay.com/doc?29151; NTHS: www.vishay.com/doc?33008; PTS: www.vishay.com/doc?28762;
 TFPT: www.vishay.com/doc?33017.

PART NUMBER AND PRODUCT DESCRIPTION																			
PART NUMBER: NTCSTFPTNTHSPTSLAB																			
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>N</td><td>T</td><td>C</td><td>S</td><td>T</td><td>F</td><td>P</td><td>T</td><td>N</td><td>T</td><td>H</td><td>S</td><td>P</td><td>T</td><td>S</td><td>L</td><td>A</td><td>B</td> </tr> </table>		N	T	C	S	T	F	P	T	N	T	H	S	P	T	S	L	A	B
N	T	C	S	T	F	P	T	N	T	H	S	P	T	S	L	A	B		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>KIT</td></tr> <tr><td>NTCSTFPTNTHSPTSLAB</td></tr> </table>		KIT	NTCSTFPTNTHSPTSLAB																
KIT																			
NTCSTFPTNTHSPTSLAB																			
PRODUCT DESCRIPTION: SMD THERMISTORS LAB e3																			
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>SMD THERMISTORS LAB</td></tr> <tr><td>KIT</td></tr> <tr><td>Laboratory kit, SMD thermistors</td></tr> </table>	SMD THERMISTORS LAB	KIT	Laboratory kit, SMD thermistors	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>e3</td></tr> <tr><td>LEAD (Pb)-FREE</td></tr> <tr><td>e3 = pure tin termination finish</td></tr> </table>	e3	LEAD (Pb)-FREE	e3 = pure tin termination finish												
SMD THERMISTORS LAB																			
KIT																			
Laboratory kit, SMD thermistors																			
e3																			
LEAD (Pb)-FREE																			
e3 = pure tin termination finish																			



ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION

NTCS AND NTHS SERIES					
SAP MATERIAL	R₂₅-VALUE (kΩ)	TOL. ON R₂₅ (%)	B_{25/85} (K)	TOL. ON B_{25/85} (%)	CURVE
NTCS0402E3472HMT	4.7	± 3	3595	± 3	-
NTCS0402E3472JMT	4.7	± 5	3595	± 3	-
NTCS0402E3103FLT	10	± 1	3490	± 3	-
NTCS0402E3103HLT	10	± 3	3490	± 3	-
NTCS0402E3103HHT	10	± 3	3950	± 3	-
NTCS0402E3103JHT	10	± 5	3950	± 3	-
NTCS0402E3153HHT	15	± 3	3965	± 3	-
NTCS0402E3153JHT	15	± 5	3965	± 3	-
NTCS0402E3223HMT	22	± 3	3590	± 3	-
NTCS0402E3223JMT	22	± 5	3590	± 3	-
NTCS0402E3333HMT	33	± 3	3670	± 3	-
NTCS0402E3333JMT	33	± 5	3670	± 3	-
NTCS0402E3473FXT	47	± 1	4075	± 3	-
NTCS0402E3473HXT	47	± 3	4075	± 3	-
NTCS0402E3683HHT	68	± 3	3910	± 3	-
NTCS0402E3683JHT	68	± 5	3910	± 3	-
NTCS0402E3104FHT	100	± 1	3950	± 3	-
NTCS0402E3104HHT	100	± 3	3950	± 3	-
NTCS0402E3214SMT	210	± 1	3590	± 1	-
NTCS0603E3202JLT	2	± 5	3420	± 1	-
NTCS0603E3222FMT	2.2	± 1	3520	± 1	-
NTCS0603E3272FMT	2.7	± 1	3600	± 1	-
NTCS0603E3472FHT	4.7	± 1	3830	± 1	-
NTCS0603E3472HHT	4.7	± 3	3830	± 1	-
NTCS0603E3103FLT	10	± 1	3435	± 1	-
NTCS0603E3103HLT	10	± 3	3435	± 1	-
NTCS0603E3103FMT	10	± 1	3610	± 1	-
NTCS0603E3103HMT	10	± 3	3610	± 1	-
NTCS0603E3103FHT	10	± 1	3960	± 1	-
NTCS0603E3103HHT	10	± 3	3960	± 1	-
NTCS0603E3153FMT	15	± 1	3600	± 1	-
NTCS0603E3153HMT	15	± 3	3600	± 1	-
NTCS0603E3223FMT	22	± 1	3730	± 1	-
NTCS0603E3223HMT	22	± 3	3730	± 1	-
NTCS0603E3333FHT	33	± 1	3860	± 1	-
NTCS0603E3333HHT	33	± 3	3860	± 1	-
NTCS0603E3473FHT	47	± 1	3960	± 1	-
NTCS0603E3473HHT	47	± 3	3960	± 1	-
NTCS0603E3683FHT	68	± 1	3985	± 1	-
NTCS0603E3683HHT	68	± 3	3985	± 1	-
NTCS0603E3104FXT	100	± 1	4100	± 1	-
NTCS0603E3104HXT	100	± 3	4100	± 1	-
NTCS0603E3124SMT	122	± 1	3590	± 1	-
NTCS0805E3222FMT	2.2	± 1	3600	± 1	-
NTCS0805E3472FMT	4.7	± 1	3500	± 1	-
NTCS0805E3103FLT	10	± 1	3430	± 3	-
NTCS0805E3103HLT	10	± 3	3430	± 3	-
NTCS0805E3103FMT	10	± 1	3570	± 3	-
NTCS0805E3103HMT	10	± 3	3570	± 3	-
NTCS0805E3103FHT	10	± 1	3940	± 1	-
NTCS0805E3103HHT	10	± 3	3940	± 1	-
NTCS0805E3153FMT	15	± 1	3700	± 1	-
NTCS0805E3223FHT	22	± 1	3800	± 1	-
NTCS0805E3333FHT	33	± 1	3920	± 1	-
NTCS0805E3473FHT	47	± 1	3960	± 1	-
NTCS0805E3683FXT	68	± 1	4100	± 1	-
NTCS0805E3683HXT	68	± 3	4100	± 1	-



ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION					
NTCS AND NTHS SERIES					
SAP MATERIAL	R₂₅-VALUE (kΩ)	TOL. ON R₂₅ (%)	B_{25/85} (K)	TOL. ON B_{25/85} (%)	CURVE
NTCS0805E3104FMT	100	± 1	3590	± 1	-
NTCS0805E3104HMT	100	± 3	3590	± 1	-
NTCS0805E3104FXT	100	± 1	4100	± 1	-
NTCS0805E3104HXT	100	± 3	4100	± 1	-
NTCS0805E3334FHT	330	± 1	3930	± 1	-
NTCS0805E3334HHT	330	± 3	3930	± 1	-
NTCS0805E3474FXT	470	± 1	4025	± 1	-
NTCS0805E3474HXT	470	± 3	4025	± 1	-
NTCS0805E3684FXT	680	± 1	4125	± 1	-
NTCS0805E3684HXT	680	± 3	4125	± 1	-
NTHS0603N01N1003JE	100	± 5	3974	± 3	1
NTHS0603N01N5002JE	50	± 5	3974	± 3	1
NTHS0603N01N3302JE	33	± 5	3974	± 3	1
NTHS0603N04N2203JE	220	± 5	4073	± 3	4
NTHS0603N05N2202JE	22	± 5	3900	± 3	5
NTHS0603N11N3002JE	30	± 5	3715	± 3	11
NTHS0805N01N5002JE	50	± 5	3974	± 3	1
NTHS0805N05N5002JE	50	± 5	3900	± 3	5
NTHS0805N17N1003JE	100	± 5	4073	± 3	17
NTHS0805N17N2003JE	200	± 5	4073	± 3	17
NTHS1206N01N1003JE	100	± 5	3974	± 3	1
NTHS1206N01N4702JE	4.7	± 5	3974	± 3	1
NTHS1206N04N2203JE	220	± 5	4262	± 3	4
NTHS1206N11N2202JE	2.2	± 5	3715	± 3	11
NTHS1206N17N1003JE	100	± 5	4073	± 3	17

ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION						
PTS AND TFPT SERIES						
SAP MATERIAL	R₀-VALUE (Ω)	TOL. ON R₀ (%)	R₂₅-VALUE (Ω)	TOL. ON R₂₅ (%)	TCR (ppm/°C)	TOL. ON TCR (ppm/°C)/TOL. CLASS
PTS060301B100RP100	100	± 0.12	-	-	3850	F0.3
PTS080501B100RP100	100	± 0.12	-	-	3850	F0.3
PTS080501B500RP100	500	± 0.12	-	-	3850	F0.3
PTS120601B100RP100	100	± 0.12	-	-	3850	F0.3
PTS120601B1K00P100	1K	± 0.12	-	-	3850	F0.3
TFPT0603L1000FV	-	-	100	± 1	4110	± 400
TFPT0603L1001FV	-	-	1K	± 1	4110	± 400
TFPT0603L1500FV	-	-	150	± 1	4110	± 400
TFPT0603L3300FV	-	-	330	± 1	4110	± 400
TFPT0603L3900FV	-	-	390	± 1	4110	± 400
TFPT0805L1000FV	-	-	100	± 1	4110	± 400
TFPT0805L1001FV	-	-	1K	± 1	4110	± 400
TFPT0805L1200FV	-	-	120	± 1	4110	± 400
TFPT0805L1501FV	-	-	1500	± 1	4110	± 400
TFPT0805L1800FV	-	-	180	± 1	4110	± 400
TFPT0805L1801FV	-	-	1.8K	± 1	4110	± 400
TFPT0805L2201FV	-	-	2.2K	± 1	4110	± 400
TFPT0805L3301FV	-	-	3.3K	± 1	4110	± 400
TFPT0805L3901FV	-	-	3.9K	± 1	4110	± 400
TFPT0805L4701FV	-	-	4.7K	± 1	4110	± 400
TFPT0805L5001FV	-	-	5K	± 1	4110	± 400
TFPT1206L1001FV	-	-	1K	± 1	4110	± 400
TFPT1206L1002FV	-	-	10K	± 1	4110	± 400
TFPT1206L2200FV	-	-	220	± 1	4110	± 400
TFPT1206L3900FV	-	-	390	± 1	4110	± 400
TFPT1206L5601FV	-	-	5.6K	± 1	4110	± 400
TFPT1206L6800FV	-	-	680	± 1	4110	± 400

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9