

## Cable connector - CA-19P1N1280DN - 1619751

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Cable connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, Number of positions: 16+3, Type of contact: Male connector, Solder connection, Cable diameter: 3 mm ... 14.5 mm

The figure shows the 12-pos. product version



### Key commercial data

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit                         | 1 pc                                                                                                    |
| GTIN                                 | <br>4 046356 821667 |
| Weight per Piece (excluding packing) | 100.0 g                                                                                                 |
| Custom tariff number                 | 85366990                                                                                                |
| Country of origin                    | Germany                                                                                                 |
| Product key                          | ABRBFA                                                                                                  |
| Note                                 | Made to Order (non-returnable)                                                                          |

### Technical data

#### General

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Direction of rotation of contact chamber numbering | Standard             |
| Coding                                             | N                    |
| Contact connection method                          | Solder connection    |
| Type of contacts                                   | Male connector       |
| Number of positions                                | 19                   |
| Contact diameter of power contacts                 | 1.5 mm               |
| Litz wire cross section of power contacts min.     | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| Litz wire cross section of power contacts max.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Nominal current per power contact at 25°C          | 10 A                 |
| Contact diameter of signal contacts                | 1 mm                 |
| Litz wire cross section of signal contacts min.    | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| Litz wire cross section of signal contacts max.    | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Nominal current per signal contact at 25°C         | 8 A                  |

## Cable connector - CA-19P1N1280DN - 1619751

### Technical data

#### Ambient conditions

|                      |      |
|----------------------|------|
| Degree of protection | IP67 |
|----------------------|------|

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 272607xx |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002635 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11     | 43172015 |
| UNSPSC 12.01  | 43201404 |
| UNSPSC 13.2   | 43201404 |

### Accessories

#### Accessories

#### Mounting material

Torque screwdriver - SF-Z0028 - 1607456



Torque screwdriver

## Cable connector - CA-19P1N1280DN - 1619751

### Accessories

Hook wrench - SF-Z0027 - 1607455




Hook wrench


---

### Drawings

Schematic diagram



Dimensioned drawing



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9