


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.




All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

Abisolierlänge/
Cable Preparation



Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ² AWG 22
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
		Strombelastung/Current Load:	10 A
Oberflächen/Surfaces:		Einzelkontakte/single contacts	
Gehäuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition			

*) Darstellung nur Beispiel
Figure on only for example !

S11K0C-P04MJG0-7000	> 6.5-7.0 mm
S11K0C-P04MJG0-6500	> 6.0-6.5 mm
S11K0C-P04MJG0-6000	> 5.5-6.0 mm
S11K0C-P04MJG0-5500	> 5.0-5.5 mm
S11K0C-P04MJG0-5000	> 4.5-5.0 mm
S11K0C-P04MJG0-4500	> 4.0-4.5 mm
S11K0C-P04MJG0-4000	> 3.5-4.0 mm
S11K0C-P04MJG0-3500	> 3.0-3.5 mm
S11K0C-P04MJG0-3000	> 3.0-3.5 mm
S11K0C-P04MJG0-2500	> 2.0-2.5 mm
S11K0C-P04MJG0-2000	> 1.5-2.0 mm
Zeichnungs Nr.:/ drawing-nr.	Kabel- Ø / cable-Ø

				Maße ohne Tole- ranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:		Bl.:	
				2008		Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.		Maßstab: 4:1	
				Bearb.		05.08.	D.Stein				
				Gepr.							
				Norm.							
								Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause	
								S11K0C-P04MJG0-..00			
								Ersatz für:		Nr.	
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name								

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9