



ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS  $T_A=25^\circ\text{C}$   $I_f=20\text{mA}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		660 (RED)		nm	
FORWARD VOLTAGE		1.7	2.2	$V_f$	
REVERSE VOLTAGE	4.0			$V_r$	$I_r=100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY		80		mcd	$I_f=20\text{mA}$
VIEWING ANGLE		80		2x theta	
EMITTED COLOR	RED				
EPOXY LENS FINISH	RED	DIFFUSED			

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	150	mA
STEADY CURRENT	30	mA
POWER DISSIPATION	100	mW
DERATE FROM 25°C	-1.3	mW/°C
OPERATING, STORAGE TEMP	-40 TO +85	°C
LEAD SOLDERING TEMP	+260	°C
2.0mm FROM BODY		3 SEC. MAX

\*  $t < 10\mu\text{s}$

RELIABILITY NOTE

OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

NOTES:

- SSL-LX305F4SRD LED. TRIM LEADS TO 5mm
- CRIMP LEAD WIRES TO LED LEADS (2 PCS).
- HEAT SHRINK TUBING, 1/16" x 12.5mm (2 PCS.)  
PUSH HEAT SHRINK UP LEADS TO LED BOTTOM.
- A** ANODE: LXP-WST24RDTOC, CUT AT 100mm, STRIP 4mm & 9.5mm.
- CATHODE: LXP-WST24BLTOC, CUT AT 100mm, STRIP 4mm & 9.5mm.

**LUMEX** 425 N. GARY AVE.  
CAROL STREAM, IL 60188-4900  
PHONE: +1.800.278.5666  
FAX: +1.630.315.2152  
WEB: WWW.ITWECS.COM

CONFIDENTIAL INFORMATION  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX OPTO/COMPONENTS, INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX OPTO/COMPONENTS, INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE: 11-15-95	DWN:	CHK'D:	APPD:
SCALE: N/A			

T-3mm LED, PANEL MOUNT INDICATOR,  
SUPER RED DIFFUSED, WITH 4" LEADS

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9