

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

N/A , N/A .

© COPYRIGHT

N/A

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

COMPONENT

MATERIAL

FINISH

HOUSING

BERYLLIUM COPPER PER
ASTM-B-196 , ALLOY
C17300, COND. H

GOLD PLATED PER
ASTM-B-488

DIELECTRIC

TFE FLUORCARBON
PER ASTM-D-1457

CENTER CONTACT
CONTACT FINGER

BERYLLIUM COPPER PER
ASTM-B-196, ALLOY
C17300, COND. H

GOLD PLATED PER
ASTM-B-488

ANTI-ROCK RING
EMI RING

BERYLLIUM COPPER PER
ASTM-B-196, ALLOY
C17300, COND. H

GOLD PLATED PER
ASTM-B-488

CAP

BRASS PER ASTM-B-16

GOLD PLATE PER
ASTM-B-488

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RATING: -65°C TO +165°C

VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D

SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I

MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106

CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B

THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B

MECHANICAL

INTERFACE DIMENSIONS: MIL-STD-348A, FIGURE 326-1A

FORCE TO ENGAGE (LBS MAX): 15

FORCE TO DISENGAGE (IN-LBS MIN:) 5.0

WEIGHT (GRAMS): TBD

MATING CHARACTERISTICS:

INSERTION (MAX LBS) 15.0

WITHDRAWAL (MIN LBS): 5.0

CABLE RETENTION:

AXIAL FORCE (LBS) 20 MIN

TORQUE (IN-OZ): -

CENTER CONTACT RETENTION: LBS MIN: 1.5

DURABILITY: 100 CYCLES

ELECTRICAL

NORMAL IMPEDANCE (OHMS): 50

FREQUENCE RANGE (GHz): DC TO 26.5

VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX): 335

VSWR: 1.35 max @ 26.5 GHz

INSERTION LOSS: (dB MAX): .12 √ f(GHz) dB MIN

RF LEAKAGE (dB MIN): -80 @ 3 GHz

CORONA 70,000 FT (VRMS MIN): 190

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL: 500

I.R. (MEGOHMS MIN): 5000

RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz): 325

CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):

CENTER CONTACT: 6.0

OUTER CONTACT: 2.0

CABLE TO HOUSING: 0.5

LOC

DIST

REVISIONS

DF

X0

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

D

D

REV PER ECO-05-002575

05-05

AA

WM

AS SHIPPED TO CUSTOMER

HOUSING

DIELECTRIC
CENTER CONTACT
REAR DIELECTRIC

CAP

REAR
DIELECTRIC

RETAINING
RING

LOCKING
RING

ASSEMBLED VIEW

DESIGNED TO USE
Ø.047 SEMI-RIGID CABLE
CABLE ENTRY
DIAMETER MIN

HOUSING: .050 [1.27]

CONTACT: -

DIELECTRIC: -

-

FERRULE: -

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES [mm]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± .005 [0.13]

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

MATERIAL
SEE TABLE

SEE TABLE

DWN
J. KAISER
CHK
B. GROSS
APVD
B. GROSS
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
408-4775
WEIGHT
TBD
CUSTOMER DRAWING

22MAY03
6-2-03
6-2-03

tyco

Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105

NAME
OSMP RIGHT ANGLE CABLE JACK
DIRECT SOLDER ATTACHMENT

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1056550

RESTRICTED TO
-

SCALE
15:1

SHEET
1

OF
1

REV
D

1056550-1

PART
NO.

AMP 1471-9 REV 31MAR2000

MA/COM # 2908-5006-62

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9