

BS.C ,201632,008

C

GEN. ST.

01

02

03

04

05

06

07

08

0D

50

60

70

80

90

INT. ST.

10

11

12

13

14

18

20

31

32

33

34

38

39

40

42

43

44

45

46

48

56

60

70

72

73

75

76

81



82

83

84

88

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	C'K'D'
A	2001-09-14	CONVERSION REVISION 07	KN	
B	2005-11-23	105-0251	ALEX B	BKP
C	2006-07-04	106-0096	VIVEK	BKP
07	2001-05-31	BEC 9.3525	R.M.	





PERFORMANCE CHARACTERISTICS

CURRENT RATING : 1.5 A AT 20°C (FULLY LOADED)
1 A AT 70°C (FULLY LOADED)
RATED VOLTAGE : 500 V AC (CONT / CONT)
OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C
CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX
INSERTION FORCE : 0.75 N MAX / CONT
EXTRACTION FORCE : 0.15 N MIN / CONT
INSULATION RESISTANCE : 10⁴ MΩ MIN

CAT. NR.	L1±0.3	L2±0.3	DESCRIPTION
HM2P08PD5111----	3.7	3.7	SHORT PRESS-FIT
HM2P08PC5111----	4.5	4.5	SHORT PRESS-FIT
HM2P08PK5111----	13	4.5	REAR PLUG-UP: LEVEL 1
HM2P08PM5111----	14.5	4.5	REAR PLUG-UP: LEVEL 2
HM2P08PN5111----	16	4.5	REAR PLUG-UP: LEVEL 3
HM2P08PT5111----	13	4.5	WIRE WRAP

NOTES

1. *HM2P08P#5111----
PERFORMANCE LEVEL INDICATOR
(REFER DWG No. BS.C ,201844,003)
LEAD FREE INDICATOR : LF=LEAD FREE
(DIGIT 15&16)
2. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. MEASURED AT THE BOTTOM.
4. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS.A ,201572,001
5. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008

LAY-OUT
P.C.B. - HOLE

THIS IS OUR EXCLUSIVE PROPERTY. IT IS NOT TO BE COPIED, REPRINTED
OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY, NOR USED FOR MANUFACTURING WITHOUT
OUR WRITTEN CONSENT, AND HAS TO BE RETURNED TO US IN CASE OF NO USAGE

DIT IS ONZE EIGENDOM EN MAG NOCH NAGEHAKT, HERDRUKT, OVERGEHAKT AAN
DERDEN, NOCH VOOR FABRIKATIE GEBRUIKT WORDEN, ZONDER ONZE SCHRIFTELIJKE
TOELATING. BIJ NIET GEBRUIK IS TERUGZENDING VERPLICHT.

MALE SIGNAL STRAIGHT PRESS-FIT-TO-BOARD CONNECTOR

WITHOUT SERVICECENTER (WIDE BODY)

1DEC ±0.2 2DEC ±0.1 ANGLES ±1°	APPR. DRAFT CHECKED PROD. MGR. PR. ENG. MGR. PR. MGT. MGR.	DATE 1994-05-17 W. Panis	SIGN. W. Panis	MILLIPACS 2 / TYPE B / SHIELDED CAT. No. HM2P08P#5111----
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE DIMENSIONS OR REQUIREMENTS WITHOUT PRIOR NOTICE.				SCALE 3 / 1
ALL DIMENSIONS IN MM	REFERENCES			BS.C ,201632,008 DRAWING No. CUSTOMER DRAWING

BS.C ,201632,008

C

DRAWING No. CUSTOMER DRAWING REVISION

PDM: Rev:C

STATUS: Released

Printed: Dec 01, 2007

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9